

**Olej do smarowania łańcuchów
JASOL BIO OLEJ DO PIŁ**

Zastosowanie

JASOL BIO OLEJ DO PIŁ to biodegradowalny olej przeznaczony do smarowania układów tnących i prowadnic pił mechanicznych stosowanych w gospodarce leśnej, sadownictwie oraz gospodarstwie domowym. Olej zapewnia optymalną ochronę przed korozją, zużyciem ściernym oraz bardzo dobrą przyczepność do ruchomych części urządzenia i łańcucha tnącego. Potwierdzona biodegradowalność w najnowszych testach OECD 301.

Application

JASOL BIO OLEJ DO PIŁ is biodegradable oil designed for lubrication of cutting systems and saws guides used in forestry, horticulture and household. The oil provides optimum protection against corrosion, abrasive wear and very good adhesion to the moving parts of the machine and the cutting chain. Biodegradability test OECD 301F; OECD 301C MITI : 63,7%.

Normy, specyfikacje (*Standards, specifications*)

Test biodegradowalności OECD 301F; OECD 301C MITI z wynikiem 63,7%
ISO VG: 68

Parametry fizykochemiczne (*Physical and chemical properties*)

Parametry (Specifications)	JASOL BIO OLEJ DO PIŁ
Lepkość kinematyczna w temp. 40°C, [mm ² /s] (Kinematic viscosity at 40°C)	66,0
Biodegradowalność wg OECD 301F; OECD 301C MITI, [%] (Biodegradability test OECD 301F; OECD 301C MITI)	63,7
Temperatura płynięcia, [°C] (Pour point)	-21
Temperatura zapłonu, [°C] (Flash point)	240
<p>Uwaga: powyższe wartości parametrów fizyko-chemicznych są wartościami typowymi. Wartości rzeczywiste są umieszczone w orzeczeniu laboratoryjnym dołączonym do każdej partii produktu. (<i>Note: The above values of physico - chemical parameters are typical values. The actual values are placed in the judgment laboratory attached to each batch of product</i>)</p>	