Olej wielofunkcyjny

Finery STOU 10W/40

Zastosowanie

Finery STOU 10W/40 olej wielofunkcyjny przeznaczony do nowoczesnego sprzętu budowlanego i rolniczego. Finery STOU 10W/40 to idealny wybór dla traktorów i sprzętu budowlanego gdzie silnik przekładnia manualna, mosty, osprzęt hydrauliczny oraz „mokre hamulce" smarowane są za pomocą jednego układu olejowego. Gwarantuje łatwy rozruch silnika w warunkach niskich temperatur, zapewnia optymalne własności smarne, przeciwzużyciowe oraz ochronę przed korozją.

Application

Finery STOU 10W/40 is universal, multipurpose engine, gear and hydraulic oil for farming equipment. Finery STOU 10W/40 is mainly intended for farming equipment to lubricate engines, various kinds of gears, clutches, it can be used in wet brakes and hydraulic systems. This oil provides easy start-up at low temperatures and high level of anti-wear protection.

Normy, specyfikacje *(Standards, specifications)*

SAE: 10W/40; ACEA: E3; API: CG-4; API: GL-4
ISO 11158-HV; Caterpilar TO-2; Allison C-4
CASE MS 1204, 1206, 1207,1209
John Deere J20C, J20D; John Deere J27
Ford ESN-M2C86-B,C; Ford ESN-M2C134-D; Ford ESN-M2C159-B,C
CNH MAT 3525, 3526; Massey Ferguson M1135, M1139, M1143, M1144, M1145
ZF TE-ML 06A, 06B, 06C, 07B; Ford New Holland 82009201,2,3
Sperry Vickers/Eaton M2950S; Sperry Vickers/Eaton I-280-S

Parametry *(Specifications)*	**Finery STOU 10W/40**
Lepkość kinematyczna w temp. 100°C, [mm^2/s] *(Kinematic viscosity at 100°C)*	14,8
Wskaźnik lepkości *(Viscosity Index)*	140
Temperatura płynięcia, [°C] *(Pour point)*	-33
Temperatura zapłonu, [°C] *(Flash point)*	220
Liczba zasadowa,[mg KOH/g] *(TBN)*	11,2
Uwaga: powyższe wartości parametrów fizyko-chemicznych są wartościami typowymi. Wartości rzeczywiste są umieszczone w orzeczeniu laboratoryjnym dołączonym do każdej partii produktu. *(**Note:** The above values of physico - chemical parameters are typical values. The actual values are placed in the judgment laboratory attached to each batch of product)*	