Olej antyadhezyjny

Jasol Ceramix 15

Zastosowanie

JASOL Ceramix 15 przeznaczony jest do powlekania form stalowych, drewnianych i plastikowych używanych przy produkcji różnego typu elementów z betonu kruszywowego lub komórkowego. Zapobiegają przywieraniu betonu do powierzchni formy, co ułatwia rozdzielanie i otrzymanie gładkiej i czystej powierzchni formowanych elementów.

Application

JASOL Ceramix 15 can be used with molds made of steel, aluminum, plastic and wooden molds used in the production of precast concrete and other concrete elements. This product is designed to easily separate the stream of concrete from the mold.

Parametry fizyko-chemiczne *(Physical and chemical properties)*

Parametry *(Specifications)*	**Jasol Ceramix 15**
Lepkość kinematyczna w temp. 40°C, [mm^2/s] *(Kinematic viscosity at 40°C)*	15,2
Temperatura zapłonu, [°C] *(Flash point)*	170
Temperatura płynięcia, [°C] *(Pour point)*	-18
Uwaga: powyższe wartości parametrów fizyko-chemicznych są wartościami typowymi. Wartości rzeczywiste są umieszczone w orzeczeniu laboratoryjnym dołączonym do każdej partii produktu. *(**Note:** The above values of physico - chemical parameters are typical values. The actual values are placed in the judgment laboratory attached to each batch of product)*	

Flukar Sp. z o.o.
Biuro Zarządu/Management
ul. Uniwersytecka 13
40-007 Katowice, POLAND

NIP 6842623029
REGON 180706507
KRS 0000388847
BDO 000002807