JASOL GREASE GRAFIT

Zastosowanie

JASOL GREASE GRAFIT to smar wapniowy zawierający grafit przeznaczony do smarowania resorów samochodowych oraz siodeł w samochodach ciężarowych. Znajduje także zastosowanie przy smarowaniu otwartych przekładni zębatych, ślimakowych, łańcuchów i innych obciążonych węzłów tarcia, które pracują w zakresie temperatur od -20 do 60°C. Może być stosowany jako typowy smar montażowy. Nie może być stosowany w łożyskach tocznych i innych mechanizmach precyzyjnych.

Application

JASOL GREASE GRAFIT - calcium grease with graphite intended to lubricate suspension springs, fifth wheel coupling in trucks, open toothed gears, worm gears, chains, screw threads and other heavy-duty friction nodes. Can be used as an assembly grease. Operating temperature range from -20°C to 60°C. It cannot be used in roller bearings and precise mechanisms.

Normy, specyfikacje *(Standards, specifications)*
DIN 51 502: OGF1/2C-20
ISO 6743-9: BAEB1/-2

Parametry fizyko-chemiczne *(Physical and chemical properties)*

Parametry *(Specifications)*	**JASOL GREASE GRAFIT**
Penetracja po ugniataniu w temp. 25°C, [0,1 mm] *(Worked penetration at 25°C)*	295
Temperatura kroplenia, [°C] *(Dropping point)*	90
Uwaga: powyższe wartości parametrów fizyko-chemicznych są wartościami typowymi. Wartości rzeczywiste są umieszczone w orzeczeniu laboratoryjnym dołączonym do każdej partii produktu. *(**Note:** The above values of physico - chemical parameters are typical values. The actual values are placed in the judgment laboratory attached to each batch of product)*	