FLUKAR REFINERY

Płyn do chłodnic
Jasol Gold Coolant G11 -37°C

Zastosowanie
Płyn do chłodnic Jasol Gold Coolant G11 -37°C stosowany jest w systemach chłodzących silniki samochodów osobowych, ciężarowych, autobusów, maszyn budowlanych, ciągników oraz maszyn przemysłowych, wykonanych z żeliwa, jak również z aluminium. Jasol Gold Coolant G11 -37°C chroni silnik i układ chłodzenia przed przegrzewaniem, korozją oraz zamarzaniem. Połączenie dobrej jakości i atrakcyjnej ceny.

Application
Jasol Gold Coolant G11 -37°C is used in the cooling systems of passenger cars, trucks, buses, construction machines, tractors and industrial machines made of cast iron and aluminum. Jasol Gold Coolant G11 -37°C protects the cooling system against corrosion and against overheating. The combination of good quality and attractive price.

Normy, specyfikacje *(Standards, specifications)*
PN-C-40007:2000
AFNOR: R15-601
SAE: J1034
BS: 6580; OU: 5123; JIS: 2234
CUNA: NC 956-16; UNE: 25-361
ASTM: D 3306/ D 4985/ D1384/ D2570

Parametry fizykochemiczne *(Physical and chemical properties)*

Parametry *(Specifications)*	**Jasol Gold Coolant G11 -37°C**
Gęstość w temperaturze, 20°C, [g/cm^3] *(Density at 20°C)*	1,07
Barwa *(Colour)*	niebieska *(blue)*
Temperatura krystalizacji, [°C] *(Crystallization temperature)*	-38
Temperatura wrzenia,[°C] *(Boiling point)*	107,5
pH	8,5
Uwaga: powyższe wartości parametrów fizyko-chemicznych są wartościami typowymi. Wartości rzeczywiste są umieszczone w orzeczeniu laboratoryjnym dołączonym do każdej partii produktu. *(**Note:** The above values of physico - chemical parameters are typical values. The actual values are placed in the judgment laboratory attached to each batch of product)*	