FLUKAR REFINERY

Płyn do chłodnic

Jasol Gold Coolant Koncentrat G11

Zastosowanie

Jasol Gold Coolant Koncentrat G11 po rozcieńczeniu wodą demineralizowaną stosowany jest w systemach chłodzących silniki samochodów osobowych, ciężarowych, autobusów, maszyn budowlanych, ciągników. Stopień rozcieńczenia należy dobrać w zależności od żądanej temperatury krystalizacji, zgodnie z poniższą tabelą rozcieńczeń. Gotowy płyn jest mieszalny z innymi płynami chłodniczymi opartymi na glikolu etylenowym.

Application

Jasol Gold Coolant Koncentrat G11 after dilution with deionized water, is being used in engine cooling systems of cars, trucks, buses, construction equipment, tractors. The degree of dilution should be chosen depending on the desired crystallization temperature as below dilution table shows. Ready fluid is miscible with other coolants based on ethylene glycol.

Normy, specyfikacje *(Standards, specifications)*
PN-C-40007:2000
AFNOR: R15-601
SAE: J1034
BS: 6580; OU: 5123; JIS: 2234
CUNA: NC 956-16; UNE: 25-361
ASTM: D 3306/ D 4985/ D1384/ D2570

Tabela rozcieńczeń *(Table dilutions)*

Jasol Gold Coolant Koncentrat G11 [%, obj.]	**Woda** *(water)* **[%, obj.]**	**Temperatura krystalizacji** *(Crystallization temperature)* **[°C]**
50	50	< -3
40	60	-25
35	65	-20

Parametry fizykochemiczne *(Physical and chemical properties)*

Parametry *(Specifications)*	**Jasol Gold Coolant Koncentrat G11**
Gęstość w temperaturze, 20°C, [g/cm^3] *(Density at 20°C)*	1,12 – 1,18
Barwa *(Colour)*	niebieska *(blue)*
Temperatura krystalizacji, [°C] *(Crystallization temperature)*	< -35 (50 % r-r wodny)
Temperatura wrzenia,[°C] *(Boiling point)*	107,5 (50 % r-r wodny)
pH	7,5 - 11
Uwaga: powyższe wartości parametrów fizyko-chemicznych są wartościami typowymi. Wartości rzeczywiste są umieszczone w orzeczeniu laboratoryjnym dołączonym do każdej partii produktu. *(**Note:** The above values of physico - chemical parameters are typical values. The actual values are placed in the judgment laboratory attached to each batch of product)*	