FLUKAR REFINERY

Płyn do chłodnic

Jasol Gold Coolant Koncentrat G12+

Zastosowanie

Jasol Gold Coolant Koncentrat G12+ po rozcieńczeniu wodą demineralizowaną stosowany jest w systemach chłodzących silniki samochodów osobowych, ciężarowych, autobusów, maszyn budowlanych, ciągników wykonanych z żeliwa, jak również ze stopów aluminium. Stopień rozcieńczenia należy dobrać w zależności od żądanej temperatury krystalizacji, zgodnie z poniższą tabelą rozcieńczeń. Gotowy płyn jest mieszalny z innymi płynami chłodniczymi opartymi na glikolu etylenowym.

Application

Jasol Gold Coolant Koncentrat G12+ after dilution with deionized water, is being used in engine cooling systems of cars, trucks, buses, construction equipment, tractors. The degree of dilution should be chosen depending on the desired crystallization temperature as below dilution table shows. Ready fluid is miscible with other coolants based on ethylene glycol.

Normy, specyfikacje *(Standards, specifications)*
AFNOR NF R15-601
BS 6580
ASTM D 3306/D 4656/D 4985
VW/Audi/Seat/Skoda TL 774-D/F
GM Opel GM 6277M
Mercedes Benz DBL 7700.30/325.3
Ford WSS-M97 B44-D
MTU-MTL 5048
MAN 324 SNF

Tabela rozcieńczeń *(Table dilutions)*

Jasol Gold Coolant Koncentrat G12+ [%, obj.]	**Woda** *(water)* **[%, obj.]**	**Temperatura krystalizacji** *(Crystallization temperature)* **[°C]**
50	50	< -38
40	60	-25
35	65	-20

Parametry fizykochemiczne *(Physical and chemical properties)*

Parametry *(Specifications)*	**Jasol Gold Coolant Koncentrat G12+**
Gęstość w temperaturze, 20°C, [g/cm^3] *(Density at 20°C)*	1,12 – 1,18
Barwa *(Colour)*	różowa *(pink)*
Temperatura krystalizacji, [°C] *(Crystallization temperature)*	< -35 (50 % r-r wodny)
Temperatura wrzenia,[°C] *(Boiling point)*	108,5 (50 % r-r wodny)
pH	7,5 - 11
Uwaga: powyższe wartości parametrów fizyko-chemicznych są wartościami typowymi. Wartości rzeczywiste są umieszczone w orzeczeniu laboratoryjnym dołączonym do każdej partii produktu. *(**Note:** The above values of physico - chemical parameters are typical values. The actual values are placed in the judgment laboratory attached to each batch of product)*	