Jasol Gold GL-5 80W/90

Zastosowanie
Jasol Gold GL-5 80W/90 przeznaczony jest do stosowania w przekładniach hipoidalnych oraz w tylnych mostach samochodów osobowych, ciężarowych, autobusów oraz maszyn do prac ziemnych i drogowych pracujących w trudnych warunkach eksploatacji, w których producent zaleca stosowanie oleju klasy GL-5 wg API.

Application
Jasol Gold GL-5 80W/90 is designed to lubricate hypoid gears, cars, trucks, buses and off-highway machines working in difficult conditions which the manufacturer recommends the use of GL-5 API for.

Normy, specyfikacje *(Standards, specifications)*
API: GL-5
SAE: 80W/90
Mercedes Benz 235.0
MIL-L-2105D
MAN 342 Type M1
ZF TE-ML 07A, 16B-D, 17B, 19B
Voith 3.325-339
Volvo 97310, Volvo 97316
DAF

Parametry fizyko-chemiczne *(Physical and chemical properties)*

Parametry *(Specifications)*	**Jasol Gold GL-5 80W/90**
Lepkość kinematyczna w temp. 100°C, [mm^2/s] *(Kinematic viscosity at 100°C)*	17,0
Wskaźnik lepkości *(Viscosity Index)*	95
Temperatura płynięcia, [°C] *(Pour point)*	-25
Temperatura zapłonu, [°C] *(Flash point)*	220
Uwaga: powyższe wartości parametrów fizyko-chemicznych są wartościami typowymi. Wartości rzeczywiste są umieszczone w orzeczeniu laboratoryjnym dołączonym do każdej partii produktu. *(**Note:** The above values of physico - chemical parameters are typical values. The actual values are placed in the judgment laboratory attached to each batch of product)*	

Flukar Sp. z o.o.
Biuro Zarządu/Management
ul. Uniwersytecka 13
40-007 Katowice, POLAND

NIP 6842623029
REGON 180706507
KRS 0000388847
BDO 000002807