JASOL GREASE EP 0

Zastosowanie

JASOL GREASE EP 0 to smar litowy przeznaczony do smarowania obciążonych łożysk tocznych z centralnymi układami smarowania, pracujących w zakresach temperatur od -20°C do +100°C.

Application

JASOL GREASE EP 0 is a lithium grease intended to lubricate loaded rolling bearings with the central lubricating system. Operating temperature range from -20°C to +100°C.

Normy, specyfikacje *(Standards, specifications)*

DIN 51 502: KP0K-20

ISO 6743-9: BCHB-0

Parametry fizyko-chemiczne *(Physical and chemical properties)*

Parametry *(Specifications)*	JASOL GREASE EP 0
Klasa konsystencji wg NLGI *(NLGI class)*	0
Penetracja po ugniataniu w temp. 25ºC, [0,1 mm] *(Worked penetration at 25°C)*	370
Temperatura kroplenia, [ºC] *(Dropping point)*	190
Obciążenie zespawania, [kG] *(Weld load)*	250
Uwaga: powyższe wartości parametrów fizyko-chemicznych są wartościami typowymi. Wartości rzeczywiste są umieszczone w orzeczeniu laboratoryjnym dołączonym do każdej partii produktu. *(**Note:** The above values of physico - chemical parameters are typical values. The actual values are placed in the judgment laboratory attached to each batch of product)*	