JASOL GREASE EP 000

Zastosowanie

JASOL GREASE EP 000 to smar litowy przeznaczony do smarowania obciążonych łożysk tocznych z centralnymi układami smarowania pracujących w zakresach temperatur od -20°C do +100°C wymagających przetłaczania smaru na bardzo duże odległości.

Application

JASOL GREASE EP 000 – lithium grease intended for rolling bearings lubrication with the central lubricating system. Operating temperature range from -20°C to +100°C.

Normy, specyfikacje *(Standards, specifications)*

DIN 51 502: KP000G-20

ISO 6743-9: BCEB-000

Parametry fizyko-chemiczne *(Physical and chemical properties)*

Parametry *(Specifications)*	JASOL GREASE EP 000
Klasa konsystencji wg NLGI *(NLGI class)*	000
Penetracja po ugniataniu w temp. 25ºC, [0,1 mm] *(Worked penetration at 25°C)*	465
Temperatura kroplenia, [ºC] *(Dropping point)*	150
Obciążenie zespawania, [kG] *(Weld load)*	250
Uwaga: powyższe wartości parametrów fizyko-chemicznych są wartościami typowymi. Wartości rzeczywiste są umieszczone w orzeczeniu laboratoryjnym dołączonym do każdej partii produktu. *(**Note:** The above values of physico - chemical parameters are typical values. The actual values are placed in the laboratory report attached to each batch)*	