JASOL GREASE ŁT4 EP 2

Zastosowanie

JASOL GREASE ŁT4 EP 2 to – smar litowy kompleksowy do smarowania obciążonych łożysk tocznych i innych węzłów tarcia pracujących w zakresach temperatur od -30°C do +140°C. Zawiera nowoczesny pakiet dodatków zapewniający własności AW/EP, przeciwutleniające i przeciwkorozyjne. Jest odporny na działanie wody.

Application

JASOL GREASE ŁT4 EP 2 is complex lithium grease intended to lubricate loaded rolling bearings and other elements at operating temperature range from -30°C to +140°C. It contains additive package providing AW/EP, antioxidation and anticorrosion properties. JASOL GREASE ŁT4 EP 2 is resistant to water.

Normy, specyfikacje *(Standards, specifications)*

DIN 51 502: KP2N-30

ISO 6743-9: CDHB-2

Parametry fizyko-chemiczne *(Physical and chemical properties)*

Parametry *(Specifications)*	JASOL GREASE ŁT4 EP 2
Klasa konsystencji wg NLGI *(NLGI class)*	2
Lepkość kinematyczna oleju bazowego w 40°C [cSt] *(Base oil kinematic viscosity at 40°C)*	165
Penetracja po ugniataniu w temp. 25°C, [0,1 mm] *(Worked penetration at 25°C)*	285
Temperatura kroplenia, [°C] *(Dropping point)*	240
Obciążenie zespawania, [kG] *(Weld load)*	250
Uwaga: powyższe wartości parametrów fizyko-chemicznych są wartościami typowymi. Wartości rzeczywiste są umieszczone w orzeczeniu laboratoryjnym dołączonym do każdej partii produktu. *(**Note:** The above values of physico - chemical parameters are typical values. The actual values are placed in the judgment laboratory attached to each batch of product)*	

Flukar Sp. z o.o.
Uniwersytecka 13
40-007 Katowice
biuro@flukar.eu
www.flukar.eu

NIP 6842623029
REGON 180706507
KRS 0000388847
BDO 000002807