JASOL GREASE STP

Zastosowanie

JASOL GREASE STP to smar wapniowy przeznaczony do okresowego smarowania podwozi samochodów, a także przegubów, sworzni i prowadnic w zakresie temperatury pracy od -20 do 60°C. Nie należy stosować do smarowania łożysk tocznych i pompy wodnej.

Application

JASOL GREASE STP is a calcium grease intended for periodic lubrication of vehicle chassis, joints, pins and guides in the operating temperature range from -20 to 60°C.
JASOL GREASE STP is characterized by good water resistance. Not suitable for rolling bearings and water pump lubrication.

Normy, specyfikacje *(Standards, specifications)*

DIN 51 502: M1C-20

ISO 6743-9: BAEA-1

Parametry fizyko-chemiczne *(Physical and chemical properties)*

Parametry *(Specifications)*	JASOL GREASE STP
Klasa konsystencji wg NLGI *(NLGI class)*	1
Penetracja po ugniataniu w temp. 25ºC, [0,1 mm] *(Worked penetration at 25°C)*	330
Temperatura kroplenia, [ºC] *(Dropping point)*	90
Uwaga: powyższe wartości parametrów fizyko-chemicznych są wartościami typowymi. Wartości rzeczywiste są umieszczone w orzeczeniu laboratoryjnym dołączonym do każdej partii produktu. *(**Note:** The above values of physico - chemical parameters are typical values. The actual values are placed in the judgment laboratory attached to each batch of product)*	

Flukar Sp. z o.o.
Uniwersytecka 13
40-007 Katowice
biuro@flukar.eu
www.flukar.eu

NIP 6842623029
REGON 180706507
KRS 0000388847
BDO 000002807