Olej do urządzeń grzewczych

JASOL TERM OIL 5

Zastosowanie

Olej JASOL Term Oil 5 stosowany jest jako nośnik ciepła w zamkniętych systemach grzewczych umożliwiających uzyskanie temperatury oleju do ok. 270°C, stosowanych; m.in. w instalacjach produkcyjnych smarów i olejów smarowych oraz w nagrzewnicach i układach olejowych do podgrzewania mas bitumicznych.

Application

JASOL Term Oil 5 is used as a heat carrier in heating units in the range of temperatures between -10 and 270°C.

Normy, specyfikacje *(Standards, specifications)*

ISO 6743/12 QB

Parametry fizyko-chemiczne *(Physical and chemical properties)*

Parametry *(Specifications)*	**JASOL TERM OIL 5**
Lepkość kinematyczna w temp. 40°C, [mm^2/s] *(Kinematic viscosity at 40°C)*	30,5
Temperatura płynięcia, [°C] *(Pour point)*	-18
Temperatura zapłonu, [°C] *(Flash point)*	230
Uwaga: powyższe wartości parametrów fizyko-chemicznych są wartościami typowymi. Wartości rzeczywiste są umieszczone w orzeczeniu laboratoryjnym dołączonym do każdej partii produktu. *(**Note:** The above values of physico - chemical parameters are typical values. The actual values are placed in the judgment laboratory attached to each batch of product)*	