Olej silnikowy
Revline Farm Motor LA 10W/40

Zastosowanie

Revline Farm Motor LA 10W/40 jest syntetycznym, niskopopiołowym olejem tzw. „Low SAPS" z niską zawartością siarki, fosforu. Zaprojektowany został z myślą o idealnym połączeniu doskonałych własności smarnych, stabilności termicznej oraz doskonałych własności radzenia sobie z osadami przy długich przebiegach oraz technologii dostosowanej do najnowszych układów typu filtry cząstek stałych DPF, układy SCR czy EGR. Przeznaczony do stosowania w nowoczesnych samochodach ciężarowych, autobusach spełniających wymagania odnośnie emisji Euro VI lub Euro V jak również w pojazdach starszego typu.

Application

Revline Farm Motor LA 10W/40 is a superior quality formed by blending synthetic base oil and advanced system of "Low SAPS" enriching additives. This has enabled both, the maximum engine protection, proved by a series of engine tests, and a prolonged trouble-free performance of combustion gas aftertreatment systems installed in vehicles meeting the requirements of Euro V, Euro VI. Revline Farm Motor LA 10W/40 is intended for modern engines of trucks equipped with advanced combustion gas aftertreatment systems, such as EGR recirculation system and diesel particulate filters (DPF).

Normy, specyfikacje *(Standards, specifications)*
SAE: 10W/40
API: CK-4; ACEA: E4/E7/E8/E11
DTFR 15C120/ 15C110/ 15C100 (228.52/ 228.51/ 228.31); MAN M3775/ M3477/ M3271-1; MTU Type 3.1/ Type 2.1; Deutz DQC-IV-18 LA; Volvo VDS-4.5; Renault VI RLD-4/ RLD-3; Scania LA; Mack EOS-4.5; Caterpillar ECF-3; Cummins CES 20086/ CES 20081; JASO DH-2-17; Detroit Diesel 93K222

Parametry fizykochemiczne *(Physical and chemical properties)*

Parametry *(Specifications)*	**Revline Farm Motor 10W/40**
Lepkość kinematyczna w temp. 100°C, [mm^2/s] *(Kinematic viscosity at 100°C)*	14,7
Wskaźnik lepkości *(Viscosity Index)*	150
Temperatura płynięcia, [°C] *(Pour point)*	-36
Temperatura zapłonu, [°C] *(Flash point)*	220
Liczba zasadowa,[mg KOH/g] *(TBN)*	12,1
Uwaga: powyższe wartości parametrów fizyko-chemicznych są wartościami typowymi. Wartości rzeczywiste są umieszczone w orzeczeniu laboratoryjnym dołączonym do każdej partii produktu. *(**Note:** The above values of physico - chemical parameters are typical values. The actual values are placed in the judgment laboratory attached to each batch of product)*	