Olej silnikowy

Finery C3 504.00 507.00 5W/30 Longlife

Zastosowanie
Finery C3 504.00 507.00 5W/30 Longlife przeznaczony jest do stosowania w silnikach samochodów osobowych i lekkich dostawczych, w nowoczesnych silnikach benzynowych oraz wysokoprężnych z turbodoładowaniem i bez, wykorzystujących zaawansowane systemy oczyszczania spalin, takich jak filtry cząstek stałych (DPF/FAP) oraz trójdrożny katalizator (TWC).

Application
Finery C3 504.00 507.00 5W/30 Longlife is designed for engines of passenger cars and light goods vehicles, for modern petrol engines and diesel engines with/without turbocharging that use advanced exhaust gas cleaning systems such as diesel particulate filters (DPF) or three-way catalytic converters (TWC).

Normy, specyfikacje *(Standards, specifications)*
SAE: 5W/30
ACEA: C3
API: SN/SM/CF
MB 229.31, 229.51
VW 504 00/507 00
BMW Longlife 04; Porsche C30; GM Dexos 2

Parametry fizyko-chemiczne *(Physical and chemical properties)*

Parametry *(Specifications)*	**Finery C3 504.00 507.00 5W/30 Longlife**
Lepkość kinematyczna w temp. 100°C, [mm^2/s] *(Kinematic viscosity at 100°C)*	11,7
Wskaźnik lepkości *(Viscosity Index)*	160
Temperatura płynięcia, [°C] *(Pour point)*	-40
Temperatura zapłonu, [°C] *(Flash point)*	225
Liczba zasadowa,[mg KOH/g] *(TBN)*	8,0
Uwaga: powyższe wartości parametrów fizyko-chemicznych są wartościami typowymi. Wartości rzeczywiste są umieszczone w orzeczeniu laboratoryjnym dołączonym do każdej partii produktu. *(**Note:** The above values of physico - chemical parameters are typical values. The actual values are placed in the judgment laboratory attached to each batch of product)*	