Olej silnikowy

Finery Truck UHPD 10W-40

Zastosowanie

Finery Truck UHPD 10W-40 olej silnikowy typu Ultra High Performance Diesel, zapewniający optymalną eksploatację wysoko obciążonych silników Diesla. Szczególnie zalecany jest do silników: samochodów ciężarowych, ciągników siodłowych, autobusów, maszyn drogowych i budowlanych. Zapewnia odpowiednie smarowanie także przy wydłużonych okresach między wymianami.

Application

Finery Truck UHPD 10W-40 is Ultra High Performance Diesel type oil, providing optimal exploitation of highly loaded diesel engines. It is particularly recommended for engines of: trucks, tractors, buses, road and building machinery. It ensures reliable lubrication also at extended drain intervals.

Normy, specyfikacje *(Standards, specifications)*

SAE: 10W/40
API: CI-4/CH-4/CF/SL
ACEA: E4/E7
MB 228.5; MAN M 3277
Volvo VDS-3, Volvo VDS-2
MTU type 3; Deutz DQC IV-10

Parametry fizyko-chemiczne *(Physical and chemical properties)*

Parametry *(Specifications)*	**Finery Truck UHPD 10W-40**
Lepkość kinematyczna w temp. 100°C, [mm^2/s] *(Kinematic viscosity at 100°C)*	14,8
Wskaźnik lepkości *(Viscosity Index)*	140
Temperatura płynięcia, [°C] *(Pour point)*	-33
Temperatura zapłonu, [°C] *(Flash point)*	225
Liczba zasadowa,[mg KOH/g] *(TBN)*	12,3
Uwaga: powyższe wartości parametrów fizyko-chemicznych są wartościami typowymi. Wartości rzeczywiste są umieszczone w orzeczeniu laboratoryjnym dołączonym do każdej partii produktu. *(**Note:** The above values of physico - chemical parameters are typical values. The actual values are placed in the judgment laboratory attached to each batch of product)*	