FLUKAR REFINERY

Olej antyadhezyjny

Jasol Formatol 7

Zastosowanie

Jasol Formatol L przeznaczony jest do powlekania form używanych przy produkcji różnego typu elementów z betonu kruszywowego i/lub bloczków z lekkiego betonu komórkowego. Zapobiega przywieraniu betonu do powierzchni formy, co ułatwia rozdzielanie i otrzymanie gładkiej i czystej powierzchni formowanych elementów. Jasol Formatol L zaleca się nanosić metodą natryskową.

Application

Jasol Formatol L is designed for the lubrication of moulds used in production of concrete elements and blocks of lightweight cellular concrete, where the form is lubricated with the "cold spraying" technique.

Parametry fizyko-chemiczne *(Physical and chemical properties)*

Parametry	Jasol Formatol 7
Lepkość kinematyczna w temp. 40°C, [mm^2/s] *(Kinematic viscosity at 40°C)*	22,5
Temperatura zapłonu, [°C] *(Flash point)*	185
Temperatura płynięcia, [°C] *(Pour point)*	-8
Uwaga: powyższe wartości parametrów fizyko-chemicznych są wartościami typowymi. Wartości rzeczywiste są umieszczone w orzeczeniu laboratoryjnym dołączonym do każdej partii produktu. *(**Note:** The above values of physico - chemical parameters are typical values. The actual values are placed in the judgment laboratory attached to each batch of product)*	