FLUKAR REFINERY

Olej do sprężarek
Jasol Compressor Oil L-DAB 46

Zastosowanie
Jasol Compressor Oil L-DAB 46 olej sprężarkowy przeznaczony do smarowania powietrznych sprężarek tłokowych oraz rotacyjnych łopatkowych, smarowanych kroplowo w średnich warunkach pracy.

Application
Jasol Compressor Oil L-DAB 46 compressor oil is intended for lubricating piston and rotary vane air compressors demanding drip-feed lubrication and operating under medium-duty conditions.

Normy, specyfikacje *(Standards, specifications)*
DIN 51 506: VD-L, VC-L
ISO 6743/3A: L-DAB
ISO 3448: VG: 46
PN-91/C-96073

Parametry fizykochemiczne *(Physical and chemical properties)*

Parametry *(Specifications)*	**Jasol Compressor Oil L-DAB 46**
Lepkość kinematyczna w temp. 40°C, [mm^2/s] *(Kinematic viscosity at 40°C)*	47,0
Wskaźnik lepkości (Viscosity Index)	95
Temperatura płynięcia, [°C] *(Pour point)*	-18
Temperatura zapłonu, [°C] *(Flash point)*	210
Uwaga: powyższe wartości parametrów fizyko-chemicznych są wartościami typowymi. Wartości rzeczywiste są umieszczone w orzeczeniu laboratoryjnym dołączonym do każdej partii produktu. *(**Note:** The above values of physico - chemical parameters are typical values. The actual values are placed in the judgment laboratory attached to each batch of product)*	