Jasol Gold ATF III E

Zastosowanie

Jasol Gold ATF III E przeznaczony jest do automatycznych przekładni samochodów osobowych, ciężarowych i autobusów, w których producent zaleca stosowani olejów typu DEXTRON III. Zalecany jest również do stosowania w urządzeniach wspomagających układy kierownicze oraz sprzęgłach hydraulicznych wymagających stosowania olejów ATF.

Application

Jasol Gold ATF III E is designed for automatic transmissions for cars, trucks and buses, which the manufacturer recommends using the oil DEXTRON III E type in. It is also recommended for use in devices supporting steering systems, hydraulic couplings of cars and trucks and hydraulic systems requiring oils ATF type.

Normy, specyfikacje *(Standards, specifications)*

ZF TE-ML 03D, 04D, 14A, 17C
Voith H55.6335xx (G 607)
Ford Mercon®
Allison C-4
Mercedes-Benz 236.9
Hyundai/Mitsubishi SP-II

Parametry fizyko-chemiczne *(Physical and chemical properties)*

Parametry *(Specifications)*	**Jasol Gold ATF III E**
Lepkość kinematyczna w temp. 100°C, [mm^2/s] *(Kinematic viscosity at 100°C)*	7,1
Temperatura płynięcia, [°C] *(Pour point)*	-45
Temperatura zapłonu, [°C] *(Flash point)*	190
Uwaga: powyższe wartości parametrów fizyko-chemicznych są wartościami typowymi. Wartości rzeczywiste są umieszczone w orzeczeniu laboratoryjnym dołączonym do każdej partii produktu. *(**Note:** The above values of physico - chemical parameters are typical values. The actual values are placed in the judgment laboratory attached to each batch of product)*	