Jasol Gold SN/CF 5W/30

Zastosowanie

Jasol Gold SN/CF 5W/30 przeznaczony jest do stosowania w samochodach osobowych i lekkich dostawczych z silnikami benzynowymi lub Diesla (z wyłączeniem silników Diesla z filtrami cząstek stałych), silnikach zasilanych gazem LPG, w silnikach z lub bez turbodoładowania, w silnikach nowoczesnych lub silnikach starszych konstrukcji, z lub bez katalizatora.

Application

Jasol Gold SN/CF 5W/30 is designed for gasoline and diesel engines of passenger cars and delivery vans (except for the engines equipped with the particulate filters); LPG fueled engines; engines with or without turbo-charging; engines with or without catalytic converters.

Normy, specyfikacje *(Standards, specifications)*

SAE: 5W/30
ACEA: A3/B3, A3/B4
API: SN/SM/CF
VW 502 00/505 00
MB 229.3, 229.5
BMW Longlife 01
GM-LL-A/B-025; Porsche A40
Renault RN 0700/RN 0710

Parametry fizyko-chemiczne *(Physical and chemical properties)*

Parametry *(Specifications)*	**Jasol Gold SN/CF 5W/30**
Lepkość kinematyczna w temp. 100°C, [mm^2/s] *(Kinematic viscosity at 100°C)*	11,4
Wskaźnik lepkości *(Viscosity Index)*	160
Temperatura płynięcia, [°C] *(Pour point)*	-40
Temperatura zapłonu, [°C] *(Flash point)*	220
Liczba zasadowa, [mgKOH/g] *(Total Base Number)*	10,0
Uwaga: powyższe wartości parametrów fizyko-chemicznych są wartościami typowymi. Wartości rzeczywiste są umieszczone w orzeczeniu laboratoryjnym dołączonym do każdej partii produktu. *(**Note:** The above values of physico - chemical parameters are typical values. The actual values are placed in the judgment laboratory attached to each batch of product)*	