Jasol

UA

КАТАЛОГ ПРОДУКЦІЇ

2025

АКРЕДИТАЦІЇ ТА СЕРТИФІКАТИ:

AB 1834

ЗМІСТ

МОТОРНІ ОЛИВИ ДЛЯ ЛЕГКОВИХ АВТОМОБІЛІВ 3

ОЛИВИ ДЛЯ МОТОЦИКЛІВ 4

ОЛИВИ ДЛЯ ВАНТАЖНИХ АВТОМОБІЛІВ 4

ТРАНСМІСІЙНІ ОЛИВИ ДЛЯ ЛЕГКОВИХ АВТОМОБІЛІВ 6

ОЛИВИ ДЛЯ БУДІВЕЛЬНОЇ ТЕХНІКИ 9

МОТОРНІ ОЛИВИ ДЛЯ СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА/ЛІСОВОГО ГОСПОДАРСТВАГОСПОДАРСТВА 9

ENGINE OILS FOR AGRICULTURE/FORESTRY 11

ТРАНСМІСІЙНІ ОЛИВИ ДЛЯ ТРАКТОРІВ 13

ГІДРАВЛІЧНІ ОЛИВИ ДЛЯ СІЛЬСЬКОГО/ЛІСОВОГО ГОСПОДАРСТВА 14

ОЛИВИ ДЛЯ САДІВНИЦТВА/ЛІСОВОГО ГОСПОДАРСТВА 15

ГІДРАВЛІЧНІ ОЛИВИ 16

ПРОМИСЛОВІ РЕДУКТОРНІ ОЛИВИ 18

МАШИННІ ОЛИВИ 18

КОМПРЕСОРНІ ОЛИВИ 19

ТУРБІННІ ОЛИВИ 20

ТЕХНОЛОГІЧНІ ОЛИВИ 20

ОЛИВИ ДЛЯ НАПРЯМНИХ 21

ЗАГАРТІВНІ ОЛИВИ 22

ОЛИВА ДЛЯ СЕПАРАЦІЇ 22

ОЛИВА ДЛЯ СИСТЕМ ОБІГРІВУ 23

ОЛИВИ ДЛЯ ЛОКОМОТИВІВ 23

OILS FOR PNEUMATIC EQUIPMENT 23

АНТИАДГЕЗІЙНІ ОЛИВИ 23

ЕКСПЛУАТАЦІЙНІ РІДИНИ 24

МАСТИЛА 24

JASOL GOLD C3 504.00 507.00 SN/CF 5W-30 LONGLIFE

Технічні характеристики:

- SAE: 5W-30
- API: SN/SM/CF
- ACEA: C3
- MB 229.31, 229.51
- VW 504 00/ 507 00
- BMW Longlife 04
- Porsche C30
- GM Dexos 2

Jasol Gold C3 504.00 507.00 SN/CF 5W-30 Longlife призначена для використання в двигунах легкових і легких комерційних автомобілів, сучасних бензинових двигунах, оснащених каталітичним нейтралізатором, а також у дизельних двигунах з турбонаддувом або без нього, з фільтрами DPF або TWC. Олива відповідає останнім вимогам Volkswagen 504 00/507 00 і може також використовуватися в двигунах, що вимагають більш старих специфікацій VW.

JASOL GOLD C3 SN/CF 5W-40 LONGLIFE

Технічні характеристики:

- SAE: 5W-40
- ACEA: C3
- API: SN/SM/CF
- MB 229.31, MB 229.51
- VW 502 00/505 00/505 01
- BMW Longlife 04
- GM Dexos 2
- Renault RN 0700/RN 0710
- Ford WSS-M2C917-A
- Fiat 9.55535-S2
- Porsche A40

Jasol Gold C3 SN/CF 5W-40 Longlife призначена для використання в двигунах легкових і легких комерційних автомобілів, сучасних бензинових і дизельних двигунах з турбонаддувом і без нього, з використанням сучасних систем очищення вихлопних газів, таких як сажеві фільтри (DPF) і триходовий каталізатор (TWC).

JASOL GOLD SN/CF 5W-30

Технічні характеристики:

- SAE: 5W-30
- API: SN/SM/CF
- ACEA: A3/B3; A3/B4
- VW 502 00/505 00
- MB 229.3, MB 229.5
- BMW Longlife 01
- GM-LL-A/B-025
- Porsche A40
- Renault RN 0700/RN 0710

Jasol Gold SN/CF 5W-30 призначена для використання в легкових і легких комерційних автомобілях із бензиновими або дизельними двигунами (за винятком дизельних двигунів із сажовим фільтром), у двигунах, які працюють на скрапленому газі (LPG), у двигунах із турбонаддувом або без нього, у сучасних двигунах або у двигунах старих конструкцій, із каталізатором або без нього.

JASOL GOLD SN/CF 5W-40

Технічні характеристики:

- SAE: 5W-40
- API: SN/SM/CF
- ACEA: A3/B3; A3/B4
- VW 502 00/505 00
- MB 229.3, MB 229.5
- BMW Longlife 01
- GM-LL-A/B-025
- Porsche A40
- Renault RN 0700/RN 0710

Jasol Gold SN/CF 5W-40 призначена для використання в легкових і легких комерційних автомобілях з бензиновими або дизельними двигунами (за винятком дизельних двигунів із сажовим фільтром), у двигунах, які працюють на скрапленому газі (LPG), у двигунах із турбонаддувом або без нього, у сучасних двигунах або у двигунах старих конструкцій, з каталізатором або без нього.

JASOL GOLD 5W-30 PSA

Технічні характеристики:

- SAE: 5W-30
- API: SN/CF
- ACEA: C2/C3
- MERCEDES-BENZ 229.31, 229.51
- PSA B71 2290
- VW 505 00/505 01
- BMW LONGLIFE-04

Jasol Gold 5W-30 PSA – це синтетична моторна олива, призначена для використання в сучасних легкових і легких комерційних автомобілях, оснащених дизельними або бензиновими двигунами з іскровим запалюванням і з турбонаддувом або без нього, оснащених системами зниження токсичності вихлопних газів, такими як DPF або TWC. Вона відмінно захищає двигун протягом усього терміну експлуатації оливи і забезпечує зниження витрати палива.

МОТОРНІ ОЛИВИ ДЛЯ ЛЕГКОВИХ АВТОМОБІЛІВ

JASOL GOLD SL/CF 10W-40

Технічні характеристики:

- SAE: 10W-40
- API: SL/SJ/CF
- ACEA: A3/B3; A3/B4
- MB 229.1, MB 229.3
- VW 502 00/505 00

Jasol Gold SL/CF 10W-40 напівсинтетична моторна олива на основі високоочищених базових олив, збагачена спеціальними пакетами присадок, призначена здебільшого для використання в легкових і легких комерційних автомобілях. Її можна використовувати як у бензинових, так і в дизельних двигунах, оснащених каталізаторами.

JASOL GOLD SL/CF 15W-40

Технічні характеристики:

- SAE: 15W-40
- API: SL/SJ/CF
- ACEA: A3/B3; A3/B4
- MB 229.1
- VW 501 01/505 00

Jasol Gold SL/CF 15W-40 призначена для змащування різних типів бензинових і дизельних двигунів з турбонаддувом або без нього, що працюють у різних умовах експлуатації. Її також можна використовувати в транспортних засобах, де виробник рекомендує використовувати оливу класу API: SH, SG, SJ.

ОЛИВИ ДЛЯ МОТОЦИКЛІВ

JASOL GOLD 4T MOTO 10W-40 SEMISYNTHETIC

Технічні характеристики:

- SAE: 10W-40
- API: SL

Jasol Gold 4T Moto 10W-40 Semisynthetic моторна олива призначена для змащування сучасних чотиритактних двигунів мотоциклів новітніх конструкцій, а також для використання в коробках передач мотоциклів і трансмісіях з мокрим зчепленням.

ОЛИВИ ДЛЯ ВАНТАЖНИХ АВТОМОБІЛІВ

JASOL GOLD TRUCK LS CK-4 5W-30 (low SAPS)

Технічні характеристики:

- SAE: 5W-30
- API: CK-4/CJ-4/CI-4/SL
- ACEA: E4/E7/E8/E11
- MAN M3777/ M3677/ M3775/ M3477/ M3271-1
- MTU Type 3.1, Type 2.1
- Deutz DQC IV-18 LA
- Volvo VDS-4.5
- Renault VI RLD-4/RLD-3
- DTFR 15C120/ 15C110/ 15C100 (228.52/ 228.51/ 228.31)
- Scania LDF-4
- Mack EOS-4.5
- Caterpillar ECF-3
- Cummins CES 20086, CES 20081
- JASO DH-2-17/ DH-1-17/ DL-0-17
- Detroit Diese 93K218, 93K222

Jasol Gold Truck LS CK-4 5W-30 синтетична олива на основі технології «Low SAPS» з низьким вмістом сірки та фосфору. Призначена для ідеального поєднання чудових змащувальних властивостей, термічної стабільності та чудових властивостей з обробки осаду за великих пробігів, а також технології, адаптованої до новітніх систем, таких як сажові фільтри (DPF), системи SCR або EGR. Призначена для використання в сучасних вантажівках і автобусах, що відповідають вимогам щодо викидів Euro VI або Euro V.

JASOL GOLD TRUCK LS CK-4 10W-40 (low SAPS)

Технічні характеристики:

- SAE: 10W-40
- API: CK-4/CJ-4/CI-4/CH-4/SL
- ACEA: E4/E7/E8/E11
- MAN M3477, M3775, M3271-1
- DTFR 15C120/ 15C110/ 15C100 (228.52/ 228.51/ 228.31)
- Renault VI RLD-4/RLD-3
- Scania LA
- Mack EOS-4.5
- MTU Type 3.1, Type 2.1
- Deutz DQC-IV-18 LA
- Detroit Diesel 93K222
- Volvo VDS-4.5
- Cummins CES 20086, CES 20081
- Caterpillar ECF-3
- JASO DH-2-17

5 20 60 200

Jasol Gold Truck LS CK-4 10W-40 олива зі зниженим вмістом SAPS (низький вміст сульфатованих золи, фосфору і сірки), розроблена спеціально для дизельних двигунів, що відповідають найвищим стандартам викидів Euro VI і Euro V. Рекомендується для вантажних автомобілів, тракторів, автобусів, що експлуатуються в суворих умовах із тривалими інтервалами заміни оливи. Застосована формула гарантує повну сумісність із фільтрувальними системами та каталізаторами як у новітніх, так і в старих автомобілях.

JASOL GOLD TRUCK LS CK-4 10W-30 (low SAPS)

Технічні характеристики:

- SAE: 10W-30
- API: CK-4/CJ-4/CI-4/CH-4/SL
- ACEA: E4/E7/E8/E11
- DTFR 15C120/ 15C110 (228.52/ 228.51)
- MAN M3775
- DEUTZ DQC IV-18 LA
- VOLVO VDS-4.5
- RENAULT VI RLD-3
- MTU TYPE 3.1/ 2.1
- CUMMINS CES 20086/ CES 20092
- CATERPILLAR ECF-3
- JASO DH-2-21

20 200

Jasol Gold Truck LS CK-4 10W-30 олива зі зниженим вмістом SAPS (низький рівень сульфатної золи, фосфору і сірки), спеціально розроблена для дизельних двигунів, що відповідають найсуворішим нормам Euro VI і Euro V. Рекомендується для вантажних автомобілів, тракторів, автобусів, що працюють у важких умовах зі збільшеними інтервалами заміни оливи. Застосовувана рецептура гарантує повну сумісність з фільтраційними системами і каталітичними нейтралізаторами як нових, так і більш старих типів автомобілів.

JASOL GOLD TRUCK UHPD CI-4/SL 10W-40

Технічні характеристики:

- SAE: 10W-40
- API: CI-4/CH-4/CF/SL
- ACEA: E4/E7
- DTFR 15B120 (228.5)
- MAN M 3277
- Volvo VDS-3, Volvo VDS-2
- MTU type 3
- Deutz DQC IV-10

5 20 60 200

Jasol Gold Truck UHPD CI-4/SL 10W-40 моторна олива типу Ultra High Performance Diesel, що забезпечує оптимальну роботу у високонавантажених дизельних двигунах. Особливо рекомендується для двигунів, які використовуються у вантажівках, тракторах, автобусах, дорожній та будівельній техніці. Забезпечує належне змащування навіть за тривалих інтервалів заміни оливи. Також може бути використана в бензинових двигунах. Ідеально підходить для компаній з різноманітним і сучасним автопарком.

JASOL GOLD TRUCK SHPD CI-4/SL 15W-40

Технічні характеристики:

- SAE: 15W-40
- API: CI-4/CH-4/CG-4/CF/SL
- ACEA: E7/E5; A3/B4
- DTFR 15B110 (228.3)
- MAN M 3275
- Volvo VDS-3
- MTU type 2

5 20 60 200

Jasol Gold Truck SHPD CI-4/SL 15W-40 призначена для високонавантажених дизельних двигунів вантажних автомобілів, важкої будівельної техніки, сільськогосподарських машин і автобусів. Ідеальне поєднання мінеральних баз і поліпшених присадок гарантує відповідність необхідним стандартам: API і ACEA та специфікаціям виробників транспортних засобів. Для двигунів, що відповідають вимогам Euro V із системами SCR, а також для двигунів старіших конструкцій відповідно до Євро IV, III, II, I. Також рекомендується для роботи зі збільшеним пробігом.

JASOL GOLD TRUCK SHPD CH-4/SL 15W-40

Технічні характеристики:

- SAE: 15W-40
- API: CH-4/CG-4/CF/SL
- ACEA: E7/E5, A3/B4
- DTFR 15B110 (228.3)
- MAN M 3275-1
- Volvo VDS-3
- MTU type 2

20 200

Jasol Gold Truck SHPD CH-4/SL 15W-40 призначена для високонавантажених дизельних двигунів вантажних автомобілів, важкої будівельної техніки, сільськогосподарських машин і автобусів. Ідеальне поєднання мінеральних баз і поліпшених присадок гарантує відповідність необхідним стандартам: API і ACEA та специфікаціям виробників транспортних засобів. Для двигунів, що відповідають вимогам Euro IV з системами SCR, а також для двигунів старіших конструкцій відповідно до Євро III, II, I. Також рекомендується для роботи зі збільшеним пробігом.

ОЛИВИ ДЛЯ ВАНТАЖНИХ АВТОМОБІЛІВ

JASOL GOLD TRUCK CG-4/SJ 15W-40

Технічні характеристики:

- SAE: 15W-40
- API: CG-4/CF-4/CF/SJ
- ACEA: E3, A3/B3
- MAN 3275
- DTFR 15B110 (228.3)
- MTU type 2
- Volvo VDS-2

Jasol Gold Truck CG-4/SJ 15W-40 призначена для змащування чотиритактних дизельних двигунів усіх типів, з наддувом і високим наддувом, що працюють за низьких і високих навантажень. Рекомендується для використання у вантажних автомобілях, автобусах, будівельній техніці, позашляховиках, де виробник рекомендує використовувати оливи класу CG-4/SJ. Олива також може бути використана і в легкових автомобілях.

JASOL GOLD TRUCK CF-4/SG 15W-40

Технічні характеристики:

- SAE: 15W-40
- API: CF-4/CF/SG
- ACEA: E2
- MAN 271
- MTU type 1

Jasol Gold Truck CF-4/SG 15W-40 рекомендується для використання у вантажних автомобілях, автобусах, будівельній та сільськогосподарській техніці, в яких виробник рекомендує використовувати оливи класу CF-4/SG. Також можна використовувати в зношеному старому обладнанні, для якого рекомендуються оливи нижчого класу, наприклад API: CD, CE.

ТРАНСМІСІЙНІ ОЛИВИ ДЛЯ ЛЕГКОВИХ АВТОМОБІЛІВ

JASOL GOLD GL-5 75W-80 Semisynthetic

Технічні характеристики:

- SAE: 75W-80
- API: GL-5/GL-4
- MAN 341 Type Z4
- MAN 341 Type E3
- ZF TE-ML 02L/16K
- DAF
- Iveco
- Renault
- Volvo

Jasol Gold GL-5 75W-80 Semisynthetic призначена для змащування зубчастих передач і задніх мостів, зокрема, гіпоїдних передач легкових і вантажних автомобілів, автобусів, землерийних і дорожніх машин, які працюють у дуже складних умовах, де виробник рекомендує використовувати оливу класу GL-5 по API.

JASOL GOLD GL-5 75W-90 Semisynthetic

Технічні характеристики:

- SAE: 75W-90
- API: GL-5
- MIL-L-2105D
- ZF TE-ML 05A, 07A, 08A, 16B-D, 17B

Jasol Gold GL-5 75W-90 Semisynthetic призначена для змащування зубчастих передач і задніх мостів, зокрема, для гіпоїдних передач легкових і вантажних автомобілів, автобусів, землерийних і дорожніх машин, які працюють у дуже складних умовах, у яких виробник рекомендує використовувати оливу класу GL-5 за API. Особливо рекомендується для коробок передач виробництва ZF.

JASOL GOLD GL-5 75W-140

Технічні характеристики:

- SAE: 75W-140
- API: GL-5
- MIL-L-2105D
- ZF TE-ML 05B, 07A, 08, 12B, 16F, 19C, 21A

Jasol Gold GL-5 75W-140 призначена для змащування зубчастих передач і задніх мостів, зокрема, гіпоїдних передач легкових і вантажних автомобілів, автобусів, землерийних і дорожніх машин, які працюють у дуже складних умовах, в яких виробник рекомендує використовувати оливу класу GL-5 по API.

JASOL GOLD GL-5 85W-90 15F

Технічні характеристики:

- SAE: 85W-90
- API: GL-5
- MERCEDES BENZ 235.0
- MIL-L-2105D
- MAN 342 TYPE M1
- DAF
- ZF TE-ML 05A/07A/16B/16C/17B/19B/21A

Jasol Gold GL-5 85W-90 15F універсальна, всесезонна трансмісійна олива для використання в легкових і вантажних автомобілях, автобусах, сільськогосподарській та будівельній техніці. Застосовується в автомобільних коробках передач, задніх мостах і головних передачах, що працюють у важких умовах експлуатації в широкому діапазоні температур довкілля, де потрібна олива класу GL-5.

JASOL GOLD GL-5 85W-140

Технічні характеристики:

- SAE: 85W-140
- API: GL-5
- ZF TE-ML 02A, 02B, 05A, 07A, 08, 12E, 16BD, 17A, 17B, 19B, 21A
- Scania STO 1:0
- Volvo 1273.10

Jasol Gold GL-5 85W-140 призначена для застосування в головних передачах і задніх мостах легкових і вантажних автомобілів, автобусів, землерийних і дорожніх машин, що працюють у важких умовах. Також рекомендується для використання у всіх машинах, пристроях і обладнанні, для яких виробник рекомендує використовувати оливу класу GL-5 по API.

JASOL GOLD GL-5 80W-90

Технічні характеристики:

- SAE: 80W-90
- API: GL-5
- MB 235.0
- MIL-L-2105D
- MAN 342 Type M1
- ZF TE-ML 07A, 16B-D, 17B, 19B
- Voith 3.325-339
- Volvo 97310, Volvo 97316
- DAF

Jasol Gold GL-5 80W-90 призначена для застосування в гіпоїдичних передачах і задніх мостах легкових і вантажних автомобілів, автобусів, землерийних і дорожніх машин, які працюють у складних умовах експлуатації, де виробник рекомендує використовувати оливу класу GL-5 по API.

JASOL GOLD GL-5 LS 80W-90

Технічні характеристики:

- SAE: 80W-90
- API: GL-5 Limited Slip
- MB 235.0
- MIL-L-2105D
- MAN 342 Type M1
- ZF TE-ML 05A/05C/07A/08/16B/17B/19B/21A
- Volvo 97310, Volvo 97316
- DAF

Jasol Gold GL-5 LS 80W-90 призначена для застосування в гіпоїдних передачах і задніх мостах легкових і вантажних автомобілів, автобусів, землерийних і дорожніх машин, які працюють у складних умовах експлуатації, де виробник рекомендує застосування оливи класу GL-5 по API. Підходить для використання у важких транспортних засобах, будівельній техніці та інших механічних пристроях, оснащених трансмісією з обмеженим ковзанням, т.зв. LS - Limited Slip.

JASOL GOLD GL-4 75W-80 Semisynthetic

Технічні характеристики:

- SAE: 75W-80
- API: GL-4
- ZF TE-ML-02D

Jasol Gold GL-4 75W-80 Semisynthetic призначена для використання в механічних коробках передач і ведучих мостах легкових автомобілів та інших транспортних засобів, що працюють у складних умовах експлуатації в широкому діапазоні температур довкілля, де потрібна олива класу GL-4 і в'язкістю 75W/80.

JASOL GOLD GL-4 75W-90 Semisynthetic

Технічні характеристики:

- SAE: 75W-90
- API: GL-4
- MIL-L-2105D
- ZF TE-ML 05A, 07A, 08A, 16B-D, 17B

Jasol Gold GL-4 75W-90 Semisynthetic призначена для змащування зубчастих передач і задніх мостів, особливо для гіпоїдних передач легкових і вантажних автомобілів, автобусів і машин для земляних і дорожніх робіт, які працюють у дуже складних умовах, в яких виробник рекомендує використовувати оливу класу GL-4 по API.

JASOL GOLD GL-4 85W-140

Технічні характеристики:

- SAE: 85W-140
- API: GL-4

Jasol Gold GL-4 85W-140 призначена для використання в головних передачах і задніх мостах легкових і вантажних автомобілів, автобусів, землерийних і дорожніх машин, що працюють у важких умовах. Також рекомендується для використання у всіх машинах, пристроях і обладнанні, для яких виробник рекомендує використовувати оливу класу GL-4 по API.

JASOL GOLD ATF III H

Технічні характеристики:

- GM DEXRON IIIH
- Ford Mercon
- CATERPILLAR TO-2
- VOITH H 55.6336.41 (G 607)
- ALLISON C4; ALLISON TES 389
- MB 236.1
- ZF TE-ML 02F, 03D, 04D, 14B, 16L, 17C

Jasol Gold ATF III H призначена для автоматичних коробок передач легкових автомобілів, вантажівок і автобусів, в яких виробник рекомендує використовувати оливу типу DEXTRON III. Також рекомендується для використання в гідропідсилювачах рульового управління і гідравлічних муфтах, що вимагають використання олив типу ATF.

JASOL GOLD ATF II D

Технічні характеристики:

- GM DEXRON IID
- Voith H55.6335xx (G 607)
- MAN 339 Typ Z1, MAN 339 Typ V1
- ZF TE-ML 03D, 04D, 11A, 14A, 17C
- Allison C-4
- Caterpillar TO-2
- MB 236.5

Jasol Gold ATF II D призначена для автоматичних коробок передач легкових автомобілів, вантажівок і автобусів, в яких виробник рекомендує використовувати оливу типу DEXRON II D. Також рекомендується для використання в гідропідсилювачах рульового управління, гідравлічних муфтах легкових і вантажних автомобілів і в гідравлічних системах, що вимагають застосування олив типу ATF.

JASOL GOLD MULTI POWER TO-4 SAE 10W

Технічні характеристики:

- SAE: 10W
- API: GL-4
- Komatsu KES 07.868.1
- Caterpillar TO-4 (TO-2)
- Allison C-4
- ZF TE-ML 03C
- Eaton-Fuller
- Sperry Vickers/Eaton I-280-S
- Vickers M-2950-S
- Dana
- Euclid
- Tremac/TTC

Jasol Gold Multi Power TO-4 SAE 10W гідравлічно-трансмісійна олива, що призначена для використання у важких умовах експлуатації в коробках передач, трансмісіях Powershift, системах силових передач, гідравлічних приводах і системах управління важкої будівельної техніки, тракторів і навантажувачів. Рекомендована олива для Ursus.

JASOL GOLD MULTI POWER TO-4 SAE 30

Технічні характеристики:

- SAE: 30
- API: GL-4
- Komatsu KES 07.868.1
- Caterpillar TO-4 (TO-2)
- Allison C-4
- Allison TES-439
- ZF TE-ML 03C
- Eaton-Fuller
- Sperry Vickers/Eaton I-280-S
- Vickers M-2950-S Dana
- Euclid
- Tremac/TTC

Jasol Gold Multi Power TO-4 SAE 30 гідравлічно-трансмісійна олива, що призначена для використання у важких умовах експлуатації в коробках передач, трансмісіях Powershift, системах силових передач, гідравлічних приводах і системах управління важкої будівельної техніки, тракторів і навантажувачів. Особливо рекомендується олива для New Holland.

JASOL GOLD HVI 46

Технічні характеристики:

- PN-EN-ISO 6743-4
- PN-ISO 3448 VG: 46
- PN-ISO 11158 HV
- DIN 51 524 part 3 HVLP

Jasol Gold HVI 46 призначена для використання у високонавантажених системах силового і гідравлічного приводу та управління, гідравлічних трансмісіях та інших регулюючих і керуючих механізмах. Дуже високий індекс в'язкості гарантує експлуатацію гідравлічних пристроїв, що працюють у надзвичайно складних умовах високих тисків і широкого діапазону температур.

БАГАТОФУНКЦІОНАЛЬНІ ОЛИВИ ДЛЯ СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА

JASOL AGRI STOU 10W-30

Технічні характеристики:

- SAE: 10W-30
- API: CG-4/SF, GL-4
- ACEA: E3
- John Deere: J27, J20C
- Massey Ferguson: CMS M1139/44/45
- Ford: M2C 159 B/C
- FNH 82009201/2/3
- ZF TE-ML 06A, 06B, 06C, 07B
- New Holland 820092001/2/3
- New Holland MAT 3525, MAT 3526

Jasol Agri STOU 10W-30 сучасна багатофункціональна олива типу STOU (Super Tractor Oil Universal), яка призначена для роботи в складних умовах експлуатації в сільськогосподарській та будівельній техніці. Забезпечує винятковий захист у дизельних двигунах, механічних коробках передач, а також у гідравлічних системах і мокрих гальмах.

JASOL AGRI STOU 10W-40

Технічні характеристики:

- SAE: 10W-40
- API: CG-4/SF, GL-4
- ACEA: E3
- John Deere: J27, J20C
- Massey Ferguson: CMS M1139/44/45
- Ford: M2C 159 B/C
- FNH 82009201/2/3
- ZF TE-ML 06A, 06B, 06C, 07B
- New Holland 820092001/2/3
- New Holland MAT 3525, MAT 3526

Jasol Agri STOU 10W-40 багатофункціональна олива типу STOU (Super Tractor Oil Universal), що призначена для роботи в дуже складних умовах експлуатації в сільськогосподарській та будівельній техніці. Забезпечує винятковий захист у дизельних двигунах, механічних коробках передач, а також у гідравлічних системах і мокрих гальмах.

JASOL AGRI UTTO 10W-30

Технічні характеристики:

- SAE: 10W-30
- API: GL-4
- Massey Ferguson CMS M 1143
- Ford M2C, 134D, 159B/C
- John Deere J27, J20C
- New Holland MAT 3525, MAT 3526
- New Holland 82009201/2/3

Jasol Agri UTTO 10W-30 всесезонна, багатофункціональна олива типу Universal Tractor Transmission Oil, яка призначена для змащування різних типів коробок передач, які використовуються в сільськогосподарській, будівельній та промисловій техніці (редукторів, головних і рульових передач, диференціалів) та високонавантажених гідравлічних систем, за умови дотримання рекомендацій виробників машин і транспортних засобів. Може використовуватися в тракторах, де механічна коробка передач, мости, гідравлічне обладнання та «мокрі гальма» змащуються однією масляною системою.

JASOL AGRI UTTO 10W-40

Технічні характеристики:

- SAE: 10W-40
- API: GL-4
- Massey Ferguson CMS M 1143
- Ford M2C, 134D, 159B/C
- John Deere J27, J20C
- New Holland MAT 3525, MAT 3526
- New Holland 82009201/2/3

Jasol Agri UTTO 10W-40 всесезонна, багатофункціональна олива типу Universal Tractor Transmission Oil, яка забезпечує чудовий захист від зношування та антикорозійний захист і зменшує утворення відкладень та шламу. Призначена для змащування різних типів передач, що використовуються в сільськогосподарському, будівельному та промисловому обладнанні (коробки передач, головні передачі, рульові передачі, диференціали) та у високонавантажених гідравлічних системах, відповідно до рекомендацій виробників машин і транспортних засобів.

JASOL AGRI BOX 26

Технічні характеристики:

- ISO VG: 46
- DIN 51524 part 3 HVLP
- AFNOR NF E 48-603 (HV)
- U.S. Steel 127
- U.S. Steel 224

Jasol Agri Box 26 призначена для змащування гідравлічних систем, що працюють у важких умовах експлуатації. Також може застосовуватися в гідромеханічних коробках передач, гідропідсилювачах керма в автомобілях і в деяких гідрокінетичних системах.

JASOL AGRI U

Технічні характеристики:

- API: GL-4
- DIN 51 524 part 2 HLP
- Ford: M2C 134D
- Case New Holland MAT 3525
- John Deere: J20C
- Massey Ferguson: CMS M1135, M1143, M1145
- ZF TE ML 06A/06B/06C/07B

Jasol Agri U універсальна гідравлічно-трансмісійна олива, призначена для використання в коробках передач, силових установках, а також у трансмісійних і гідравлічних системах. Застосовується для змащення приводної системи, зокрема в так званих «мокрих» гальмах, а також як робоча рідина в гідравлічних системах тракторів і сільськогосподарських машин.

JASOL AGRI TRACTOR OIL EXTRA 10W-40

Технічні характеристики:

- SAE: 10W-40
- API: CJ-4/CI-4/CH-4
- ACEA: E4/E7/E8/E11
- MAN M 3477/3575
- DTFR 15C110, 15C100 (228.51/228.31)
- Renault VII RLD-3
- Volvo VDS-4
- Mack EO-O Premium Plus, EO-N Premium
- CUMMINS CES 2008
- Caterpillar ECF-3
- MTU Category 2.1

Jasol Agri Tractor Oil Extra 10W-40 - це високоякісна моторна олива зі зниженим вмістом SAPS (низький рівень сульфатної золи, фосфору і сірки), спеціально розроблена для сучасних дизельних двигунів. Вона ідеально підходить для використання в сільськогосподарській і будівельній техніці, що відповідає суворим стандартам викидів Euro VI і Euro V. Вона забезпечує зменшення утворення осаду та подовження терміну служби сажового фільтра (DPF), а також оптимальне змащення та термічну стабільність у різних умовах експлуатації.

JASOL AGRI TRACTOR OIL MAX 10W-40

Технічні характеристики:

- SAE: 10W-40
- API: CI-4/CH-4/CF/SL
- ACEA: E4/E7
- DTFR 15B120 (228.5)
- MAN M 3277
- Volvo VDS-3, Volvo VDS-2
- MTU type 3
- Deutz DQC IV-10

Jasol Agri Tractor Oil Max 10W-40 - це високоякісна моторна олива типу Ultra High Performance Diesel (UHPD), розроблена для важких умов експлуатації сільськогосподарської та будівельної техніки. Її вдосконалена формула забезпечує максимальний захист двигуна, ефективно знижуючи знос і запобігаючи утворенню відкладень. Завдяки відмінній термічній стабільності та стійкості до окислення, вона подовжує термін служби трансмісії, а її змащувальні властивості гарантують ефективну роботу навіть в екстремальних умовах.

JASOL AGRI TRACTOR OIL NORMAL 15W-40

Технічні характеристики:

- SAE: 15W-40
- API: CI-4/CH-4/CG-4/CF/SL
- ACEA: E7/E5; A3/B4
- DTFR 15B110 (228.3)
- MAN M 3275
- Volvo VDS-3
- MTU type 2

Jasol Agri Tractor Oil Normal 15W-40 - це високоякісна моторна олива для важконавантажених дизельних двигунів, які використовуються в дорожній, сільськогосподарській та будівельній техніці, а також у вантажівках і автобусах. Вона ідеально підходить для сучасних агрегатів, що відповідають нормам Euro V з системами SCR, а також для старих конструкцій, що відповідають нормам Euro IV, III, II і I. Завдяки своєму складу вона забезпечує ефективний захист двигуна, зменшення утворення шламу та оптимальне змащування навіть у складних умовах експлуатації.

JASOL AGRI TRACTOR OIL SIMPLE 15W-40

Технічні характеристики:

- SAE: 15W-40
- API: CG-4/CF-4/CF/SJ
- ACEA: E3, A3/B3
- MAN M 3275
- DTFR 15B110 (228.3)
- Volvo VDS-2
- MTU type 2

Jasol Agri Tractor Oil Simple 15W-40 - це універсальна моторна олива для чотиритактних дизельних двигунів, як з наддувом, так і з високим наддувом. Ідеально підходить для сільськогосподарської та будівельної техніки, що працює в умовах змінних навантажень, забезпечує оптимальне змащування, знижує знос двигуна та захищає від відкладень. Завдяки своєму складу вона підвищує надійність і термін служби приводних агрегатів, добре зарекомендувавши себе при інтенсивній експлуатації.

JASOL AGRI CD 15W-40

Технічні характеристики:

- SAE: 15W-40
- API: CD

Jasol Agri CD 15W-40 призначена для змащування різних типів чотиритактних дизельних двигунів без наддуву і з наддувом, що працюють при низьких і високих навантаженнях. Також рекомендується для зношених двигунів. Jasol Agri CD 15W-40 змішується і замінюється оливами подібних класів в'язкості та якості.

JASOL AGRI CD 10W

Технічні характеристики:

- SAE: 10W
- API: CD

Jasol Agri CD 10W призначена для змащування дизельних двигунів різних типів без наддуву і з наддувом, що працюють при низьких і високих навантаженнях. Також рекомендується для зношених двигунів. Також може використовуватися в гідравлічних системах автомобіля, коли необхідний цей тип оливи. Jasol Agri CD 10W змішується і замінюється оливами подібних класів в'язкості та якості.

JASOL AGRI CC 15W-40

Технічні характеристики:

- SAE: 15W-40
- API: CC

Jasol Agri CC 15W-40 призначене для змащування різних типів чотиритактних дизельних двигунів без наддуву і з наддувом, що працюють за середніх теплових і механічних навантажень. Також рекомендується для зношених двигунів. Jasol Agri CC 15W-40 змішується і замінюється оливами подібного класу в'язкості та якості.

JASOL AGRI CC 40

Технічні характеристики:

- SAE: 40
- API: CC

Jasol Agri CC 40 призначена для змащування дизельних двигунів різних типів без наддуву і з наддувом, які працюють при середніх теплових і механічних навантаженнях. Jasol Agri CC 40 змішується і замінюється оливами подібного класу в'язкості та якості.

JASOL AGRI CC 30

Технічні характеристики:

- SAE: 30
- API: CC

Jasol Agri CC 30 призначена для змащування різних типів дизельних двигунів без наддуву і з наддувом, які працюють при середніх теплових і механічних навантаженнях. Jasol Agri CC 30 змішується і замінюється оливами подібних класів в'язкості та якості.

JASOL AGRI CB/SC 15W-40

Технічні характеристики:

- SAE: 15W-40
- API: CB/SC

Jasol Agri CB/SC 15W-40 призначена для змащування чотиритактних дизельних двигунів без наддуву, які працюють при невеликих і помірних навантаженнях. Рекомендується для старих типів дизельних двигунів, де виробник рекомендує оливи API: CB. Також може бути використана для змащення старих типів бензинових двигунів, де виробник рекомендує використовувати оливи класу якості SC згідно з API. Jasol Agri CB/SC 15W-40 змішується і замінюється оливами подібного класу в'язкості та якості.

МОТОРНІ ОЛИВИ ДЛЯ СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА/ЛІСОВОГО ГОСПОДАРСТВА

JASOL AGRI CB 40

Технічні характеристики:

- SAE: 40
- API: CB

Jasol Agri CB 40 призначена для змащування різних типів дизельних двигунів без наддуву, які працюють при легких теплових і механічних навантаженнях. Рекомендується для використання в двигунах старих типів, виробник яких рекомендує API: CB. Jasol Agri CB 40 змішується і замінюється оливами подібного класу в'язкості та якості.

JASOL AGRI LUX 10

Технічні характеристики:

- SAE: 30
- API: SA
- PN-73/C-96085

Jasol Agri LUX 10 моторна олива призначена для використання в місцях тертя, які не потребують застосування олив, що містять поліпшувальні присадки. Можна використовувати як машинну оливу скрізь, де необхідно зберегти масляну плівку між поверхнями тертя.

ТРАНСМІСІЙНІ ОЛИВИ ДЛЯ ТРАКТОРІВ

JASOL AGRI GL-5 90 LS

Технічні характеристики:

- SAE: 90
- API: GL-5 Limited Slip
- MIL-L-2105D
- Volvo 97310
- ZF TE-ML 05C, 12C, 16E, 21C

Jasol Agri GL-5 90 LS універсальна, всесезонна трансмісійна олива для використання в механічних коробках передач автомобілів. Олива гарантує високу несучу здатність і відмінні змащувальні та протизносні властивості. Особливо рекомендується для змащування трансмісій і головних передач легкових та вантажних автомобілів, автобусів, будівельної та сільськогосподарської техніки та інших механічних пристроїв, оснащених механізмами обмеженого ковзання, т. зв. LS - Limited-Slip.

JASOL AGRI GL-4 80W-90

Технічні характеристики:

- SAE: 80W-90
- API: GL-4
- MB 235.1
- MIL-L-2105
- MAN 341 Type Z2, MAN 341 Type E1
- ZF TE-ML 02A, 16A, 17A, 19A

Jasol Agri GL-4 80W-90 призначена для використання в гіпоїдних передачах легкових та вантажних автомобілів, автобусів та машин для земляних і дорожніх робіт в складних умовах експлуатації. Також рекомендується для використання у всіх машинах, пристроях та обладнанні, для яких виробник рекомендує використовувати оливу класу GL-4 відповідно до API.

ТРАНСМІСІЙНІ ОЛИВИ ДЛЯ ТРАКТОРІВ

JASOL AGRI 6

Технічні характеристики:

- SAE: 80W
- API: GL-4
- MAN 341 Type Z2
- ZF TE-ML 02A, 16A, 17A

Jasol Agri 6 призначена для використання в гіпоїдних трансмісіях, легкових та вантажних автомобілях, автобусах, землерийній та дорожній техніці, що працює в умовах середнього навантаження, де виробник рекомендує використовувати оливу класу API GL-4.

ГІДРАВЛІЧНІ ОЛИВИ ДЛЯ СІЛЬСЬКОГО/ЛІСОВОГО ГОСПОДАРСТВА

JASOL AGRI HV 46

Технічні характеристики:

- PN-EN ISO: 6743-4
- PN-ISO: 3448 VG: 46
- PN-ISO: 11158 HV
- DIN 51 524 part 3 HVLP

Jasol Agri HV 46 призначена для роботи в складних і дуже складних умовах, тобто при високому тиску і різних температурах. Характеризується високим індексом в'язкості. Відповідний рівень протизносних властивостей, відмінна фільтруваність і висока стабільність забезпечують оптимальну роботу.

JASOL AGRI HL 46

Технічні характеристики:

- PN-EN-ISO: 6743-4
- PN-ISO 3448 VG: 46
- PN-ISO: 11158 HL
- DIN 51 524 part 1 HL



Jasol Agri HL 46 призначена для використання в системах передачі сили при легких або середніх навантаженнях, а також в гідравлічних приводах і системах управління пристроями з гідростатичним приводом, що працюють в помірних температурних умовах. Завдяки оптимально підібраному пакету присадок, захищає систему від корозії і зменшує сліди зносу.

JASOL GARDEN 2T Stroke OIL Semisynthetic TC RED

Технічні характеристики:

- API: TC
- ISO:L-EGC
- JASO: FC

Jasol Garden 2T Stroke Oil Semisyntethetic TC Red напівсинтетична олива, що характеризується надзвичайно низьким виділенням диму, яка може використовуватися для двигунів бензопил, ланцюгових пил, бензокос і всіх видів садової техніки, оснащених двотактними двигунами. Ідеально поєднується з паливом і може використовуватися в обладнанні Stihl, Husqvarna, Stiga та інших виробників. Оливу можна додавати безпосередньо в паливний бак з розрахунку 2% по відношенню до пального /1:50/, якщо виробник двигуна не рекомендує інакше.

JASOL GARDEN 2T Stroke OIL Semisynthetic TC GREEN

Технічні характеристики:

- API: TC
- ISO:L-EGC
- JASO: FC

Jasol Garden 2T Stroke Oil Semisyntethetic TC Green напівсинтетична олива, що характеризується надзвичайно низьким виділенням диму, яка може використовуватися для двигунів бензопил, ланцюгових пил, бензокос і всіх видів садової техніки, оснащених двотактними двигунами. Ідеально поєднується з паливом і може використовуватися в обладнанні Stihl, Husqvarna, Stiga та інших виробників. Оливу можна додавати безпосередньо в паливний бак з розрахунку 2% по відношенню до пального /1:50/, якщо виробник двигуна не рекомендує інакше.

JASOL GARDEN 2T Stroke OIL TA/TB (Mixol)

Технічні характеристики:

- API: TA/TB
- JASO:FB
- ISO-L ETA/ETB

Jasol Garden 2T Stroke Oil TA/TB призначена для двотактних двигунів з повітряним і водяним охолодженням. Оливу можна використовувати для двигунів бензопил, ланцюгових пил і всіх видів садової техніки, оснащених двотактними двигунами. Оливу можна додавати безпосередньо в паливний бак у співвідношенні 1:50 до пального, якщо тільки виробник двигуна не рекомендує інше.

JASOL AGRI ECO OLEJ DO PIŁ

Jasol Agri Eco Olej Do Pił призначена для змащування систем різання і напрямних механічних пил, які використовуються в лісовому господарстві, садівництві та в побуті. Олива забезпечує оптимальний захист від корозії, абразивного зносу і дуже хорошу адгезію до рухомих частин пристрою і різального ланцюга.

JASOL AGRI BIO OLEJ DO PIŁ

Технічні характеристики:

- OECD 301F BIODEGRADABILITY TEST;
  OECD 301C MITI WITH A RESULT OF 63.7%.
- ISO VG: 68

Jasol Agri Bio - це біорозкладна олива, призначена для змащування різальних систем і напрямних електропил, що використовуються в лісовому господарстві, садівництві та домашньому господарстві.

JASOL GARDEN OIL SAE 30

Технічні характеристики:

- SAE: 30
- API: SG/CD

Jasol Garden Oil SAE 30 - це високоякісна олива за спеціально розробленою технологією для чотиритактних двигунів садової техніки, таких як газонокосарки, культиватори та ін. Jasol Garden Oil SAE 30 сезонна олива, призначена для використання в літній період.

JASOL GARDEN OIL SAE 10W-30

Технічні характеристики:

- SAE: 10W-30
- API: SG/CD

Jasol Garden Oil SAE 10W-30 - це високоякісна олива за спеціально розробленою технологією для чотиритактних двигунів садової техніки, таких як газонокосарки, культиватори, плуги тощо. Jasol Garden Oil SAE 10W-30 всесезонна олива з відмінними експлуатаційними характеристиками, такими як захист від корозії, запобігає утворенню високо температурних відкладень і гарантує оптимальну масляну плівку при високих температурах і механічних навантаженнях.

ГІДРАВЛІЧНІ ОЛИВИ

JASOL PREMIUM HYDRAULIC HVI

Технічні характеристики:

- PN-EN-ISO 6743-4
- PN-ISO 3448 VG: 32-68
- PN-ISO 11158:2012 L-HV
- DIN 51 524 part 3 HVLP

Jasol Premium Hydraulic HVI 32, 46, 68 - це оливи, призначені для використання в високонагружених системах силового та гідравлічного приводу і управління, гідравлічних трансмісіях і інших регулюючих і керуючих механізмах. Дуже високий індекс в'язкості гарантує експлуатацію гідравлічних пристроїв, що працюють в надзвичайно складних умовах високих тисків і широкого діапазону температур.

JASOL HYDRAULIC HV

Технічні характеристики:

- PN-EN ISO: 6743-4
- PN-ISO: 3448 VG: 15-100
- PN-ISO 1158 HV
- DIN 51 524 part 3 HVLP

Доступні упаковки:

JASOL Hydraulic	KG	5L	10L	20L	30L	60L	200L
HV 15		✓		✓			✓
HV 22		✓		✓			✓
HV 32	✓	✓		✓		✓	✓
HV 46	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
HV 68	✓	✓		✓	✓	✓	✓
HV 100							✓

Jasol Hydraulic HV 15-100 - це оливи, призначені для роботи в складних і дуже складних умовах, тобто при високому тиску і різних температурах. Характеризується високим індексом в'язкості. Відповідний рівень протизносних властивостей, відмінна фільтруваність і висока стабільність забезпечують оптимальну роботу.

JASOL HYDRAULIC HV ZINC FREE

Технічні характеристики:

- PN-EN-ISO 6743-4
- PN-ISO 3448 VG: 46-68
- PN-ISO 11158 HV
- DIN 51 524 part 3 HVLP

200

Jasol Hydraulic HV 46, 68 Zinc Free - це безцинкові гідравлічні оливи, призначені для роботи в складних і дуже складних умовах, тобто при високих тисках і різних температурах. Характеризується високим індексом в'язкості. Відповідний рівень протизносних властивостей, відмінна фільтруваність і висока стабільність забезпечують оптимальну роботу. Ідеально підходить для використання в різних погодних умовах. Нова формула забезпечує набагато кращі показники.

JASOL HYDRAULIC HLP-D

Технічні характеристики:

- PN-EN-ISO: 6743-4
- PN-ISO 3448 VG: 22-68

20 200

Jasol Hydraulic HLP-D 22-68 - це оливи, призначені для використання в стаціонарних і пересувних гідравлічних системах машин та обладнанні, що працюють в помірних і складних робочих умовах, а також у випадках, коли існує ризик забруднення системи водою або конденсованою парою. Вони містять відповідні миючі і диспергуючі присадки.

JASOL HYDRAULIC HM/HLP

Технічні характеристики:

- PN-EN-ISO 6743-4
- PN-ISO 3448 VG: 22-100
- PN-ISO 11158 HM
- DIN 51 524 part 2 HLP

Доступні упаковки:

JASOL Hydraulic	KG	5L	20L	60L	200L
HM/HLP 22	✓	✓	✓		✓
HM/HLP 32	✓	✓	✓		✓
HM/HLP 46	✓	✓	✓	✓	✓
HM/HLP 68	✓		✓		✓
HM/HLP 100	✓		✓		✓

Jasol Hydraulic HM/HLP 22-150 - це оливи, призначені для використання в середньо- і високо навантажених передачах і гідравлічних приводах і системах управління, гідравлічних передачах і інших механізмах управління та регулювання зі складними умовами роботи і підвищеною температурою і вологістю.

JASOL HYDRAULIC HM/HLP ZINC FREE

Технічні характеристики:

- PN-EN-ISO 6743-4
- PN-ISO 3448 VG: 32-46
- PN-ISO 11158 HM/HLP
- DIN 51 524 part 2 HLP

Доступні упаковки:

JASOL Hydraulic	20L	200L
HM/HLP 32 Zinc Free		✓
HM/HLP 46 Zinc Free	✓	✓

Jasol Hydraulic HM/HLP 32 і 46 Zinc Free - це безцинкові оливи, призначені для використання в середніх і важких умовах експлуатації в системах трансмісії та гідравлічного приводу і управління, гідравлічних редукторах і інших регулюючих і керуючих механізмах, де переважають складні умови роботи, підвищена температура і вологість. Нова формула гарантує більш тривалий строк служби в порівнянні зі стандартними мінеральними гідравлічними оливами.

JASOL HYDRAULIC HL

Технічні характеристики:

- PN-EN-ISO: 6743-4
- PN-ISO 3448 VG: 15-150
- PN-ISO: 11158 HL
- DIN 51 524 part 1 HL

Доступні упаковки:

JASOL Hydraulic	KG	1L	5L	10L	20L	30L	60L	200L
HL 15	✓		✓		✓			✓
HL 22					✓			✓
HL 32	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓
HL 46	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
HL 68	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓
HL 100	✓		✓		✓			✓
HL 150	✓		✓		✓			✓

Jasol Hydraulic HL 15-150 - це оливи, призначені для використання в системах передачі сили при легких або середніх навантаженнях, а також в гідравлічних приводах і системах управління пристроями з гідростатичним приводом, що працюють в помірних температурних умовах. Завдяки оптимально підібраному пакету присадок, захищає систему від корозії і зменшує сліди зносу.

ГІДРАВЛІЧНІ ОЛИВИ

JASOL HYDRAULIC BIO HETG 46

Технічні характеристики:

- PN-ISO 3448 VG: 46
- ISO 6743-4 HETG
- ISO 15380

Jasol Hydraulic BIO HETG 46 - це біорозкладна гідравлічна олива, призначена для промислових і мобільних гідростатичних гідравлічних систем, де існує потенційний ризик потрапляння оливи в навколишнє середовище, включаючи: гідравлічні системи машин і обладнання, що використовуються в лісовому господарстві, сільському господарстві та будівництві; суднові конструкції та обладнання; промислові машини та обладнання.

ПРОМИСЛОВІ РЕДУКТОРНІ ОЛИВИ

JASOL GearTrans SP-CLP

Технічні характеристики:

- DIN 51 517, part 3 CLP
- ISO-L- CKC; ISO-L-CKD
- PN-ISO 3448 VG: 68-680
- PN-EN ISO 6743-6 Grupa C
- AGMA 9005-E02
- U.S. Steel 224, 222, 223

Доступні упаковки:

JASOL GearTrans	KG	5L	20L	30L	200L
SP-CLP 68	✓		✓		✓
SP-CLP 100	✓		✓	✓	✓
SP-CLP 150	✓		✓	✓	✓
SP-CLP 220	✓		✓	✓	✓
SP-CLP 320	✓	✓	✓		✓
SP-CLP 460	✓	✓	✓		✓
SP-CLP 680	✓		✓		✓

Jasol Gear Trans SP/CLP 68-680 призначені для змащування високонагружених механічних редукторів промислового обладнання, які часто несуть ударні навантаження, наприклад, в будівельних машинах, а також в машинах, що працюють в гірничодобувній промисловості та в іншому обладнанні, при робочій температурі 120°C. Застосовуються в редукторах, що вимагають застосування олив з підвищеною стійкістю змащувального шару до навантажень.

JASOL GearTrans

Технічні характеристики:

- DIN 51 517, part 1 C, part 2 CL
- ISO 12 925-1: CKC
- ISO 3448 VG: 68-460

Jasol Gear Trans 68-460 призначені для змащення середньонагружених механічних редукторів промислового обладнання, будівельних машин, а також машин, що працюють в гірничодобувній промисловості, станків та інших пристроїв, при робочих температурах не вище 100°C.

МАШИННІ ОЛИВИ

JASOL AN

Технічні характеристики:

- PN-EN-ISO 6743-1
- L-AN ISO 3448 VG: 10-150
- DIN 51 501 L-AN
- PN-85/C-96070

Доступні упаковки:

JASOL AN	KG	5L	20L	200L
10			✓	
15			✓	✓
22	✓		✓	✓
32	✓		✓	✓
46	✓	✓	✓	✓
68	✓	✓	✓	✓
100			✓	✓
150			✓	✓

Jasol AN 10-150 мінеральна машинна олива, призначена для змащування слабо або помірно навантажених робочих частин промислових машин і пристроїв, підшипників кочення і ковзання, напрямних, шпинделів і відкритих механічних передач, де не потрібно застосування функціональних присадок.

JASOL Jasovel 19

Технічні характеристики:

- PN-ISO 6743-1: 2009, PART 1 GROUP A (through-lubrication systems)
- PN-ISO 6743-2:2009, PART 2 GROUP F (spindles, bearings and mating couplings)
- PN ISO 3448 VG-10

20

Jasovel 19 - це олива на мінеральній основі, призначена для проточного і ванного змащення швидко обертових елементів станків, текстильних машин і інших компонентів прецизійного обладнання відповідно до інструкцій з змащення.

JASOL Jasovel 9

Технічні характеристики:

- PN-ISO 6743-1: 2009, PART 1 GROUP A (through-lubrication systems)
- PN-ISO 6743-2:2009, PART 2 GROUP F (spindles, bearings and mating couplings)
- PN ISO 3448 VG-6

20

Jasovel 9 - це олива на мінеральній основі, яка застосовується для змащування в проточних і занурювальних системах деталей високошвидкісних станків, текстильних машин і інших прецизійних вузлів обладнання відповідно до рекомендацій зі змащення.

КОМПРЕСОРНІ ОЛИВИ

JASOL Compressor OIL L-DAB

Технічні характеристики:

- DIN 51 506: VD-L, VC-L
- ISO 6743/3A: L-DAB
- ISO 3448: VG: 68-100
- PN-91/C-96073

1 5 20

Jasol Compressor Oil L- DAB 68, 100 призначені для змащування поршневих, ротаційних і лопатевих повітряних компресорів з крапельним змащенням при середніх умовах експлуатації. Забезпечують хорошу захист від корозії і високу термічну стабільність.

JASOL Compressor OIL L-DAA

Технічні характеристики:

- DIN 51 506: VB-L, VC
- ISO 6743/3A: L-DAA
- ISO 3448: VG: 46-100
- PN-91/C-96073

Доступні упаковки:

JASOL Compressor Oil L-DAA	KG	1L	5L	20L	200L
46		✓	✓	✓	
68		✓	✓	✓	
100	✓	✓	✓	✓	✓

Jasol Compressor Oil L- DAA 46, 68, 100 призначені для змащування поршневих, ротаційних і лопатевих повітряних компресорів з крапельним змащенням при легких умовах експлуатації. Мінеральна компресорна олива на основі спеціального пакету присадок.

ТУРБІННІ ОЛИВИ

JASOL Turbine OIL TU

Технічні характеристики:

- PN-ISO 3448 VG: 32-68
- PN-ISO 8068:2009
- ISO 6743/5:1988. L-TSA
- DIN 51 515 part 1
- PN-91/C-96099/15

Jasol Turbine Oil TU 32–68 призначені для змащування і охолодження поздовжніх і поперечних підшипників парових, газових і водяних турбін. Вони також можуть використовуватися в якості гідравлічних рідин в системах управління і для подачі оливи до фрикційних муфт, зубчастих передач, з'єднувальних втулок та іншого допоміжного обладнання.

ТЕХНОЛОГІЧНІ ОЛИВИ

JASOL Metal Working Fluid 12ES

Технічні характеристики:

- PN-90/C-96099
- ISO 6743/7 - MAA, MAF, MAG
- DIN 51 385 no. SEMW

Jasol Metal Working ES-12 високомасляний концентрат, що утворює молочну емульсію. В якості водоохолоджуючої змащувальної емульсії застосовується для обробки сталі, чавуну, кольорових металів та їх сплавів. Масляні емульсії Jasol Metal Working ES-12 слід використовувати у воді з жорсткістю не більше 15°N. Рекомендовані робочі концентрації емульсії на основі Jasol Metal Working ES-12, в залежності від виду обробки та оброблюваного матеріалу: шліфування (3÷5%), точіння, фрезерування, свердління, розвертка (5÷10%), нарізання різьби (10÷15%).

JASOL Metal Working ACP I

Технічні характеристики:

- ISO-6743/7 L-MHE
- DIN 51 385-1

Jasol Metal Working ACP I призначена для токарної обробки сталі, чавуну, мідних сплавів і алюмінію при високих тисках і швидкостях різання. Рекомендується для обробки зубців перед довбанням, для розгортання багаторазовими розгортками і для нарізування різьблення.

JASOL Metal Working ACP II

Технічні характеристики:

- ISO-6743/7 L-MHE
- DIN 51 385-1

Jasol Metal Working ACP II призначена для периферійного фрезерування, розгортання сталі, мідних сплавів і алюмінієвих сплавів, з багаторазовими розгортками, для нарізування різьблення в мідних сплавах, а також для розкочування, відшаровування, протягування і проштовхування.

JASOL Metal Working ACP III

Технічні характеристики:

- ISO-6743/7 L-MHE
- DIN 51 385-1

Jasol Metal Working ACP III призначена для глибокого свердління в сталі, чавуні, мідних сплавах і для роботи на автоматичних станках. Використовується скрізь, де потрібна високов'язка змащувально-охолоджуюча рідина.

JASOL Metal Working 22 S (sulfofrezol)

Технічні характеристики:

- ISO-6743/7 L-MHD
- DIN 51 385-1

Jasol Metal Working 22-S (еквівалент Sulfophrezol) призначена для обробки сталі та чавуну за високих швидкостей різання і високих температур ріжучої кромки. Особливо рекомендується для обробки високоміцних і жароміцних сталей.

ОЛИВИ ДЛЯ НАПРЯМНИХ

JASOL RC-68

Технічні характеристики:

- ISO VG: 68
- ISO 6743-13:2002/G
- DIN 51 502 CG/CGLP
- CINCINNATI MILACRON P-47

Jasol RC-68 призначена для змащування всіх типів напрямних ковзання, зокрема горизонтальних напрямних ковзання, що працюють при помірних температурах і помірних навантаженнях. Може використовуватися в системах, сумісних з безцинковими змащувальними матеріалами.

JASOL RC-220

Технічні характеристики:

- ISO VG: 220
- ISO 6743-13:2002/G
- DIN 51 502 CG/CGLP
- CINCINNATI MILACRON P-50

Jasol RC-220 призначена для змащування всіх типів напрямних ковзання, зокрема, вертикальних напрямних ковзання і прецизійних напрямних ковзання, що працюють при підвищених температурах і великих навантаженнях. Можна використовувати всюди, де потрібна високоефективна олива для напрямних.

JASOL Quench OIL 70

Технічні характеристики:

• PN-ISO 6743-14:2012 - GROUP U (heat treatment)

20

Jasol Quench Oil 70 призначена для термічної обробки чавуну і сталевих елементів, для яких допустимі невеликі геометричні деформації при необхідній швидкості охолодження. Рекомендована температура масляної ванни: 40-80°C.

JASOL Quench OIL 120

Технічні характеристики:

• PN-ISO 6743-14:2012 - GROUP U (heat treatment)

20

Jasol Quench Oil 120 призначена для термічної обробки чавуну, легованих і загартованих сталевих елементів, для яких потрібна висока чистота загартованих поверхонь. Рекомендована температура масляної ванни: 110-130°C.

JASOL Quench OIL 160

Технічні характеристики:

• PN-ISO 6743-14:2012 - GROUP U (heat treatment)

20

Jasol Quench Oil 160 призначена для термічної обробки чавуну, легованих і загартованих сталевих елементів, для яких потрібна висока чистота загартованих поверхонь. Рекомендована температура масляної ванни: 160-180°C.

ОЛИВА ДЛЯ СЕПАРАЦІЇ

JASOL Rz Bitumen OIL

20 200

Jasol Rz Bitumen Oil призначена для виготовлення водно-масляної емульсії, яка використовується для усунення явища прилипання асфальтової маси до металевих поверхонь автомобілів, що транспортують асфальтову масу, і для дорожньо-укладальних машин. Рекомендована робоча концентрація емульсії на основі Jasol Rz Bitumin Oil складає 10-15%, при використанні води жорсткістю до 15°N.

ОЛИВА ДЛЯ СИСТЕМ ОБІГРІВУ

JASOL TERM OIL 6

Технічні характеристики:

• ISO 6743/12 QB

20 200

Jasol Term Oil 6 використовується в якості теплоносія в закритих системах опалення, що забезпечують температуру оливи приблизно до 270°C, наприклад, в установках для виробництва консистентних змащувань і змащувальних матеріалів, а також в нагрівачах і масляних системах для нагріву бітумних мас.

ОЛИВИ ДЛЯ ЛОКОМОТИВІВ

JASOL Axial Rail OIL U

Технічні характеристики:

• ISO VG 68
• ISO L-AN, L-FC
• ISO 6743/12 QB

20 200

Jasol Axial Rail Oil U олива на основі мінеральних базових олив, призначена в основному для змащування підшипників ковзання паровозів, залізничних і трамвайних вагонів протягом усього року.

ОЛИВИ ДЛЯ ПНЕВМАТИЧНОГО ОБЛАДНАННЯ

JASOL Pneumatic

Технічні характеристики:

• ISO VG: 15-32

Доступні упаковки:

JASOL Pneumatic	1L	5L
15	✓	
32	✓	✓

Jasol Pneumatic 15 і 32 призначені для змащування пневматичних пристроїв, таких як монтажні гайкові ключі, дрелі або обивочні степлери, які вимагають змащення внутрішніх рухомих частин.

АНТИАДГЕЗІЙНІ ОЛИВИ

JASOL CERAMIX

Технічні характеристики:

• ISO VG: 2-22

20 200 IBC

Jasol Ceramix 2-22 призначені для покриття сталевих, дерев'яних і пластикових форм, які використовуються у виробництві різних типів елементів з цільного або пористого бетону. Запобігає прилипанню бетону до поверхні форми, що полегшує відокремлення і забезпечує гладку та чисту поверхню формованих елементів.

JASOL DOT 4

Технічні характеристики:

- SAE: J1703
- ISO 4925
- FMVSS No. 116
- PN-C-40005

Гальмівна рідина Jasol DOT-4 призначена для високонавантажених систем гідравлічного гальмування і зчеплення легкових і вантажних автомобілів, автобусів, причепів, мотоциклів і інших транспортних засобів, для яких керівництво з експлуатації рекомендує використовувати гальмівну рідину в класі якості DOT-4.

МАСТИЛА

JASOL Grease ŁT4 S3

Технічні характеристики:

- DIN 51 502: K3K-30
- ISO 6743-9: CCHA-3
- NLGI: 3

Jasol Grease ŁT4 S3 - це літієве мастило для змащування підшипників кочення в автомобілях, підшипників кочення і ковзання та інших компонентів промислового обладнання в діапазоні температур від -30°C до +130°C.

JASOL Grease ŁT4 S2

Технічні характеристики:

- DIN 51 502: K2K-30
- ISO 6743-9: CCHA-2
- NLGI: 2

Jasol Grease ŁT4 S2 - це літієве мастило, призначене для змащування підшипників кочення і ковзання та інших вузлів тертя машин, що працюють в діапазоні температур від -30°C до +130°C, включаючи автомобільні підшипники кочення.

JASOL Grease ŁT 43

Технічні характеристики:

- DIN 51 502: K3K-30
- ISO 6743-9: CCHA-3
- NLGI: 3

Jasol Grease ŁT 43 - це літієве мастило, призначене для змащування підшипників кочення і ковзання будь-яких машин, що працюють в діапазоні температур від -30°C до +130°C. Також рекомендується для побутового використання, наприклад, для змащування фрикційних з'єднань велосипедів, мопедів, садового та дачного обладнання, для змащування болтів, дверних петель, воріт тощо. Мастило Jasol Grease ŁT 43 стійке до впливу води.

JASOL Grease EP 2

Технічні характеристики:

- DIN 51 502: KP2K-30
- ISO 6743-9: CCHB-2
- NLGI: 2

Jasol Grease EP 2 - це літієве мастило, призначене для змащування підшипників кочення, що працюють при високих радіальних, ударних і осьових навантаженнях, наприклад, прокатних станів, пресів, дробарок в діапазоні температур від -30°C до +130°C. Призначене для індивідуальних і централізованих систем змащення, що працюють при високих температурах, з перекачуванням мастила на короткі відстані. Jasol Grease EP стійке до вимивання водою і забезпечує захист від корозії у вологій середовищі.

JASOL Grease EP 1

Технічні характеристики:

- DIN 51 502: KP1K-30
- ISO 6743-9: CCHB-1
- NLGI: 1

Jasol Grease EP 1 - це літієве мастило, призначене для змащення підшипників кочення, що працюють при високих навантаженнях в діапазоні температур від -30°C до +130°C.

JASOL Grease EP 0

Технічні характеристики:

- DIN 51 502: KP0G-20
- ISO 6743-9: BCEB-0
- NLGI: 0

Jasol Grease EPX 0 - це напіврідке літієве мастило для змащування закритих циліндричних і конічних зубчастих передач, що працюють в діапазоні температур від -20°C до +100°C.

JASOL Grease EP 00

Технічні характеристики:

- DIN 51 502: KP00G-20
- ISO 6743-9: BCEB-00
- NLGI: 00

Jasol Grease EPX 00 - це напіврідке літієве мастило, призначене для змащування закритих, добре герметизованих циліндричних і конічних зубчастих передач, що працюють в діапазоні температур від -20°C до +100°C.

JASOL Grease EP 000

Технічні характеристики:

- DIN 51 502: KP000G-20
- ISO 6743-9: BCEB-000
- NLGI: 000

Jasol Grease EPX 000 - це напіврідке літієве мастило для змащування закритих, добре герметизованих циліндричних і конічних зубчастих передач, що працюють в діапазоні температур від -20°C до +100°C.

JASOL Grease STP

Технічні характеристики:

- DIN 51 502: M1C-20
- ISO 6743-9: BAEA-1
- NLGI: 1

Jasol Grease STP - це кальцієве мастило, призначене для періодичного змащування шасі автомобіля, а також шарнірів, штифтів і напрямних в діапазоні робочих температур від -20°C до 60°C. Не можна використовувати для змащування підшипників кочення і водяного насоса.

JASOL Grease GRAFIT

Технічні характеристики:

- DIN 51 502: OGF1/2C-20
- ISO 6743-9: BAEB1/2
- NLGI: 1/2

Jasol Grease Grafit - це кальцієве мастило, що містить графіт, призначене для змащування автомобільних ресор і сидінь вантажних автомобілів. Застосовується також для змащування відкритих зубчастих передач, черв'ячних передач, ланцюгів та інших навантажених вузлів тертя, що працюють в діапазоні температур від -20 до 60°C. Може використовуватися як типове монтажне мастило. Не може застосовуватися в підшипниках кочення та інших прецизійних механізмах.

JASOL Grease EP 23

Технічні характеристики:

- DIN 51 502: KPF2N-30
- ISO 6743-9: CDHB-2
- NLGI: 2

Jasol Grease EP 23 - це літієве мастило з дисульфідом молібдену, призначене для змащування високонагружених фрикційних з'єднань, що працюють при температурах від -30°C до +140°C.

JASOL Grease ŁT4 EP2

Технічні характеристики:

- DIN 51 502: KP2N-30
- ISO 6743-9: CDHB-2
- NLGI: 2

Jasol Grease ŁT-4 EP2 - літієве комплексне мастило для змащування навантажених підшипників кочення та інших вузлів тертя, що працюють в діапазоні температур від -30°C до +140°C.

КОНТАКТИ

(+48) 32 700 22 50
biuro@flukar.eu

ОФІС КОМПАНІЇ

Flukar Sp. z o.o.
Uniwersytecka 13
40-007 Katowice, Poland
NIP 6842623029

ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО

Flukar Sp. z o.o.
Szkolna 15
47-225 Kędzierzyn-Koźle, Poland

Jasol