

UA



Jasol

КАТАЛОГ ПРОДУКЦІЇ
2026

ЗМІСТ

МОТОРНІ ОЛИВИ ДЛЯ ЛЕГКОВИХ АВТОМОБІЛІВ

2

ОЛИВА ДЛЯ МОТОЦИКЛІВ

5

ОЛИВИ ДЛЯ ВАНТАЖНИХ АВТОМОБІЛІВ

6

ОЛИВИ ДЛЯ ДВОТАКТНИХ ДВИГУНІВ

9

ОЛИВИ ДЛЯ СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА

10

БАГАТОФУНКЦІОНАЛЬНІ ОЛИВИ (СІЛЬСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО, БУДІВНИЦТВО)

15

РЕДУКТОРНІ ОЛИВИ

16

ЕКСПЛУАТАЦІЙНІ РІДИНИ

19

ГІДРАВЛІЧНІ ОЛИВИ

20

ГІДРАВЛІКО-ТРАНСМІСІЙНІ ОЛИВИ

22

ПРОМИСЛОВІ РЕДУКТОРНІ ОЛИВИ

22

МАСТИЛЬНІ МАШИННІ ОЛИВИ

24

КОМПРЕСОРНІ ОЛИВИ

24

ОЛИВИ ДЛЯ ХОЛОДИЛЬНИХ КОМПРЕСОРІВ

25

ТУРБІННІ ОЛИВИ

26

МАШИННІ ОЛИВИ

26

ОЛИВИ ДЛЯ НАПРАВЛЯЮЧИХ

27

ОЛИВИ ДЛЯ ЗАКАЛЮВАННЯ

28

ОЛИВИ ДЛЯ СІЛЬСЬКОГО/ЛІСОВОГО ГОСПОДАРСТВА

28

ОЛИВА ДЛЯ СЕПАРАЦІЇ

29

ОЛИВА ДЛЯ СИСТЕМ ОБІГРІВУ

30

ОЛИВИ ДЛЯ ЛОКОМОТИВІВ

30

ОЛИВА ДЛЯ СТАЦІОНАРНИХ ДВИГУНІВ

30

ОЛИВА ДЛЯ ПНЕВМАТИЧНОГО ОБЛАДНАННЯ

31

АНТИАДГЕЗІЙНІ ОЛИВИ

31

МАСТИЛА

32

JASOL GOLD C5 0W-20 HYBRID



Технічні характеристики:

- SAE: 0W-20
- API: SP-RC
- ACEA: C5
- ILSAC GF-6A



Jasol Gold C5 0W-20 HYBRID — це високоякісна повністю синтетична моторна олива класу 0W-20, розроблена спеціально для сучасних бензинових двигунів з гібридним приводом. Забезпечує чудовий захист двигуна, швидке змащування за низьких температур та зниження витрати палива. Оптимізовано для систем «Старт-Стоп» та зменшення викидів вихлопних газів. Ідеально підходить для автомобілів, що відповідають стандартам API SP / ILSAC GF-6A.

JASOL GOLD LL 0W-20



Технічні характеристики:

- SAE: 0W-20
- API: SN Plus/SP
- ACEA: C5/C6
- VW 508 00/509 00
- VW TL 52577
- ILSAC GF-6A
- PORSCHE C20



Jasol Gold LL 0W-20 — це олива, призначена для цілорічного використання, переважно в сучасних двигунах легкових автомобілів та легких комерційних автомобілів, оснащених бензиновими двигунами з турбонаддувом, а також дизельними двигунами, зокрема з турбонаддувом. Рекомендується для автомобілів, оснащених сучасними системами очищення вихлопних газів, такими як сажові фільтри (GPF, DPF) та каталізатори.

JASOL GOLD A5/B5 0W-30



Технічні характеристики:

- SAE: 0W-30
- API: SL
- ACEA: A5/B5
- VOLVO 95200377



Jasol Gold A5/B5 0W-30 — це олива з ретельно розробленою формулою, створеною з використанням новітніх технологій та вдосконалюючих присадок, що дозволяє максимально використовувати потужність силового агрегату, забезпечуючи водночас комплексний захист двигуна. Особливо рекомендується для легкових автомобілів марки Volvo, в яких потрібно використовувати оливу, що відповідає стандарту Volvo 95200377.

JASOL GOLD FR 0W-30



Технічні характеристики:

- SAE: 0W-30
- ACEA: C2
- PSA B71 2312



Jasol Gold FR 0W-30 забезпечує чудовий захист двигуна протягом усього терміну експлуатації та сприяє зниженню витрати палива. Спеціальна формула оливи гарантує тривалий термін служби та чудову продуктивність сучасних систем. Вона особливо рекомендується для двигунів марок концерну PSA (STELANTIS), для яких необхідна відповідність специфікації PSA B71 2312.

JASOL GOLD RN 17 5W-30



Технічні характеристики:

- SAE: 5W-30
- ACEA: C3
- MB 226.52
- RENAULT RN17



Jasol Gold RN17 5W-30 — це синтетична моторна олива, що відповідає стандарту Renault, розроблена з урахуванням еволюції автомобільних двигунів. Спеціально розроблений пакет присадок у поєднанні з надміцними базовими оливами дозволив створити дуже міцну структуру масляної плівки, яка захищає систему від відкладення твердих частинок і водночас запобігає зносу двигуна.

JASOL GOLD C3 504.00 507.00 SN/CF 5W-30 LONGLIFE



Технічні характеристики:

- SAE: 5W-30
- API: SN/SM/CF
- ACEA: C3
- MB 229.31, 229.51
- VW 504 00/ 507 00
- BMW Longlife 04
- Porsche C30
- GM Dexos 2



Jasol Gold C3 504.00 507.00 SN/CF 5W-30 Longlife призначена для використання в двигунах легкових і легких комерційних автомобілів, сучасних бензинових двигунах, оснащених каталітичним нейтралізатором, а також у дизельних двигунах з турбонаддувом або без нього, з фільтрами DPF або TWC. Олива відповідає останнім вимогам Volkswagen 504 00/507 00 і може також використовуватися в двигунах, що вимагають більш старих специфікацій VW.

JASOL GOLD C3 SN/CF 5W-30 LONGLIFE



Технічні характеристики:

- SAE: 5W-30
- ACEA: C3; A3/B4
- API: SN/SM/CF
- MB 229.31, MB 229.51
- VW 502 00/505 00/505 01
- BMW Longlife 04
- GM Dexos 2



Олива Jasol Gold C3 SN/CF 5W-30 Longlife призначена для використання в двигунах легкових та легких комерційних автомобілів, в сучасних бензинових та дизельних двигунах з турбонаддувом та без нього, з використанням сучасних систем очищення вихлопних газів, таких як фільтр сажі (DPF) та трихоловий каталізатор (TWC).

JASOL GOLD C3 SN/CF 5W-40 LONGLIFE



Технічні характеристики:

- SAE: 5W-40
- ACEA: C3
- API: SN/SM/CF
- MB 229.31, MB 229.51
- VW 502 00/505 00/505 01
- BMW Longlife 04
- GM Dexos 2
- Renault RN 0700/RN 0710
- Ford WSS-M2C917-A
- Fiat 9.55535-S2
- Porsche A40



Jasol Gold C3 SN/CF 5W-40 Longlife призначена для використання в двигунах легкових і легких комерційних автомобілів, сучасних бензинових і дизельних двигунах з турбонаддувом і без нього, з використанням сучасних систем очищення вихлопних газів, таких як сажеві фільтри (DPF) і трихоловий каталізатор (TWC).

JASOL GOLD C4 5W-30



Технічні характеристики:

- SAE: 5W-30
- ACEA: C4
- Renault RN 0720



Jasol Gold C4 5W-30 — це синтетична моторна олива, призначена для використання в новітніх бензинових і дизельних двигунах із турбонаддувом або без нього, що відповідають нормам викидів Euro V та VI. Вона особливо рекомендується для сучасних двигунів, які потребують підвищеного захисту сажового фільтра (DPF). Забезпечує чудовий захист двигуна під час роботи в умовах низьких температур, знижує витрату оливи та сприяє подовженню терміну експлуатації двигуна.

JASOL GOLD SN/CF 5W-30



Технічні характеристики:

- SAE: 5W-30
- API: SN/SM/CF
- ACEA: A3/B3; A3/B4
- VW 502 00/505 00
- MB 229.3, MB 229.5
- BMW Longlife 01
- GM-LL-A/B-025
- Porsche A40
- Renault RN 0700/RN 0710



Jasol Gold SN/CF 5W-30 призначена для використання в легкових і легких комерційних автомобілях із бензиновими або дизельними двигунами (за винятком дизельних двигунів із сажовим фільтром), у двигунах, які працюють на скрапленому газі (LPG), у двигунах із турбонаддувом або без нього, у сучасних двигунах або у двигунах старих конструкцій, із каталізатором або без нього.

JASOL GOLD 5W-30 PSA



Технічні характеристики:

- SAE: 5W-30
- API: SN/CF
- ACEA: C2/C3
- MB 229.31, 229.51
- PSA B71 2290
- VW 505 00/505 01
- BMW LONGLIFE-04



Jasol Gold 5W-30 PSA – це синтетична моторна олива, призначена для використання в сучасних легкових і легких комерційних автомобілях, оснащених дизельними або бензиновими двигунами з іскровим запалюванням і з турбонаддувом або без нього, оснащених системами зниження токсичності вихлопних газів, такими як DPF або TWC. Вона відмінно захищає двигун протягом усього терміну експлуатації оливи і забезпечує зниження витрати палива.

JASOL GOLD A5/B5 5W-30



Технічні характеристики:

- SAE: 5W-30
- API: SL/CF
- ACEA: A5/B5
- Ford WSS-M2C913-D
- Renault RN 0700



Jasol Gold A5/B5 5W-30 — це синтетична моторна олива, призначена для новітніх бензинових і дизельних двигунів, що використовуються в легкових автомобілях, для яких передбачена олива зі зниженою високотемпературною в'язкістю HTHS. Рекомендується, зокрема, для двигунів Ford, що вимагають відповідності специфікації FORD WSS-M2C913-D.

JASOL GOLD SN/CF 5W-40



Технічні характеристики:

- SAE: 5W-40
- API: SN/SM/CF
- ACEA: A3/B3; A3/B4
- VW 502 00/505 00
- MB 229.3, MB 229.5
- BMW Longlife 01
- GM-LL-A/B-025
- Porsche A40
- Renault RN 0700/RN 0710



Jasol Gold SN/CF 5W-40 - це олива призначена для використання в легкових і легких комерційних автомобілях з бензиновими або дизельними двигунами (за винятком дизельних двигунів із сажовим фільтром), у двигунах, які працюють на скрапленому газі (LPG), у двигунах із турбонаддувом або без нього, у сучасних двигунах або у двигунах старих конструкцій, з каталізатором або без нього.

JASOL GOLD SL/CF 10W-40



Технічні характеристики:

- SAE: 10W-40
- API: SL/SJ/CF
- ACEA: A3/B3; A3/B4
- MB 229.1, MB 229.3
- VW 502 00/505 00



Jasol Gold SL/CF 10W-40 напівсинтетична моторна олива на основі високоочищених базових олив, збагачена спеціальними пакетами присадок, призначена здебільшого для використання в легкових і легких комерційних автомобілях. Її можна використовувати як у бензинових, так і в дизельних двигунах, оснащених каталізаторами.

JASOL GOLD SL/CF 15W-40



Технічні характеристики:

- SAE: 15W-40
- API: SL/SJ/CF
- ACEA: A3/B3; A3/B4
- MB 229.1
- VW 501 01/505 00



Jasol Gold SL/CF 15W-40 призначена для змащування різних типів бензинових і дизельних двигунів з турбонаддувом або без нього, що працюють у різних умовах експлуатації. Її також можна використовувати в транспортних засобах, де виробник рекомендує використовувати оливу класу API: SH, SG, SJ.

JASOL UNIVERSAL MOTOR OIL SF/CC 15W-40



Технічні характеристики:

- SAE: 15W-40
- API: SF/CC



Олива JASOL Universal Motor Oil SF/CC 15W-40 призначена для змащування різних типів бензинових та дизельних двигунів, в яких виробник рекомендує використовувати оливи класу якості API: SF, SE або нижче. Також може застосовуватись у дизельних двигунах, для яких виробник рекомендує використовувати оливу класу якості API: CC.

JASOL SELEKT MOTOR OIL SD 20W-40



Технічні характеристики:

- SAE: 20W-40
- API: SD



Олива Jasol Selekt Motor Oil SD 20W-40 призначена для змащування бензинових двигунів старого типу класу якості API: SD. На основі мінеральних базових олів цього класу в'язкості із відмінною стійкістю до старіння.

JASOL AGRI LUX 10



Технічні характеристики:

- SAE: 30
- API: SA
- PN-73/C-96085



Jasol Agri LUX 10 моторна олива призначена для використання в місцях тертя, які не потребують застосування олів, що містять поліпшувальні присадки. Можна використовувати як машинну оливу скрізь, де необхідно зберегти масляну плівку між поверхнями тертя.

ОЛИВА ДЛЯ МОТОЦИКЛІВ

JASOL GOLD 4T MOTO 10W-40 SEMISYNTHETIC



Технічні характеристики:

- SAE: 10W-40
- API: SL
- JASO: MA/MA2



Jasol Gold 4T Moto 10W-40 Semisynthetic моторна олива призначена для змащування сучасних чотиритактних двигунів мотоциклів новітніх конструкцій, а також для використання в коробках передач мотоциклів і трансмісіях з мокрим зчепленням.

JASOL GOLD TRUCK LS CK-4 5W-30 (low SAPS)**Технічні характеристики:**

- SAE: 5W-30
- API: CK-4/CJ-4/CI-4/SL
- ACEA: E4, E7, E8, E11
- MAN M3777/ M3677/ M3775/ M3477/ M3271-1
- MTU Type 3.1, Type 2.1
- Deutz DQC IV-18 LA
- Volvo VDS-4.5
- Renault VI RLD-4/RLD-3
- DTFR 15C120/ 15C110/ 15C100 (228.52, 228.51, 228.31)
- Caterpillar ECF-3
- Cummins CES 20086, CES 20081
- JASO DH-2-17/ DH-1-17/ DL-0-17
- Detroit Diesel 93K218, 93K222
- Scania LDF-4
- Mack EOS-4.5



Jasol Gold Truck LS CK-4 5W-30 синтетична олива на основі технології «Low SAPS» з низьким вмістом сірки та фосфору. Призначена для ідеального поєднання чудових змащувальних властивостей, термічної стабільності та чудових властивостей з обробки осаду за великих пробігів, а також технології, адаптованої до новітніх систем, таких як сажові фільтри (DPF), системи SCR або EGR. Призначена для використання в сучасних вантажівках і автобусах, що відповідають вимогам щодо викидів Euro VI або Euro V.

JASOL GOLD TRUCK LS CK-4 10W-30 (low SAPS)**Технічні характеристики:**

- SAE: 10W-30
- API: CK-4/CJ-4/CI-4/CH-4/SL
- ACEA: E4, E8, E11
- DTFR 15C120/ 15C110 (228.52/ 228.51)
- MAN M3775
- DEUTZ DQC IV-18 LA
- VOLVO VDS-4.5
- RENAULT VI RLD-3
- MTU TYPE 3.1/ 2.1
- CUMMINS CES 20086/ CES 20092
- CATERPILLAR ECF-3
- JASO DH-2-21



Jasol Gold Truck LS CK-4 10W-30 олива зі зниженим вмістом SAPS (низький рівень сульфатної золи, фосфору і сірки), спеціально розроблена для дизельних двигунів, що відповідають найсуворішим нормам Euro VI і Euro V. Рекомендується для вантажних автомобілів, тракторів, автобусів, що працюють у важких умовах зі збільшеними інтервалами заміни оливи. Застосовувана рецептура гарантує повну сумісність з фільтраційними системами і каталітичними нейтралізаторами як нових, так і більш старих типів автомобілів.

JASOL GOLD TRUCK LS CK-4 10W-40 (low SAPS)**Технічні характеристики:**

- SAE: 10W-40
- API: CK-4/CJ-4/CI-4/CH-4/SL
- ACEA: E4, E7, E8, E11
- MAN M3477, M3775, M3271-1
- DTFR 15C120/ 15C110/ 15C100 (228.52/ 228.51/ 228.31)
- Renault VI RLD-4/RLD-3
- Volvo VDS-4.5
- Mack EOS-4.5
- MTU Type 3.1, Type 2.1
- Deutz DQC-IV-18 LA
- Detroit Diesel 93K222
- Scania LA
- Cummins CES 20086, CES 20081
- Caterpillar ECF-3
- JASO DH-2-17



Jasol Gold Truck LS CK-4 10W-40 олива зі зниженим вмістом SAPS (низький вміст сульфатованих золи, фосфору і сірки), розроблена спеціально для дизельних двигунів, що відповідають найвищим стандартам викидів Euro VI і Euro V. Рекомендується для вантажних автомобілів, тракторів, автобусів, що експлуатуються в суворих умовах із тривалими інтервалами заміни оливи. Застосована формула гарантує повну сумісність із фільтрувальними системами та каталізаторами як у новітніх, так і в старих автомобілях.

JASOL GOLD TRUCK UHPD CI-4/SL 10W-40**Технічні характеристики:**

- SAE: 10W-40
- API: CI-4/CH-4/CF/SL
- ACEA: E4, E7
- DTFR 15B120 (228.5)
- MAN M 3277
- Volvo VDS-3, Volvo VDS-2
- MTU type 3
- Deutz DQC IV-10



Jasol Gold Truck UHPD CI-4/SL 10W-40 моторна олива типу Ultra High Performance Diesel, що забезпечує оптимальну роботу у високонавантажених дизельних двигунах. Особливо рекомендується для двигунів, які використовуються у вантажівках, тракторах, автобусах, дорожній та будівельній техніці. Забезпечує належне змащування навіть за тривалих інтервалів заміни оливи. Також може бути використана в бензинових двигунах. Ідеально підходить для компаній з різноманітним і сучасним автопарком.

JASOL GOLD TRUCK SHPD CI-4/SL 15W-40**Технічні характеристики:**

- SAE: 15W-40
- API: CI-4/CH-4/CG-4/CF/SL
- ACEA: E7, E5; A3/B4
- DTFR 15B110 (228.3)
- MAN M 3275
- Volvo VDS-3
- MTU type 2



Jasol Gold Truck SHPD CI-4/SL 15W-40 призначена для високонавантажених дизельних двигунів вантажних автомобілів, важкої будівельної техніки, сільськогосподарських машин і автобусів. Ідеальне поєднання мінеральних баз і поліпшених присадок гарантує відповідність необхідним стандартам: API і ACEA та специфікаціям виробників транспортних засобів. Для двигунів, що відповідають вимогам Euro V із системами SCR, а також для двигунів старіших конструкцій відповідно до Євро IV, III, II, I. Також рекомендується для роботи зі збільшеним пробігом.

JASOL GOLD TRUCK SHPD CI-4/SL 20W-50**Технічні характеристики:**

- SAE: 20W-50
- API: CI-4/CH-4/CG-4/CF/SL
- ACEA: E7, E5; A3/B4
- DTFR 15B110 (228.3)
- MAN M 3275
- MTU TYPE 2
- VOLVO VDS-3



Jasol Gold Truck SHPD CI-4/SL 20W-50 призначена для високонавантажених дизельних двигунів вантажних автомобілів, важкої будівельної техніки, сільськогосподарської техніки та автобусів. Ідеальне поєднання мінеральних баз та покращених присадок гарантує відповідність необхідним стандартам: API, ACEA та специфікаціям виробників транспортних засобів. Для двигунів, що відповідають вимогам Euro V із системами SCR, а також для двигунів старіших конструкцій відповідно до Євро IV, III, II, I. Також рекомендується для роботи зі збільшеним пробігом.

JASOL GOLD TRUCK SHPD CH-4/SL 15W-40**Технічні характеристики:**

- SAE: 15W-40
- API: CH-4/CG-4/CF/SL
- ACEA: E7, E5, A3/B4
- DTFR 15B110 (228.3)
- MAN M 3275-1
- Volvo VDS-3
- MTU type 2



Jasol Gold Truck SHPD CH-4/SL 15W-40 призначена для високонавантажених дизельних двигунів вантажних автомобілів, важкої будівельної техніки, сільськогосподарських машин і автобусів. Ідеальне поєднання мінеральних баз і поліпшених присадок гарантує відповідність необхідним стандартам: API і ACEA та специфікаціям виробників транспортних засобів. Для двигунів, що відповідають вимогам Euro IV з системами SCR, а також для двигунів старіших конструкцій відповідно до Євро III, II, I. Також рекомендується для роботи зі збільшеним пробігом.

JASOL GOLD TRUCK CG-4/SJ 15W-40**Технічні характеристики:**

- SAE: 15W-40
- API: CG-4/CF-4/CF/SJ
- ACEA: E3, A3/B3
- MAN 3275
- MB 228.3
- MTU TYPE 2
- VOLVO VDS-2



Jasol Gold Truck CG-4/SJ 15W-40 призначена для змащування чотиритактних дизельних двигунів усіх типів, з наддувом і високим наддувом, що працюють за низьких і високих навантажень. Рекомендується для використання у вантажних автомобілях, автобусах, будівельній техніці, позашляховиках, де виробник рекомендує використовувати оливи класу CG-4/SJ. Олива також може бути використана і в легкових автомобілях.

JASOL GOLD TRUCK CG-4/SJ 20W-50**Технічні характеристики:**

- SAE: 20W-50
- API: CG-4/CF-4/CF/SJ
- ACEA: E7, E5; A3/B3
- MAN 3275
- MB: 228.3
- MTU TYPE 2
- VOLVO VDS-2



Jasol Gold Truck CG-4/SJ 20W-50 олива, яка призначена для роботи у важких та середніх дизельних двигунах з турбонаддувом або без нього, особливо у великогабаритних вантажних автомобілях, будівельній техніці та автобусах. Правильно підібрана в'язкість забезпечує краще змащування, кращу герметичність системи та менше витоків у зношених автомобілях. Може використовуватися у більш старих типах автомобілів, для яких рекомендуються оливи класу: CD, CE, CF-4.

JASOL GOLD TRUCK CF-4/SG 15W-40**Технічні характеристики:**

- SAE: 15W-40
- API: CF-4/CF/SG
- ACEA: E2
- MAN 271
- MB 228.1
- MTU type 1



Jasol Gold Truck CF-4/SG 15W-40 рекомендується для використання у вантажних автомобілях, автобусах, будівельній та сільськогосподарській техніці, в яких виробник рекомендує використовувати оливи класу CF-4/SG. Також можна використовувати в зношеному старому обладнанні, для якого рекомендуються оливи нижчого класу, наприклад API: CD, CE.

JASOL GOLD TRUCK CF-4/SG 20W-50**Технічні характеристики:**

- SAE: 20W-50
 - API: CF-4/CF/SG
 - ACEA: E2
 - MAN 271
 - MB 228.1
- MTU TYPE 1



Олива Jasol Gold Truck CF-4/SG 20W-50 рекомендується до застосування у вантажних автомобілях, автобусах, будівельній техніці та сільськогосподарському устаткуванні, де виробник рекомендує використовувати оливу класу CF-4/SG. Також можна використовувати у зношеному старому устаткуванні, для якого рекомендуються оливи нижчого класу, наприклад API: CD, CE.

JASOL GOLD TRUCK STANDARD CE/SG 15W-40**Технічні характеристики:**

- SAE: 15W-40
 - API: CE/CD/SG
 - ACEA: E2
 - MAN 271
 - MB 228.1
- MTU TYPE 1



Jasol Gold Truck Standard CE/SG 15W-40 всесезонна олива для дизельних двигунів, виготовлена з високоякісних рафінованих базових олив та правильно підбраного багатофункціонального пакету покращених присадок. Особливо рекомендується для змащування старих типів двигунів у вантажних автомобілях, автобусах міського та міжміського сполучення, у будівельних та сільськогосподарських машинах.

JASOL GOLD TRUCK STANDARD CE/SG 20W-50**Технічні характеристики:**

- SAE: 20W-50
 - API: CE/CD/SG
 - ACEA: E2
 - MAN 271
 - MB 228.1
- MTU TYPE 1



Олива Jasol Gold Truck Standard CE/SG 20W-50 призначена для змащування всіх типів чотиритактних дизельних двигунів, з наддувом та з високим наддувом, що працюють при низьких та високих навантаженнях. Рекомендується для використання у вантажних автомобілях, автобусах, будівельній техніці, де виробник рекомендує використовувати оливу класу CE/SG.

JASOL GARDEN 2T Stroke OIL Semisynthetic TC RED**Технічні характеристики:**

- API: TC
- ISO: L-EGC
- JASO: FC



Jasol Garden 2T Stroke Oil Semisynthetic TC Red напівсинтетична олива, що характеризується надзвичайно низьким виділенням диму, яка може використовуватися для двигунів бензопил, ланцюгових пил, бензокос і всіх видів садової техніки, оснащених двотактними двигунами. Ідеально поєднується з паливом і може використовуватися в обладнанні Stihl, Husqvarna, Stiga та інших виробників. Оливу можна додавати безпосередньо в паливний бак з розрахунку 2% по відношенню до пального /1:50/, якщо виробник двигуна не рекомендує інакше.

JASOL GARDEN 2T Stroke OIL Semisynthetic TC GREEN**Технічні характеристики:**

- API: TC
- ISO: L-EGC
- JASO: FC



Jasol Garden 2T Stroke Oil Semisynthetic TC Green напівсинтетична олива, що характеризується надзвичайно низьким виділенням диму, яка може використовуватися для двигунів бензопил, ланцюгових пил, бензокос і всіх видів садової техніки, оснащених двотактними двигунами. Ідеально поєднується з паливом і може використовуватися в обладнанні Stihl, Husqvarna, Stiga та інших виробників. Оливу можна додавати безпосередньо в паливний бак з розрахунку 2% по відношенню до пального /1:50/, якщо виробник двигуна не рекомендує інакше.

JASOL GARDEN 2T Stroke OIL TA/TB (Mixol)**Технічні характеристики:**

- API: TA/TB
- JASO: FB
- ISO: L ETA/ETB



Jasol Garden 2T Stroke Oil TA/TB призначена для двотактних двигунів з повітряним і водяним охолодженням. Оливу можна використовувати для двигунів бензопил, ланцюгових пил і всіх видів садової техніки, оснащених двотактними двигунами. Оливу можна додавати безпосередньо в паливний бак у співвідношенні 1:50 до пального, якщо тільки виробник двигуна не рекомендує інше.

JASOL AGRI TRACTOR OIL EXTRA 10W-40**Технічні характеристики:**

- SAE: 10W-40
- API: CJ-4/CI-4/CH-4
- ACEA: E4, E7, E8, E11
- MAN M 3477/3575
- DTFR 15C110, 15C100 (228.51/228.31)
- Renault VII RLD-3
- Volvo VDS-4
- Mack EO-O Premium Plus, EO-N Premium
- CUMMINS CES 2008
- Caterpillar ECF-3
- MTU Category 2.1



Jasol Agri Tractor Oil Extra 10W-40 - це високоякісна моторна олива зі зниженим вмістом SAPS (низький рівень сульфатної золи, фосфору і сірки), спеціально розроблена для сучасних дизельних двигунів. Вона ідеально підходить для використання в сільськогосподарській і будівельній техніці, що відповідає суворим стандартам викидів Euro VI і Euro V. Вона забезпечує зменшення утворення осаду та подовження терміну служби сажевого фільтра (DPF), а також оптимальне змащення та термічну стабільність у різних умовах експлуатації.

JASOL AGRI TRACTOR OIL MAX 10W-40**Технічні характеристики:**

- SAE: 10W-40
- API: CI-4/CH-4/CF/SL
- ACEA: E4, E7
- DTFR 15B120 (228.5)
- MAN M 3277
- Volvo VDS-3, Volvo VDS-2
- MTU type 3
- Deutz DQC IV-10



Jasol Agri Tractor Oil Max 10W-40 - це високоякісна моторна олива типу Ultra High Performance Diesel (UHPD), розроблена для важких умов експлуатації сільськогосподарської та будівельної техніки. Її вдосконалена формула забезпечує максимальний захист двигуна, ефективно знижуючи знос і запобігаючи утворенню відкладень. Завдяки відмінній термічній стабільності та стійкості до окислення, вона подовжує термін служби трансмісії, а її змащувальні властивості гарантують ефективну роботу навіть в екстремальних умовах.

JASOL AGRI TRACTOR OIL NORMAL 15W-40**Технічні характеристики:**

- SAE: 15W-40
- API: CI-4/CH-4/CG-4/CF/SL
- ACEA: E7, E5; A3/B4
- DTFR 15B110 (228.3)
- MAN M 3275
- Volvo VDS-3
- MTU type 2



Jasol Agri Tractor Oil Normal 15W-40 - це високоякісна моторна олива для важконавантажених дизельних двигунів, які використовуються в дорожній, сільськогосподарській та будівельній техніці, а також у вантажівках і автобусах. Вона ідеально підходить для сучасних агрегатів, що відповідають нормам Euro V з системами SCR, а також для старих конструкцій, що відповідають нормам Euro IV, III, II і I. Завдяки своєму складу вона забезпечує ефективний захист двигуна, зменшення утворення шламу та оптимальне змащування навіть у складних умовах експлуатації.

JASOL AGRI TRACTOR OIL SIMPLE 15W-40**Технічні характеристики:**

- SAE: 15W-40
- API: CG-4/CF-4/CF/SJ
- ACEA: E3, A3/B3
- MAN M 3275
- DTFR 15B110 (228.3)
- Volvo VDS-2
- MTU type 2



Jasol Agri Tractor Oil Simple 15W-40 - це універсальна моторна олива для чотиритактних дизельних двигунів, як з наддувом, так і з високим наддувом. Ідеально підходить для сільськогосподарської та будівельної техніки, що працює в умовах змінних навантажень, забезпечує оптимальне змащування, знижує знос двигуна та захищає від відкладень. Завдяки своєму складу вона підвищує надійність і термін служби приводних агрегатів, добре зарекомендувавши себе при інтенсивній експлуатації.

JASOL AGRI CD 15W-40**Технічні характеристики:**

- SAE: 15W-40
- API: CD



Jasol Agri CD 15W-40 призначена для змащування різних типів чотиритактних дизельних двигунів без наддуву і з наддувом, що працюють при низьких і високих навантаженнях. Також рекомендується для зношених двигунів. Jasol Agri CD 15W-40 змішується і замінюється оливами подібних класів в'язкості та якості.

JASOL AGRI CD 10W**Технічні характеристики:**

- SAE: 10W
- API: CD



Jasol Agri CD 10W призначена для змащування дизельних двигунів різних типів без наддуву і з наддувом, що працюють при низьких і високих навантаженнях. Також рекомендується для зношених двигунів. Також може використовуватися в гідравлічних системах автомобіля, коли необхідний цей тип оливи. Jasol Agri CD 10W змішується і замінюється оливами подібних класів в'язкості та якості.

JASOL AGRI CC 15W-40**Технічні характеристики:**

- SAE: 15W-40
- API: CC



Jasol Agri CC 15W-40 призначене для змащування різних типів чотиритактних дизельних двигунів без наддуву і з наддувом, що працюють за середніх теплових і механічних навантажень. Також рекомендується для зношених двигунів. Jasol Agri CC 15W-40 змішується і замінюється оливами подібного класу в'язкості та якості.

JASOL AGRI CC 50**Технічні характеристики:**

- SAE: 50
- API: CC



Jasol Agri CC 50 призначена для змащування дизельних двигунів різних типів без наддуву і з наддувом, які працюють при середніх теплових і механічних навантаженнях. Jasol Agri CC 50 змішується і замінюється оливами подібного класу в'язкості та якості.

JASOL AGRI CC 40**Технічні характеристики:**

- SAE: 40
- API: CC



Jasol Agri CC 40 призначена для змащування дизельних двигунів різних типів без наддуву і з наддувом, які працюють при середніх теплових і механічних навантаженнях. Jasol Agri CC 40 змішується і замінюється оливами подібного класу в'язкості та якості.

JASOL AGRI CC 30**Технічні характеристики:**

- SAE: 30
- API: CC



Jasol Agri CC 30 призначена для змащування дизельних двигунів різних типів без наддуву і з наддувом, які працюють при середніх теплових і механічних навантаженнях. Jasol Agri CC 30 змішується і замінюється оливами подібного класу в'язкості та якості.

JASOL AGRI CB 50**Технічні характеристики:**

- SAE: 50
- API: CB



Jasol Agri CB 50 призначена для змащування різних типів дизельних двигунів без наддуву, які працюють при легких теплових і механічних навантаженнях. Рекомендується для використання в двигунах старих типів, виробник яких рекомендує API: CB. Jasol Agri CB 50 змішується і замінюється оливами подібного класу в'язкості та якості.

JASOL AGRI CB 40**Технічні характеристики:**

- SAE: 40
- API: CB



Jasol Agri CB 40 призначена для змащування різних типів дизельних двигунів без наддуву, які працюють при легких теплових і механічних навантаженнях. Рекомендується для використання в двигунах старих типів, виробник яких рекомендує API: CB. Jasol Agri CB 40 змішується і замінюється оливами подібного класу в'язкості та якості.

JASOL AGRI CB 30**Технічні характеристики:**

- SAE: 30
- API: CB



Jasol Agri CB 30 призначена для змащування різних типів дизельних двигунів без наддуву, які працюють при легких теплових і помірних навантаженнях. Рекомендується для використання в двигунах старих типів, виробник яких рекомендує API: CB. Jasol Agri CB 30 змішується і замінюється оливами подібного класу в'язкості та якості.

JASOL AGRI CB/SC 15W-40**Технічні характеристики:**

- SAE: 15W-40
- API: CB/SC



Jasol Agri CB/SC 15W-40 призначена для змащування чотиритактних дизельних двигунів без наддуву, які працюють при невеликих і помірних навантаженнях. Рекомендується для старих типів дизельних двигунів, де виробник рекомендує оливи API: CB. Також може бути використана для змащення старих типів бензинових двигунів, де виробник рекомендує використовувати оливи класу якості SC згідно з API. Jasol Agri CB/SC 15W-40 змішується і замінюється оливами подібного класу в'язкості та якості.

JASOL AGRI STOU 10W-30**Технічні характеристики:**

- SAE: 10W-30
- API: CG-4/SF, GL-4
- ACEA: E3
- John Deere: J27, J20C
- Massey Ferguson: CMS M1139/44/45

- Ford: M2C 159 B/C
- FNH 82009201/2/3
- ZF TE-ML 06A, 06B, 06C, 07B
- New Holland 820092001/2/3
- New Holland MAT 3525, MAT 3526



Jasol Agri STOU 10W-30 сучасна багатофункціональна олива типу STOU (Super Tractor Oil Universal), яка призначена для роботи в складних умовах експлуатації в сільськогосподарській та будівельній техніці. Забезпечує винятковий захист у дизельних двигунах, механічних коробках передач, а також у гідравлічних системах і мокрих гальмах.

JASOL AGRI STOU 10W-40**Технічні характеристики:**

- SAE: 10W-40
- API: CG-4/SF, GL-4
- ACEA: E3
- John Deere: J27, J20C
- Massey Ferguson: CMS M1139/44/45
- Ford: M2C 159 B/C
- FNN 82009201/2/3
- ZF TE-ML 06A, 06B, 06C, 07B
- New Holland 820092001/2/3
- New Holland MAT 3525, MAT 3526



Jasol Agri STOU 10W-40 багатофункціональна олива типу STOU (Super Tractor Oil Universal), що призначена для роботи в дуже складних умовах експлуатації в сільськогосподарській та будівельній техніці. Забезпечує винятковий захист у дизельних двигунах, механічних коробках передач, а також у гідравлічних системах і мокрих гальмах.

JASOL AGRI UTTO 10W-30**Технічні характеристики:**

- SAE: 10W-30
- API: GL-4
- Massey Ferguson CMS M 1143
- Ford M2C, 134D, 159B/C
- John Deere J20C
- New Holland MAT 3525, MAT 3526
- New Holland 82009201/2/3



Jasol Agri UTTO 10W-30 всесезонна, багатофункціональна олива типу Universal Tractor Transmission Oil, яка призначена для змащування різних типів коробок передач, які використовуються в сільськогосподарській, будівельній та промисловій техніці (редукторів, головних і рульових передач, диференціалів) та високонавантажених гідравлічних систем, за умови дотримання рекомендацій виробників машин і транспортних засобів. Може використовуватися в тракторах, де механічна коробка передач, мости, гідравлічне обладнання та «мокрі гальма» змащуються однією масляною системою.

JASOL AGRI UTTO 10W-40**Технічні характеристики:**

- SAE: 10W-40
- API: GL-4
- Massey Ferguson CMS M 1143
- Ford M2C, 134D, 159B/C
- John Deere J20C
- New Holland MAT 3525, MAT 3526
- New Holland 82009201/2/3



Jasol Agri UTTO 10W-40 всесезонна, багатофункціональна олива типу Universal Tractor Transmission Oil, яка забезпечує чудовий захист від зношування та антикорозійний захист і зменшує утворення відкладень та шламу. Призначена для змащування різних типів передач, що використовуються в сільськогосподарському, будівельному та промисловому обладнанні (коробки передач, головні передачі, рульові передачі, диференціали) та у високонавантажених гідравлічних системах, відповідно до рекомендацій виробників машин і транспортних засобів.

JASOL AGRI U**Технічні характеристики:**

- API: GL-4
- DIN 51 524 part 2 HLP
- Ford: M2C 134D
- Case New Holland MAT 3525
- John Deere: J20C
- ZF TE ML 06A/06B/06C/07B
- Massey Ferguson: CMS M1135, M1143, M1145



Jasol Agri U універсальна гідравлічно-трансмійна олива, призначена для використання в коробках передач, силових установках, а також у трансмісійних і гідравлічних системах. Застосовується для змащення приводної системи, зокрема в так званих «мокрих» гальмах, а також як робоча рідина в гідравлічних системах тракторів і сільськогосподарських машин.

JASOL AGRI BOX 26**Технічні характеристики:**

- ISO VG: 46
- DIN 51524 part 3 HVLP
- AFNOR NF E 48-603 (HV)
- U.S. Steel 127
- U.S. Steel 224



Jasol Agri Box 26 призначена для змащування гідравлічних систем, що працюють у важких умовах експлуатації. Також може застосовуватися в гідромеханічних коробках передач, гідропідсилювачах керма в автомобілях і в деяких гідрокінетичних системах.

JASOL AGRI 6**Технічні характеристики:**

- SAE: 80W
- API: GL-4
- MAN 341 Type Z2
- ZF TE-ML 02A, 16A, 17A



Jasol Agri 6 призначена для використання в гіпоїдних трансмісіях, легкових та вантажних автомобілях, автобусах, землерийній та дорожній техніці, що працює в умовах середнього навантаження, де виробник рекомендує використовувати оливу класу API GL-4.

JASOL GOLD GL-5 LS 80W-90**Технічні характеристики:**

- SAE: 80W-90
- API: GL-5 Limited Slip
- MB 235.0
- MIL-L-2105D
- MAN 342 Type M1
- ZF TE-ML 05A/05C/07A/08/16B/17B/19B/21A
- Volvo 97310, Volvo 97316
- DAF



Jasol Gold GL-5 LS 80W-90 призначена для застосування в гіпоїдних передачах і задніх мостах легкових і вантажних автомобілів, автобусів, землерийних і дорожніх машин, які працюють у складних умовах експлуатації, де виробник рекомендує застосування оливи класу GL-5 по API. Підходить для використання у важких транспортних засобах, будівельній техніці та інших механічних пристроях, оснащених трансмісією з обмеженим ковзанням, т.зв. LS - Limited Slip.

JASOL AGRI GL-5 90 LS**Технічні характеристики:**

- SAE: 90
- API: GL-5 Limited Slip
- MIL-L-2105D
- Volvo 97310
- ZF TE-ML 05C, 12C, 16E, 21C



Jasol Agri GL-5 90 LS універсальна, всесезонна трансмісійна олива для використання в механічних коробках передач автомобілів. Олива гарантує високу несучу здатність і відмінні змащувальні та протизносні властивості. Особливо рекомендується для змащування трансмісій і головних передач легкових та вантажних автомобілів, автобусів, будівельної та сільськогосподарської техніки та інших механічних пристроїв, оснащених механізмами обмеженого ковзання, т. зв. LS - Limited-Slip.

JASOL AGRI GL-4 80W-90**Технічні характеристики:**

- SAE: 80W-90
- API: GL-4
- MB 235.1
- MIL-L-2105
- MAN 341 Type Z2, MAN 341 Type E1
- ZF TE-ML 02A, 16A, 17A, 19A



Jasol Agri GL-4 80W-90 призначена для використання в гіпоїдних передачах легкових та вантажних автомобілів, автобусів та машин для земляних і дорожніх робіт в складних умовах експлуатації. Також рекомендується для використання у всіх машинах, пристроях та обладнанні, для яких виробник рекомендує використовувати оливу класу GL-4 відповідно до API.

JASOL AGRI HV 46**Технічні характеристики:**

- PN-EN ISO: 6743-4
- PN-ISO: 3448 VG: 46
- PN-ISO: 11158 HV
- DIN 51 524 part 3 HVLP



Jasol Agri HV 46 призначена для роботи в складних і дуже складних умовах, тобто при високому тиску і різних температурах. Характеризується високим індексом в'язкості. Відповідний рівень протизносних властивостей, відмінна фільтруваність і висока стабільність забезпечують оптимальну роботу.

JASOL AGRI HL 46**Технічні характеристики:**

- PN-EN-ISO: 6743-4
- PN-ISO 3448 VG: 46
- PN-ISO: 11158 HL
- DIN 51 524 part 1 HL



Jasol Agri HL 46 призначена для використання в системах передачі сили при легких або середніх навантаженнях, а також в гідравлічних приводах і системах управління пристроями з гідростатичним приводом, що працюють в помірних температурних умовах. Завдяки оптимально підбраному пакету присадок, захищає систему від корозії і зменшує сліди зносу.

БАГАТОФУНКЦІОНАЛЬНІ ОЛИВИ (СІЛЬСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО, БУДІВНИЦТВО)**JASOL GOLD MULTI POWER TO-4 SAE 10W****Технічні характеристики:**

- SAE: 10W
- API: GL-4
- Komatsu KES 07.868.1
- Caterpillar TO-4 (TO-2)
- Allison C-4
- ZF TE-ML 03C
- Eaton-Fuller
- Sperry Vickers/Eaton I-280-S
- Vickers M-2950-S
- Dana
- Euclid
- Tremac/TTC



Jasol Gold Multi Power TO-4 SAE 10W гідравлічно-трансмійна олива, що призначена для використання у важких умовах експлуатації в коробках передач, трансмісіях Powershift, системах силових передач, гідравлічних приводах і системах управління важкої будівельної техніки, тракторів і навантажувачів. Рекомендована олива для Ursus.

JASOL GOLD MULTI POWER TO-4 SAE 30**Технічні характеристики:**

- SAE: 30
- API: GL-4
- Komatsu KES 07.868.1
- Caterpillar TO-4 (TO-2)
- Allison C-4
- Allison TES-439
- ZF TE-ML 03C
- Eaton-Fuller
- Sperry Vickers/Eaton I-280-S
- Vickers M-2950-S Dana
- Euclid
- Tremac/TTC



Jasol Gold Multi Power TO-4 SAE 30 гідравлічно-трансмійна олива, що призначена для використання у важких умовах експлуатації в коробках передач, трансмісіях Powershift, системах силових передач, гідравлічних приводах і системах управління важкої будівельної техніки, тракторів і навантажувачів. Особливо рекомендується олива для New Holland.

JASOL GOLD HVI 46**Технічні характеристики:**

- PN-EN-ISO 6743-4
- PN-ISO 3448 VG: 46
- PN-ISO 11158 HV
- DIN 51 524 part 3 HVLP



Jasol Gold HVI 46 призначена для використання у високонавантажених системах силового і гідравлічного приводу та управління, гідравлічних трансмісіях та інших регулюючих і керуючих механізмах. Дуже високий індекс в'язкості гарантує експлуатацію гідравлічних пристроїв, що працюють у надзвичайно складних умовах високих тисків і широкого діапазону температур.

JASOL GOLD ATF III H**Технічні характеристики:**

- GM DEXRON IIIH
- Ford Mercon
- CATERPILLAR TO-2
- VOITH H 55.6336.41 (G 607)
- ALLISON C4; ALLISON TES 389
- MB 236.1
- ZF TE-ML 02F, 03D, 04D, 14B, 16L, 17C
- M2C138-CJ, M2C166-H



Jasol Gold ATF III H призначена для автоматичних коробок передач легкових автомобілів, вантажівок і автобусів, в яких виробник рекомендує використовувати оливу типу DEXTRON III. Також рекомендується для використання в гідропідсилювачах рульового управління і гідравлічних муфтах, що вимагають використання олів типу ATF.

JASOL GOLD ATF II D**Технічні характеристики:**

- GM DEXRON IID
- Voith H55.6335xx (G 607)
- MAN 339 Typ Z1, MAN 339 Typ V1
- ZF TE-ML 03D, 04D, 11A, 14A, 17C
- Allison C-4
- Caterpillar TO-2
- MB 236.5



Jasol Gold ATF II D призначена для автоматичних коробок передач легкових автомобілів, вантажівок і автобусів, в яких виробник рекомендує використовувати оливу типу DEXRON II D. Також рекомендується для використання в гідропідсилювачах рульового управління, гідравлічних муфтах легкових і вантажних автомобілів і в гідравлічних системах, що вимагають застосування олів типу ATF.

JASOL GOLD GL-5 75W-80 Semisynthetic**Технічні характеристики:**

- SAE: 75W-80
- API: GL-5/GL-4
- MAN 341 Type Z4
- MAN 341 Type E3
- ZF TE-ML 02L/16K
- DAF
- Iveco
- Renault
- Volvo



Jasol Gold GL-5 75W-80 Semisynthetic призначена для змащування зубчастих передач і задніх мостів, зокрема, гіпоїдних передач легкових і вантажних автомобілів, автобусів, землерийних і дорожніх машин, які працюють у дуже складних умовах, де виробник рекомендує використовувати оливу класу GL-5 по API.

JASOL GOLD GL-5 75W-90 Semisynthetic**Технічні характеристики:**

- SAE: 75W-90
- API: GL-5
- MIL-L-2105D
- ZF TE-ML 05A, 07A, 08A, 16B-D, 17B



Jasol Gold GL-5 75W-90 Semisynthetic призначена для змащування зубчастих передач і задніх мостів, зокрема, для гіпоїдних передач легкових і вантажних автомобілів, автобусів, землерийних і дорожніх машин, які працюють у дуже складних умовах, у яких виробник рекомендує використовувати оливу класу GL-5 за API. Особливо рекомендується для коробок передач виробництва ZF.

JASOL GOLD GL-5 75W-140**Технічні характеристики:**

- SAE: 75W-140
- API: GL-5
- MIL-L-2105D
- ZF TE-ML 05B, 07A, 08, 12B, 16F, 19C, 21A



Jasol Gold GL-5 75W-140 призначена для змащування зубчастих передач і задніх мостів, зокрема, гіпоїдних передач легкових і вантажних автомобілів, автобусів, землерийних і дорожніх машин, які працюють у дуже складних умовах, в яких виробник рекомендує використовувати оливу класу GL-5 по API.

JASOL GOLD GL-5 85W-140**Технічні характеристики:**

- SAE: 85W-140
- API: GL-5
- ZF TE-ML 02A, 02B, 05A, 07A, 08, 12E, 16BD, 17A, 17B, 19B, 21A
- Scania STO 1:0
- Volvo 1273.10



Jasol Gold GL-5 85W-140 призначена для застосування в головних передачах і задніх мостах легкових і вантажних автомобілів, автобусів, землерийних і дорожніх машин, що працюють у важких умовах. Також рекомендується для використання у всіх машинах, пристроях і обладнанні, для яких виробник рекомендує використовувати оливу класу GL-5 по API.

JASOL GOLD GL-4 75W-80 Semisynthetic**Технічні характеристики:**

- SAE: 75W-80
- API: GL-4
- ZF TE-ML-02D



Jasol Gold GL-4 75W-80 Semisynthetic призначена для використання в механічних коробках передач і ведучих мостах легкових автомобілів та інших транспортних засобів, що працюють у складних умовах експлуатації в широкому діапазоні температур довкілля, де потрібна олива класу GL-4 і в'язкістю 75W-80.

JASOL GOLD GL-4 75W-90 Semisynthetic**Технічні характеристики:**

- SAE: 75W-90
- API: GL-4
- MIL-L-2105D
- ZF TE-ML 05A, 07A, 08A, 16B-D, 17B



Jasol Gold GL-4 75W-90 Semisynthetic призначена для змащування зубчастих передач і задніх мостів, особливо для гіпоїдних передач легкових і вантажних автомобілів, автобусів і машин для земляних і дорожніх робіт, які працюють у дуже складних умовах, в яких виробник рекомендує використовувати оливу класу GL-4 по API.

JASOL GOLD GL-5 85W-90 15F**Технічні характеристики:**

- SAE: 85W-90
- API: GL-5
- MB 235.0
- MIL-L-2105D
- MAN 342 TYPE M1
- ZF TE-ML 05A/07A/16B/16C/17B/19B/21A
- VOITH 3.325-339
- VOLVO 97310, VOLVO 97316
- DAF



Jasol Gold GL-5 85W-90 15F універсальна, всесезонна трансмісійна олива для використання в легкових і вантажних автомобілях, автобусах, сільськогосподарській та будівельній техніці. Застосовується в автомобільних коробках передач, задніх мостах і головних передачах, що працюють у важких умовах експлуатації в широкому діапазоні температур довкілля, де потрібна олива класу GL-5.

JASOL GOLD GL-5 80W-90**Технічні характеристики:**

- SAE: 80W-90
- API: GL-5
- MB 235.0
- MIL-L-2105D
- MAN 342 Type M1
- ZF TE-ML 07A, 16B-D, 17B, 19B
- Voith 3.325-339
- Volvo 97310, Volvo 97316
- DAF



Jasol Gold GL-5 80W-90 призначена для застосування в гіпоїдних передачах і задніх мостах легкових і вантажних автомобілів, автобусів, землерийних і дорожніх машин, які працюють у складних умовах експлуатації, де виробник рекомендує використовувати оливу класу GL-5 по API.

JASOL GOLD GL-4 85W-140**Технічні характеристики:**

- SAE: 85W-140
- API: GL-4



Jasol Gold GL-4 85W-140 призначена для використання в головних передачах і задніх мостах легкових і вантажних автомобілів, автобусів, землерийних і дорожніх машин, що працюють у важких умовах. Також рекомендується для використання у всіх машинах, пристроях і обладнанні, для яких виробник рекомендує використовувати оливу класу GL-4 по API.

JASOL GEAR OIL GL-4 80W-90**Технічні характеристики:**

- SAE: 80W-90
- API: GL-4
- MIL-L-2105
- ZF TE-ML 02A, 16A, 17A, 19A
- MB 235.1
- MAN 341 TYPE Z2, MAN 341 TYPE E1



Олива Jasol Gear Oil GL-4 80W-90 призначена для використання в гіпоїдних передачах легкових та вантажних автомобілів, автобусів і машин для земляних та дорожніх робіт у складних умовах експлуатації. Також рекомендується для використання у всіх машинах, пристроях та обладнанні, де виробник рекомендує використовувати оливу класу GL-4 по API.

JASOL GEAR OIL GL-4 80W**Технічні характеристики:**

- SAE: 80W
- API: GL-4
- MAN 341 TYPE Z2
- ZF TE-ML 02A, 16A, 17A



Олива Jasol Gear Oil GL-4 80W призначена для використання в гіпоїдних передачах легкових та вантажних автомобілів, автобусів, землерийних та дорожніх машин, що працюють в умовах середнього навантаження, де виробник рекомендує використовувати оливу класу GL-4 по API.

JASOL GOLD COOLANT KONCENTRAT G12+



Технічні характеристики:

- AFNOR NF R15-601
- BS 6580
- ASTM D3306/D4656/D4985
- OPEL/GM 6277M
- MTU-MTL 5048
- MB DBL 7700.30/325.3
- VW/AUDI/SEAT/SKODA TL 774-D/F
- FORD WSS-M97 B44-D



Jasol Gold Coolant Koncentrat G12+ після розведення демінералізованою водою, використовується в системах охолодження двигунів легкових та вантажних автомобілів, автобусів, будівельних машин, тракторів, що виготовляються із чавуну, а також із алюмінієвих сплавів. Ступінь розведення повинен бути обраний відповідно до необхідної температури кристалізації, згідно з наведеною нижче таблицею розведення. Готова рідина поєднується з іншими холодоагентами на основі етиленгліколю.

JASOL GOLD COOLANT -37°C G12+



Технічні характеристики:

- AFNOR NF R15-601
- BS 6580
- ASTM D3306/D4656/D4985
- OPEL/GM 6277M
- FORD WSS-M97 B44-D
- VW/AUDI/SEAT/SKODA TL 774-D/F
- MB DBL 7700.30/325.3
- MTU-MTL 5048



Jasol Gold Coolant -37°C G12+ може використовуватись у системах охолодження двигунів легкових та вантажних автомобілів, автобусів, будівельних машин, тракторів. Дуже гарний захист від корозії по відношенню до алюмінію. Рідина не містить фосфатів, амінів, нітритів, бору та кремнію, забезпечує підвищену довговічність системи охолодження двигуна за оптимальної роботи.

JASOL GOLD COOLANT KONCENTRAT G11



Технічні характеристики:

- SAE: J 1034
- AFNOR NF R15-601
- VW/AUDI/SEAT/SKODA TL 774-C
- BS: 6580
- OU: 5123
- CUNA: NC 956-16
- UNE: 25-361
- PN-C-40007
- ASTM: D3306/D4985/D1384/D2570
- JIS: 2234



Jasol Gold Coolant Koncentrat G11 після розведення демінералізованою водою використовується в системах охолодження двигунів легкових та вантажних автомобілів, автобусів, будівельних машин, тракторів. Ступінь розведення повинен бути обраний відповідно до необхідної температури кристалізації, згідно з наведеною нижче таблицею розведення. Готова рідина поєднується з іншими холодоагентами на основі етиленгліколю.

JASOL GOLD COOLANT -37°C G11



Технічні характеристики:

- SAE: J 1034
- AFNOR NF R15-601
- VW/AUDI/SEAT/SKODA TL 774-C
- BS: 6580
- OU: 5123
- JIS: 2234
- CUNA: NC 956-16
- UNE: 25-361
- ASTM: D3306/D4985/D1384/D2570
- PN-C-40007



Jasol Gold Coolant -37°C G11 застосовується в системах охолодження двигунів легкових та вантажних автомобілів, автобусів, будівельних машин, тракторів та промислових машин, виготовлених із чавуну, а також алюмінію. Охолоджувальна рідина Jasol Gold Coolant -37°C G11 захищає двигун та систему охолодження від перегріву, корозії та замерзання. Поєднання хорошої якості та привабливої ціни.

JASOL GOLD DOT-4



Технічні характеристики:

- SAE: J1703
- ISO 4925
- FMVSS No. 116
- PN-C-40005



Гальмівна рідина Jasol DOT-4 призначена для високонавантажених систем гідравлічного гальмування і зчеплення легкових і вантажних автомобілів, автобусів, причепів, мотоциклів і інших транспортних засобів, для яких керівництво з експлуатації рекомендує використовувати гальмівну рідину в класі якості DOT-4.

JASOL GOLD DOT-3



Технічні характеристики:

- SAE: J1703
- ISO 4925
- FMVSS NR 116
- PN-C-40005



Гальмівна рідина Jasol DOT-3 призначена для систем гідравлічного гальмування та зчеплення легкових та вантажних автомобілів, автобусів, причепів, мотоциклів та інших транспортних засобів, для яких посібник з експлуатації рекомендує використовувати гальмівну рідину у класі якості DOT-3.

JASOL GOLD R3



Технічні характеристики:

- SAE: J1703
- ISO 4925
- FMVSS NR 116
- PN-C-40005



Гальмівна рідина Jasol Gold R3 призначена для середньонавантажених систем гідравлічного гальмування та зчеплення легкових та вантажних автомобілів, автобусів, причепів, мотоциклів та інших транспортних засобів, для яких посібник з експлуатації рекомендує використовувати гальмівну рідину у класі якості R-3. Призначена для використання у старих типах транспортних засобів.

ГІДРАВЛІЧНІ ОЛИВИ

JASOL PREMIUM HYDRAULIC HVI



Технічні характеристики:

- PN-EN-ISO 6743-4
- PN-ISO 3448 VG: 32-68
- PN-ISO 11158 HV
- DIN 51 524 part 3 HVLP



Jasol Premium Hydraulic HVI 32, 46, 68 - це оливи, призначені для використання в високонавантажених системах силового та гідравлічного приводу і управління, гідравлічних трансмісіях і інших регулюючих і керуючих механізмах. Дуже високий індекс в'язкості гарантує експлуатацію гідравлічних пристроїв, що працюють в надзвичайно складних умовах високих тисків і широкого діапазону температур.

JASOL HYDRAULIC HV



Технічні характеристики:

- PN-EN ISO: 6743-4
- PN-ISO: 3448 VG: 15-100
- PN-ISO 11158 HV
- DIN 51 524 part 3 HVLP

Доступні об'єми:

JASOL Hydraulic	KG	5L	10L	20L	30L	60L	200L
HV 15	✓			✓			✓
HV 22	✓	✓		✓			✓
HV 32	✓	✓		✓	✓	✓	✓
HV 46	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
HV 68	✓	✓		✓	✓	✓	✓
HV 100	✓						✓

Jasol Hydraulic HV 15-100 - це оливи, призначені для роботи в складних і дуже складних умовах, тобто при високому тиску і різних температурах. Характеризується високим індексом в'язкості. Відповідний рівень протизносних властивостей, відмінна фільтруваність і висока стабільність забезпечують оптимальну роботу.

JASOL HYDRAULIC HV ZINC FREE



Технічні характеристики:

- PN-EN-ISO 6743-4
- PN-ISO 3448 VG: 46-68
- PN-ISO 11158 HV
- DIN 51 524 part 3 HVLP



Jasol Hydraulic HV 46, 68 Zinc Free - це безцинкові гідравлічні оливи, призначені для роботи в складних і дуже складних умовах, тобто при високих тисках і різних температурах. Характеризується високим індексом в'язкості. Відповідний рівень протизносних властивостей, відмінна фільтруваність і висока стабільність забезпечують оптимальну роботу. Ідеально підходить для використання в різних погодних умовах. Нова формула забезпечує набагато кращі показники.

JASOL HYDRAULIC HLP-D



Технічні характеристики:

- PN-EN-ISO: 6743-4
- PN-ISO 3448 VG: 22-150

Доступні об'єми:

JASOL Hydraulic	KG	20L	200L
HLP-D 22	✓	✓	✓
HLP-D 32		✓	✓
HLP-D 46	✓	✓	✓
HLP-D 68		✓	✓
HLP-D 100			✓
HLP-D 150			✓

Jasol Hydraulic HLP-D 22-150 - це оливи, призначені для використання в стаціонарних і пересувних гідравлічних системах машин та обладнанні, що працюють в помірних і складних робочих умовах, а також у випадках, коли існує ризик забруднення системи водою або конденсованою парою. Вони містять відповідні миючі і диспергуючі присадки.

JASOL HYDRAULIC HM/HLP



Технічні характеристики:

- PN-EN-ISO 6743-4
- PN-ISO 3448 VG: 15-150
- PN-ISO 11158 HM
- DIN 51 524 part 2 HLP

Доступні об'єми:

JASOL Hydraulic	KG	5L	20L	30L	60L	200L
HM/HLP 15					✓	✓
HM/HLP 22	✓	✓	✓	✓		✓
HM/HLP 32	✓	✓	✓	✓		✓
HM/HLP 46	✓	✓	✓	✓	✓	✓
HM/HLP 68	✓	✓	✓	✓		✓
HM/HLP 100	✓		✓			✓
HM/HLP 150	✓		✓			✓

Jasol Hydraulic HM/HLP 15-150 - це оливи, призначені для використання в середньо- і високо навантажених передачах і гідравлічних приводах і системах управління, гідравлічних передачах і інших механізмах управління та регулювання зі складними умовами роботи і підвищеною температурою і вологістю.

JASOL HYDRAULIC HM/HLP ZINC FREE



Технічні характеристики:

- PN-EN-ISO 6743-4
- PN-ISO 3448 VG: 32-68
- PN-ISO 11158 HM
- DIN 51 524 part 2 HLP

Доступні об'єми:

JASOL Hydraulic	KG	200L
HM/HLP 32 Zinc Free	✓	✓
HM/HLP 46 Zinc Free	✓	✓
HM/HLP 68 Zinc Free		✓

Jasol Hydraulic HM/HLP 32 і 46 Zinc Free - це безцинкові оливи, призначені для використання в середніх і важких умовах експлуатації в системах трансмісії та гідравлічного приводу і управління, гідравлічних редукторах і інших регулюючих і керуючих механізмах, де переважають складні умови роботи, підвищена температура і вологість. Нова формула гарантує більш тривалий строк служби в порівнянні зі стандартними мінеральними гідравлічними оливами.

JASOL HYDRAULIC HL



Технічні характеристики:

- PN-EN-ISO: 6743-4
- PN-ISO 3448 VG: 15-150
- PN-ISO: 11158 HL
- DIN 51 524 part 1 HL

Доступні об'єми:

JASOL Hydraulic	KG	1L	5L	10L	20L	30L	60L	200L
HL 15	✓		✓		✓	✓	✓	✓
HL 22	✓		✓		✓	✓	✓	✓
HL 32	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓
HL 46	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
HL 68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
HL 100	✓		✓		✓	✓	✓	✓
HL 150	✓		✓		✓	✓	✓	✓

Jasol Hydraulic HL 15-150 - це оливи, призначені для використання в системах передачі сили при легких або середніх навантаженнях, а також в гідравлічних приводах і системах управління пристроями з гідростатичним приводом, що працюють в помірних температурних умовах. Завдяки оптимально підбраному пакету присадок, захищає систему від корозії і зменшує сліди зносу.

JASOL HYDRAULIC BIO HETG 46



Технічні характеристики:

- VG: 46
- Product is 66,3% biodegradable, according to the OECD 301F standard



Jasol Hydraulic BIO HETG 46 - це біорозкладна гідравлічна олива, призначена для промислових і мобільних гідростатичних гідравлічних систем, де існує потенційний ризик потрапляння оливи в навколишнє середовище, включаючи: гідравлічні системи машин і обладнання, що використовуються в лісовому господарстві, сільському господарстві та будівництві; суднові конструкції та обладнання; промислові машини та обладнання.

ГІДРАВЛІКО-ТРАНСМІСІЙНІ ОЛИВИ

JASOL Multi HG



Технічні характеристики:

- DIN 51 524 CZ. 2 HLP
- DIN 51 517 CZ.3 CLP
- ISO 6743-4 HM
- ISO 6743-6 CKD
- ISO VG: 46 - 68



Оливи Jasol Multi HG 46, 68 використовуються для змащування гідравлічних систем машин та пристроїв; вузлів силових передач, приводу та гідравлічних блоків управління. Також використовуються у прямих та косих конічних передачах та у конічних редукторах. Можуть застосовуватися скрізь, де виробник обладнання рекомендує використовувати гідравлічні оливи класу HLP та трансмісійні оливи класу CLP.

ПРОМИСЛОВІ РЕДУКТОРНІ ОЛИВИ

JASOL GearTrans SP-CLP



Технічні характеристики:

- DIN 51 517, part 3 CLP
- ISO-L- CKC; ISO-L-CKD
- PN-ISO 3448 VG: 68-680
- PN-EN ISO 6743-6
- AGMA 9005-D94
- U.S. Steel 224, 222, 223

Доступні об'єми:

JASOL GearTrans	KG	5L	20L	30L	200L
SP-CLP 68	✓		✓	✓	✓
SP-CLP 100	✓		✓	✓	✓
SP-CLP 150	✓		✓	✓	✓
SP-CLP 220	✓		✓		✓
SP-CLP 320	✓	✓	✓	✓	✓
SP-CLP 460	✓	✓	✓	✓	✓
SP-CLP 680	✓	✓	✓	✓	✓

Jasol Gear Trans SP/CLP 68-680 призначені для змащування високонагружених механічних редукторів промислового обладнання, які часто несуть ударні навантаження, наприклад, в будівельних машинах, а також в машинах, що працюють в гірничодобувній промисловості та в іншому обладнанні, при робочій температурі 120°C. Застосовуються в редукторах, що вимагають застосування оливи з підвищеною стійкістю змащувального шару до навантажень.

JASOL GearTrans



Технічні характеристики:

- DIN 51 517, part 1 C, part 2 CL
- ISO 12 925-1: CKC
- ISO 3448 VG: 68-460

Доступні об'єми:

JASOL GearTrans	KG	5L	20L	30L	200L
68	✓		✓	✓	✓
100	✓		✓	✓	✓
150	✓		✓	✓	✓
220	✓		✓	✓	✓
320	✓	✓	✓	✓	✓
460	✓		✓	✓	✓

Jasol Gear Trans 68-460 призначені для змащення середньонагружених механічних редукторів промислового обладнання, будівельних машин, а також машин, що працюють в гірничодобувній промисловості, станків та інших пристроїв, при робочих температурах не вище 100°C.

JASOL Gear Trans PL



Технічні характеристики:

- SAE: 140
- API: GL-1



Jasol Gear Trans PL це літня олива для промислових редукторів, що використовується для змащування малонавантажених зубчастих передач автомобілів, промислових редукторів та сільськогосподарської техніки, за винятком гіпоїдних редукторів.

JASOL Gear Trans PZ



Технічні характеристики:

- SAE: 90
- API: GL-1



Jasol Gear Trans PZ це зимова олива для промислових редукторів, що використовується для змащування малонавантажених зубчастих передач автомобілів, промислових редукторів та сільськогосподарської техніки, за винятком гіпоїдних редукторів.

JASOL AN



Технічні характеристики:

- PN-EN-ISO 6743-1 L-AN
- ISO 3448 VG: 10-150
- DIN 51 501 L-AN
- PN-85/C-96070

Доступні об'єми:

JASOL AN	KG	5L	20L	30L	200L
10	✓		✓		✓
15	✓		✓		✓
22	✓		✓		✓
32	✓		✓	✓	✓
46	✓	✓	✓	✓	✓
68	✓	✓	✓	✓	✓
100	✓		✓		✓
150	✓		✓		✓

Jasol AN 10-150 мінеральна машинна олива, призначена для змащування слабо або помірно навантажених робочих частин промислових машин і пристроїв, підшипників кочення і ковзання, напрямних, шпинделів і відкритих механічних передач, де не потрібно застосування функціональних присадок.

JASOL Jasovel 19



Технічні характеристики:

- ISO VG: 10



Jasovel 19 - це олива на мінеральній основі, призначена для проточного і ванного змащення швидко обертових елементів станків, текстильних машин і інших компонентів прецизійного обладнання відповідно до інструкцій з змащення.

JASOL MN-11

Технічні характеристики:

- PN-56/C-96074



Олива Jasol MN 11 призначена для змащування підшипників парових машин рухомого складу, підшипників, схильних до контакту з водою (мастильні оливи утворюють з водою постійну мастильну емульсію), підшипників машин, схильних до підвищеного питомого навантаження, а також для змащування зовнішніх деталей парових машин.

JASOL MN-15

Технічні характеристики:

- PN-56/C-96074



Олива Jasol MN 15 призначена для змащування підшипників парових машин рухомого складу, підшипників, схильних до контакту з водою (мастильні оливи утворюють з водою постійну мастильну емульсію), підшипників машин, схильних до підвищеного питомого навантаження, для змащування підшипників гвинтових суден.

КОМПРЕСОРНІ ОЛИВИ
JASOL Compressor OIL L-DAH

Технічні характеристики:

- DIN 51 506: VD-L, VC-L
- ISO 6743/3A: L-DAH
- ISO 3448: VG: 46-68
- PN-91/C-96073



Оливи Jasol Compressor Oil L-DAH 46, 68 призначені для змащування поршневих, ротаційних та лопатевих повітряних компресорів з краплинним мастилом за середніх умов експлуатації. На основі спеціального пакету присадок, які забезпечують високу стійкість до окиснення та захист компонентів від корозії.

JASOL Compressor OIL L-DAB

Технічні характеристики:

- DIN 51 506: VD-L, VC-L
- ISO 6743/3A: L-DAB
- ISO 3448: VG: 68-100
- PN-91/C-96073



Jasol Compressor Oil L- DAB 68, 100 призначені для змащування поршневих, ротаційних і лопатевих повітряних компресорів з крапельним змащенням при середніх умовах експлуатації. Забезпечують хорошу захист від корозії і високу термічну стабільність.

JASOL Compressor OIL L-DAA**Технічні характеристики:**

- DIN 51 506: VB-L, VC
- ISO 6743/3A: L-DAA
- ISO 3448: VG: 46-100
- PN-91/C-96073

Доступні об'єми:

JASOL Compressor Oil L-DAA	KG	0,6L	1L	5L	20L	200L
46			✓	✓	✓	✓
68			✓	✓	✓	✓
100	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Jasol Compressor Oil L- DAA 46, 68, 100 призначені для змащування поршневих, ротаційних і лопатевих повітряних компресорів з крапельним змащенням при легких умовах експлуатації. Мінеральна компресорна олива на основі спеціального пакету присадок.

ОЛИВИ ДЛЯ ХОЛОДИЛЬНИХ КОМПРЕСОРІВ**JASOL Freeze 20****Технічні характеристики:**

- PN-9-C-96072



Олива Jasol Freeze 20 призначена для змащування аміачних холодильних компресорів, де температура випарника досягає -50°C, наприклад, для двоступінчастих компресорів з циркуляційною системою мащення. На основі технології, що забезпечує максимальний захист за екстремально низьких робочих температур.

JASOL Freeze 30**Технічні характеристики:**

- PN-9-C-96072



Олива Jasol Freeze 30 призначена для змащування аміачних холодильних компресорів, де температура випарника досягає -30°C, наприклад, для проточних компресорів з циркуляційною системою мащення. На основі технології, що забезпечує максимальний захист у широкому діапазоні температур.

JASOL Turbine OIL TU



Технічні характеристики:

- PN-ISO 3448 VG: 32-68
- PN-ISO 8068:2009
- ISO 6743/5:1988. L-TSA
- DIN 51 515 part 1
- PN-91/C-96099/15



Jasol Turbine Oil TU 32–68 призначені для змащування і охолодження поздовжніх і поперечних підшипників парових, газових і водяних турбін. Вони також можуть використовуватися в якості гідравлічних рідин в системах управління і для подачі оливи до фрикційних муфт, зубчастих передач, з'єднувальних втулок та іншого допоміжного обладнання.

МАШИННІ ОЛИВИ

JASOL Metal Working Fluid 12ES



Технічні характеристики:

- PN-90/C-96099
- ISO 6743/7 - MAA, MAF, MAG
- DIN 51 385 no. SEMW



Jasol Metal Working ES-12 високомалярний концентрат, що утворює молочну емульсію. В якості водоохолоджуючої змащувальної емульсії застосовується для обробки сталі, чавуну, кольорових металів та їх сплавів. Масляні емульсії Jasol Metal Working ES-12 слід використовувати у воді з жорсткістю не більше 15°N. Рекомендовані робочі концентрації емульсії на основі Jasol Metal Working ES-12, в залежності від виду обробки та оброблюваного матеріалу: шліфування (3÷5%), точіння, фрезерування, свердління, розвертка (5÷10%), нарізання різьби (10÷15%).

JASOL Metal Working ACP I



Технічні характеристики:

- ISO-6743/7 L-MHE
- DIN 51 385-1



Jasol Metal Working ACP I призначена для токарної обробки сталі, чавуну, мідних сплавів і алюмінію при високих тисках і швидкостях різання. Рекомендується для обробки зубців перед довбанням, для розгортання багаторазовими розгортками і для нарізання різьблення.

JASOL Metal Working ACP II



Технічні характеристики:

- ISO-6743/7 L-MHE
- DIN 51 385-1



Jasol Metal Working ACP II призначена для периферійного фрезерування, розгортання сталі, мідних сплавів і алюмінієвих сплавів, з багаторазовими розгортками, для нарізання різьблення в мідних сплавах, а також для розкочування, відшаровування, протягування і прошовування.

JASOL Metal Working ACP III



Технічні характеристики:

- ISO-6743/7 L-MHE
- DIN 51 385-1



Jasol Metal Working ACP III призначена для глибокого свердління в сталі, чавуні, мідних сплавах і для роботи на автоматичних станках. Використовується скрізь, де потрібна високов'язка змащувально-охолоджуюча рідина.

JASOL Metal Working 22 S (sulfofrezol)



Технічні характеристики:

- ISO-6743/7 L-MHD
- DIN 51 385-1



Jasol Metal Working 22-S (еквівалент Sulfofrezol) призначена для обробки сталі та чавуну за високих швидкостей різання і високих температур ріжучої кромки. Особливо рекомендується для обробки високоміцних і жароміцних сталей.

ОЛИВИ ДЛЯ НАПРАВЛЯЮЧИХ

JASOL RC-68



Технічні характеристики:

- ISO VG: 68
- ISO 6743-13:2002/G
- DIN 51 502 CG/CGLP
- CINCINNATI MILACRON P-47



Jasol RC-68 призначена для змащування всіх типів напрямних ковзання, зокрема горизонтальних напрямних ковзання, що працюють при помірних температурах і помірних навантаженнях. Може використовуватися в системах, сумісних з безцинковими змащувальними матеріалами.

JASOL RC-220



Технічні характеристики:

- ISO VG: 220
- ISO 6743-13:2002/G
- DIN 51 502 CG/CGLP
- CINCINNATI MILACRON P-50



Jasol RC-220 призначена для змащування всіх типів напрямних ковзання, зокрема, вертикальних напрямних ковзання і прецизійних напрямних ковзання, що працюють при підвищених температурах і великих навантаженнях. Можна використовувати всюди, де потрібна високоефективна олива для напрямних.

JASOL Quench OIL 70**Технічні характеристики:**

- PN-ISO 6743-14:2012



Jasol Quench Oil 70 призначена для термічної обробки чавуну і сталевих елементів, для яких допустимі невеликі геометричні деформації при необхідній швидкості охолодження. Рекомендована температура масляної ванни: 40-80°C.

JASOL Quench OIL 120**Технічні характеристики:**

- PN-ISO 6743-14:2012



Jasol Quench Oil 120 призначена для термічної обробки чавуну, легуваних і загартованих сталевих елементів, для яких потрібна висока чистота загартованих поверхонь. Рекомендована температура масляної ванни: 110-130°C.

JASOL Quench OIL 160**Технічні характеристики:**

- PN-ISO 6743-14:2012



Jasol Quench Oil 160 призначена для термічної обробки чавуну, легуваних і загартованих сталевих елементів, для яких потрібна висока чистота загартованих поверхонь. Рекомендована температура масляної ванни: 160-180°C.

ОЛИВИ ДЛЯ СІЛЬСЬКОГО/ЛІСОВОГО ГОСПОДАРСТВА**JASOL GARDEN OIL SAE 10W-30****Технічні характеристики:**

- SAE: 10W-30
- API: SG/CD



Jasol Garden Oil SAE 10W-30 - це високоякісна олива за спеціально розробленою технологією для чотиритактних двигунів садової техніки, таких як газонокосарки, культиватори, плуги тощо. Jasol Garden Oil SAE 10W-30 всесезонна олива з відмінними експлуатаційними характеристиками, такими як захист від корозії, запобігає утворенню високо температурних відкладень і гарантує оптимальну масляну плівку при високих температурах і механічних навантаженнях.

JASOL GARDEN OIL SAE 30**Технічні характеристики:**

- SAE: 30
- API: SG/CD



Jasol Garden Oil SAE 30 - це високоякісна олива за спеціально розробленою технологією для чотиритактних двигунів садової техніки, таких як газонокосарки, культиватори та ін. Jasol Garden Oil SAE 30 сезонна олива, призначена для використання в літній період.

JASOL AGRI BIO SAW OIL**Технічні характеристики:**

- Product is 89% biodegradable, according to the OECD 301F standard
- ISO VG: 68



Jasol Agri Bio Saw Oil - це біорозкладна олива, призначена для змащування різальних систем і напрямних електропил, що використовуються в лісовому господарстві, садівництві та домашньому господарстві.

JASOL AGRI SAW OIL

Jasol Agri Saw Oil призначена для змащування систем різання і напрямних механічних пил, які використовуються в лісовому господарстві, садівництві та в побуті. Олива забезпечує оптимальний захист від корозії, абразивного зносу і дуже хорошу адгезію до рухомих частин пристрою і різального ланцюга.

ОЛИВА ДЛЯ СЕПАРАЦІЇ**JASOL Rz Bitumen OIL**

Jasol Rz Bitumen Oil призначена для виготовлення водно-масляної емульсії, яка використовується для усунення явища прилипання асфальтової маси до металевих поверхонь автомобілів, що транспортують асфальтову масу, і для дорожньо-укладальних машин. Рекомендована робоча концентрація емульсії на основі Jasol Rz Bitumen Oil складає 10-15%, при використанні води жорсткістю до 15°N.

JASOL TERM OIL 6**Технічні характеристики:**

- ISO 6743/12 QB



Jasol Term Oil 6 використовується в якості теплоносія в закритих системах опалення, що забезпечують температуру оливи приблизно до 270°C, наприклад, в установках для виробництва консистентних змащувальних матеріалів, а також в нагрівачах і масляних системах для нагріву бітумних мас.

ОЛИВИ ДЛЯ ЛОКОМОТИВІВ**JASOL LOKOMOTIV CF 40****Технічні характеристики:**

- SAE: 40
- API: CF



Олива Jasol Lokomotiv CF 40 призначена для змащування важконавантажених дизельних залізничних двигунів, що працюють у важких умовах. Також може використовуватися для змащування дизельних двигунів аналогічного типу в інших технічних пристроях.

JASOL AXIAL RAIL OIL U**Технічні характеристики:**

- ISO VG 68
- ISO L-AN, L-FC
- PN-61/C-96097



Jasol Axial Rail Oil U олива на основі мінеральних базових оли, призначена в основному для змащування підшипників ковзання паровозів, залізничних і трамвайних вагонів протягом усього року.

ОЛИВА ДЛЯ СТАЦІОНАРНИХ ДВИГУНІВ**JASOL RevGas 40****Технічні характеристики:**

- SAE: 40



Jasol RevGas 40 це беззольна олива рекомендована для двотактних двигунів, що працюють на природному газі, таких як: Ajax, Cooper-Bessemer, Clark та Fairbanks-Morse, які працюють на газотранспортних та компресорних станціях. На основі спеціального пакету присадок для зниження зольності та продовження терміну служби.

JASOL Pneumatic**Технічні характеристики:**

- ISO VG: 10-32

Доступні об'єми:

JASOL Pneumatic	1L	5L
10	✓	
15	✓	
32	✓	✓

Jasol Pneumatic 10-32 призначені для змащування пневматичних пристроїв, таких як монтажні гайкові ключі, дрелі або обивочні степлери, які вимагають змащення внутрішніх рухомих частин.

АНТИАДГЕЗІЙНІ ОЛИВИ**JASOL CERAMIX****Технічні характеристики:**

- ISO VG: 5-22



Jasol Ceramix 5-22 призначені для покриття сталевих, дерев'яних і пластикових форм, які використовуються у виробництві різних типів елементів з цільного або пористого бетону. Запобігає прилипанню бетону до поверхні форми, що полегшує відокремлення і забезпечує гладку та чисту поверхню формованих елементів.

JASOL CERAMIX UNIVERSAL

Олива Jasol Ceramix Uniwersalny призначена для покриття сталевих, дерев'яних та пластикових форм, що використовуються для виробництва різних типів елементів із цільного або коміркового бетону. Запобігає прилипанню бетону до поверхні форми, що полегшує відділення та забезпечує гладку та чисту поверхню формованих елементів.

JASOL FORMATOL**Технічні характеристики:**

- ISO VG: 100-180



Оливи Jasol Formatol 100-180 призначені для покриття сталевих, дерев'яних та пластикових форм, що використовуються у виробництві різних типів елементів із цільного або коміркового бетону. Запобігає прилипанню бетону до поверхні форми, що полегшує відділення та забезпечує гладку та чисту поверхню формованих елементів.

JASOL Grease LT4 S3



Технічні характеристики:

- DIN 51 502: K3K-30
- ISO 6743-9: CCHA-3
- NLGI: 3



Jasol Grease LT4 S3 — це літєве мастило класу консистенції NLGI 3, призначене для змащування підшипників кочення та ковзання, а також інших елементів, що піддаються тертя, у машинах, які працюють у діапазоні температур від -30°C до +130°C, зокрема автомобільних підшипників кочення.

JASOL Grease LT4 S2



Технічні характеристики:

- DIN 51 502: K2K-30
- ISO 6743-9: CCHA-2
- NLGI: 2



Jasol Grease LT4 S2 — це літєве мастило класу консистенції NLGI 2, призначене для змащування підшипників кочення та ковзання, а також інших елементів, що піддаються тертя, у машинах, які працюють у діапазоні температур від -30°C до +130°C, зокрема автомобільних підшипників кочення.

JASOL Grease LT 43



Технічні характеристики:

- DIN 51 502: K3K-30
- ISO 6743-9: CCHA-3
- NLGI: 3



Jasol Grease LT 43 — це літєве мастило, призначене для змащування підшипників кочення та ковзання у всіх типах машин, що працюють у діапазоні температур від -30°C до +130°C. Його також можна використовувати в побуті. Jasol Grease LT 43 стійке до впливу води.

JASOL Grease EP 2



Технічні характеристики:

- DIN 51 502: KP2K-30
- ISO 6743-9: CCHB-2
- NLGI: 2



Jasol Grease EP 2 — це літєве мастило, призначене для змащування підшипників кочення, що зазнають високих навантажень і працюють у діапазоні температур від -30°C до +130°C. Його можна використовувати в системах централізованого змащування за високих температур навколишнього середовища, а також там, де не потрібна подача мастила на великі відстані.

JASOL Grease EP 1



Технічні характеристики:

- DIN 51 502: KP1K-30
- ISO 6743-9: CCHB-1
- NLGI: 1



Jasol Grease EP 1 — це літєве мастило, призначене для змащування підшипників кочення, що працюють під високими навантаженнями в діапазоні температур від -30°C до +130°C.

JASOL Grease EP 0



Технічні характеристики:

- DIN 51 502: KPOG-20
- ISO 6743-9: BCHB-0
- NLGI: 0



Jasol Grease EP 0 — це літєве мастило, призначене для змащування підшипників кочення, що зазнають високих навантажень із централізованими системами змащування, які працюють у діапазоні температур від -20°C до +100°C.

JASOL Grease EP 00



Технічні характеристики:

- DIN 51 502: KP00G-20
- ISO 6743-9: BCEB-00
- NLGI: 00



Jasol Grease EP 00 — це літєве мастило, призначене для змащування підшипників кочення, що зазнають високих навантажень із централізованими системами змащування, які працюють у діапазоні температур від -20°C до +100°C.

JASOL Grease EP 000



Технічні характеристики:

- DIN 51 502: KP000G-20
- ISO 6743-9: BCEB-000
- NLGI: 000



Jasol Grease EP 000 — це літєве мастило, призначене для змащування підшипників кочення, що зазнають високих навантажень із централізованими системами змащування, які працюють у діапазоні температур від -20°C до +100°C.

JASOL Grease STP



Технічні характеристики:

- DIN 51 502: M1C-20
- ISO 6743-9: BAEA-1
- NLGI: 1



Jasol Grease STP — це кальцієве мастило, призначене для періодичного змащування ходової частини автомобілів, а також шарнірів, штифтів і напрямних у діапазоні робочих температур від -20°C до 60°C. Не слід використовувати для змащування підшипників кочення та водяного насоса.

JASOL Grease GRAFIT



Технічні характеристики:

- DIN 51 502: OGF1/2C-20
- ISO 6743-9: BAEB-1/2
- NLGI: 1/2



Jasol Grease GRAFIT — це кальцієве мастило з вмістом графіту, призначене для змащування автомобільних ресор та сидл у вантажних автомобілях. Також застосовується для змащування відкритих зубчастих та черв'ячних передач, ланцюгів та інших навантажених вузлів тертя, що працюють у діапазоні температур від -20°C до 60 °C. Може використовуватися як звичайне монтажне мастило. Не допускається застосування в підшипниках кочення та інших прецизійних механізмах.

JASOL Grease EP 23



Технічні характеристики:

- DIN 51 502: KPF2N-30
- ISO 6743-9: CDHB-2
- NLGI: 2



Jasol Grease EP 23 — це літєве мастило з додаванням 3% дисульфїду молїбдену, призначене для змащування пар тертя, що піддаються високим навантаженням та ударним навантаженням і працюють при температурах від -30°C до +140°C.

JASOL Grease LT4 EP2



Технічні характеристики:

- DIN 51 502: KP2N-30
- ISO 6743-9: CDHB-2
- NLGI: 2



Jasol Grease LT4 EP 2 — це літєве комплексне мастило для змащування підшипників кочення, що піддаються високим навантаженням, та інших вузлів тертя, які працюють у діапазоні температур від -30°C до +140°C. Містить сучасний пакет присадок, що забезпечує високу температуру краплєпадіння, а також протизносні та антикорозійні властивості AW/EP.



Jasol

КОНТАКТИ

(+48) 32 700 22 50
biuro@flukar.eu

ГОЛОВНИЙ ОФІС КОМПАНІЇ

Flukar Sp. z o.o.
Uniwersytecka 13
40-007 Katowice, Польща
NIP 6842623029

ВИРОБНИЧІ ПІДПРИЄМСТВА

47-225 Kędzierzyn-Koźle
Szkołna 15, Польща

38-200 Jasło
3 Maja 101, Польща