CS



Jasol

KATALOG PRODUKTŮ

2026

OBSAH

MOTOROVÉ OLEJE PRO OSOBNÍ AUTOMOBILY 2

MOTOROVÝ OLEJ PRO MOTOCYKLY 5

MOTOROVÉ OLEJE PRO NÁKLADNÍ AUTOMOBILY 6

OLEJE PRO DVOUTAKTNÍ MOTORY 9

OLEJE PRO ZEMĚDĚLSTVÍ 10

MULTIFUNKČNÍ OLEJE (ZEMĚDĚLSTVÍ, STAVEBNICTVÍ) 15

PŘEVODOVÉ OLEJE 16

PROVOZNÍ KAPALINY 19

HYDRAULICKÉ OLEJE 20

HYDRAULICKO-PŘEVODOVÉ OLEJE 22

OLEJE PRO PRŮMYSLOVÉ PŘEVODY 22

STROJNÍ OLEJE S MASTNÝMI PŘÍSADAMI 24

KOMPRESOROVÉ OLEJE 24

OLEJE PRO CHLADICÍ KOMPRESORY 25

TURBÍNOVÉ OLEJE 26

STROJNÍ OLEJE 26

OLEJE PRO KLUZNÁ VEDENÍ 27

KALICÍ OLEJE 28

OLEJE PRO ZEMĚDĚLSTVÍ A LESNICTVÍ 28

SEPARAČNÍ OLEJ 29

TEPLONOSNÝ OLEJ 30

OLEJE PRO LOKOMOTIVY 30

OLEJE PRO STACIONÁRNÍ MOTORY 30

OLEJE PRO PNEUMATICKÁ ZAŘÍZENÍ 31

ANTIADHEZNÍ OLEJE 31

PLASTICKÁ MAZIVA 32

JASOL GOLD C5 0W-20 HYBRID



Specifikace:

- SAE: 0W-20
- API: SP-RC
- ACEA: C5
- ILSAC GF-6A

1 4 60

Jasol Gold C5 0W-20 HYBRID je vysoce kvalitní, plně syntetický motorový olej viskozitní třídy 0W-20, speciálně vyvinutý pro moderní benzinové motory s hybridním pohonem. Zajišťuje vynikající ochranu motoru, rychlé mazání při nízkých teplotách a nižší spotřebu paliva. Je optimalizován pro systémy Start-Stop a snižování emisí výfukových plynů. Je ideální pro vozidla splňující normy API SP / ILSAC GF-6A.

JASOL GOLD LL 0W-20



Specifikace:

- SAE: 0W-20
- API: SN Plus/SP
- ACEA: C5/C6
- VW 508 00/509 00
- VW TL 52577
- ILSAC GF-6A
- PORSCHE C20

1 4 60

Jasol Gold LL 0W-20 je olej určený pro celoroční použití, zejména v moderních přeplňovaných benzinových a vznětových motorech osobních automobilů a lehkých užitkových vozidel. Doporučuje se pro vozidla vybavená pokročilými systémy následné úpravy výfukových plynů, jako jsou filtry pevných částic (GPF, DPF) a katalyzátory.

JASOL GOLD A5/B5 0W-30



Specifikace:

- SAE: 0W-30
- API: SL
- ACEA: A5/B5
- VOLVO 95200377

1 4

Jasol Gold A5/B5 0W-30 má pečlivě navržené složení vytvořené s využitím nejnovějších technologií a zušlechťujících aditiv, které umožňuje maximálně využít výkon pohonné jednotky a současně poskytuje komplexní ochranu motoru. Doporučuje se zejména pro osobní automobily Volvo, u nichž je vyžadován olej splňující normu Volvo 95200377.

JASOL GOLD FR 0W-30



Specifikace:

- SAE: 0W-30
- ACEA: C2
- PSA B71 2312

1 4

Jasol Gold FR 0W-30 dokonale chrání motor po celou dobu provozu a přispívá ke snížení spotřeby paliva. Speciální složení oleje zaručuje dlouhou životnost a vynikající účinnost moderních systémů. Doporučuje se zejména pro motory značek koncernu PSA (STELLANTIS), pro něž je vyžadována specifikace PSA B71 2312.

JASOL GOLD RN 17 5W-30



Specifikace:

- SAE: 5W-30
- ACEA: C3
- MB 226.52
- RENAULT RN17

1 4 60

Jasol Gold RN17 5W-30 je syntetický motorový olej splňující normu Renault, který reaguje na vývoj automobilových motorů. Kombinace speciálního balíčku aditiv a mimořádně odolných základových olejů umožnila vytvořit velmi pevnou strukturu olejového filmu, která chrání systém před usazováním pevných částic a zároveň chrání motor před degradací.

JASOL GOLD C3 504.00 507.00 SN/CF 5W-30 LONGLIFE



Specifikace:

- SAE: 5W-30
- API: SN/SM/CF
- ACEA: C3
- MB 229.31, 229.51
- VW 504 00/ 507 00
- BMW Longlife 04
- Porsche C30
- GM Dexos 2



Jasol Gold C3 504.00 507.00 SN/CF 5W-30 Longlife je určen k použití v motorech osobních automobilů a lehkých užitkových vozidel, konkrétně v moderních benzinových motorech vybavených katalyzátorem a v přeplňovaných i nepřeplňovaných vznětových motorech vybavených filtry DPF nebo třícestnými katalyzátory TWC. Olej splňuje nejnovější požadavky Volkswagen 504 00/507 00 a lze jej používat také v motorech vyžadujících splnění starších specifikací VW.

JASOL GOLD C3 SN/CF 5W-30 LONGLIFE



Specifikace:

- SAE: 5W-30
- ACEA: C3; A3/B4
- API: SN/SM/CF
- MB 229.31, MB 229.51
- VW 502 00/505 00/505 01
- BMW Longlife 04
- GM Dexos 2



Jasol Gold C3 SN/CF 5W-30 Longlife je určen k použití v motorech osobních automobilů a lehkých užitkových vozidel, a to v moderních benzinových motorech a v přeplňovaných i nepřeplňovaných vznětových motorech, které využívají pokročilé systémy následné úpravy výfukových plynů, jako jsou filtry pevných částic (DPF) a třícestný katalyzátor (TWC).

JASOL GOLD C3 SN/CF 5W-40 LONGLIFE



Specifikace:

- SAE: 5W-40
- ACEA: C3
- API: SN/SM/CF
- MB 229.31, MB 229.51
- VW 502 00/505 00/505 01
- BMW Longlife 04
- GM Dexos 2
- Renault RN 0700/RN 0710
- Ford WSS-M2C917-A
- Fiat 9.55535-S2
- Porsche A40



Jasol Gold C3 SN/CF 5W-40 Longlife je určen k použití v motorech osobních automobilů a lehkých užitkových vozidel, a to v moderních benzinových motorech a v přeplňovaných i nepřeplňovaných vznětových motorech, které využívají pokročilé systémy následné úpravy výfukových plynů, jako jsou filtry pevných částic (DPF) a třícestný katalyzátor (TWC).

JASOL GOLD C4 5W-30



Specifikace:

- SAE: 5W-30
- ACEA: C4
- Renault RN 0720



Jasol Gold C4 5W-30 je syntetický motorový olej určený k použití v nejmodernějších benzinových a vznětových motorech s přeplňováním i bez něj, které splňují emisní normy Euro V a VI. Doporučuje se zejména pro moderní motory vyžadující zvýšenou ochranu filtru pevných částic DPF. Zajišťuje vynikající ochranu motoru při provozu za nízkých teplot, snižuje spotřebu oleje a přispívá k prodloužení životnosti motoru.

JASOL GOLD SN/CF 5W-30



Specifikace:

- SAE: 5W-30
- API: SN/SM/CF
- ACEA: A3/B3; A3/B4
- VW 502 00/505 00
- MB 229.3, MB 229.5
- BMW Longlife 01
- GM-LL-A/B-025
- Porsche A40
- Renault RN 0700/RN 0710



Jasol Gold SN/CF 5W-30 je určen k použití v osobních automobilech a lehkých užitkových vozidlech s benzinovými nebo vznětovými motory (s výjimkou vznětových motorů s filtry pevných částic), v motorech na LPG, v přeplňovaných i nepřeplňovaných motorech, v moderních motorech i motorech starší konstrukce, s katalyzátorem i bez něj.

JASOL GOLD 5W-30 PSA



Specifikace:

- SAE: 5W-30
- API: SN/CF
- ACEA: C2/C3
- MB 229.31, 229.51
- PSA B71 2290
- VW 505 00/505 01
- BMW LONGLIFE-04



Jasol Gold 5W-30 PSA je syntetický motorový olej určený pro použití v moderních osobních a lehkých užitkových vozidlech, vybavených vznětovými nebo zážehovými benzinovými motory s přeplňováním nebo bez přeplňování, vybavenými systémy redukce výfukových plynů, jako je DPF nebo TWC. Dokonale chrání motor po celou dobu životnosti oleje a zajišťuje nižší spotřebu paliva.

JASOL GOLD A5/B5 5W-30



Specifikace:

- SAE: 5W-30
- API: SL/CF
- ACEA: A5/B5
- Ford WSS-M2C913-D
- Renault RN 0700



Jasol Gold A5/B5 5W-30 je syntetický motorový olej určený pro nejmodernější benzinové a vznětové motory osobních automobilů, pro něž je předepsán olej se sníženou vysokoteplotní viskozitou HTHS. Doporučuje se zejména pro motory Ford vyžadující splnění specifikace FORD WSS-M2C913-D.

JASOL GOLD SN/CF 5W-40



Specifikace:

- SAE: 5W-40
- API: SN/SM/CF
- ACEA: A3/B3; A3/B4
- VW 502 00/505 00
- MB 229.3, MB 229.5
- BMW Longlife 01
- GM-LL-A/B-025
- Porsche A40
- Renault RN 0700/RN 0710



Jasol Gold SN/CF 5W-40 je určen k použití v osobních automobilech a lehkých užitkových vozidlech s benzinovými nebo vznětovými motory (s výjimkou vznětových motorů s filtry pevných částic), v motorech na LPG, v přeplňovaných i nepřeplňovaných motorech, v moderních motorech i motorech starší konstrukce, s katalyzátorem i bez něj.

JASOL GOLD SL/CF 10W-40



Specifikace:

- SAE: 10W-40
- API: SL/SJ/CF
- ACEA: A3/B3; A3/B4
- MB 229.1, MB 229.3
- VW 502 00/505 00



Jasol Gold SL/CF 10W-40 polosyntetický motorový olej na bázi vysoce rafinovaných základových olejů, obohacený o speciální balíčky aditiv, je určen především pro použití v osobních a lehkých užitkových vozidlech. Lze jej použít jak u benzinových, tak u dieselových motorů vybavených katalyzátory.

JASOL GOLD SL/CF 15W-40



Specifikace:

- SAE: 15W-40
- API: SL/SJ/CF
- ACEA: A3/B3; A3/B4
- MB 229.1
- VW 501 01/505 00



Jasol Gold SL/CF 15W-40 je určen k mazání různých typů benzinových a dieselových motorů s přeplňováním nebo bez přeplňování, pracujících v různých provozních podmínkách. Lze jej použít i ve vozidlech, kde výrobce doporučuje použití olejů třídy API: SH, SG, SJ.

JASOL UNIVERSAL MOTOR OIL SF/CC 15W-40



Specifikace:

- SAE: 15W-40
- API: SF/CC



Jasol Universal Motor Oil SF/CC 15W-40 je určen k mazání různých typů benzínových a naftových motorů, jejichž výrobce doporučuje používat olej jakostní třídy API: SF, SE nebo nižší. Může být rovněž použit v naftových motorech, pro které výrobce doporučuje použití oleje v jakostní třídě API: CC.

JASOL SELEKT MOTOR OIL SD 20W-40



Specifikace:

- SAE: 20W-40
- API: SD



Jasol Selekt Motor Oil SD 20W-40 je motorový olej určený k mazání starších typů benzínových motorů v jakostní třídě API: SD. Založen na bázi minerálních základových olejů určených pro tuto třídu viskozity, s vynikající stabilitou proti stárnutí.

JASOL AGRI LUX 10



Specifikace:

- SAE: 30
- API: SA
- PN-73/C-96085



Jasol Agri LUX 10 je motorový olej určený k použití v třecích uzlech, které nevyžadují oleje obsahující zušlechťující přísady. Lze jej používat jako strojní olej všude tam, kde je nutné udržovat olejový film mezi třecími plochami.

MOTOROVÝ OLEJ PRO MOTOCYKLY

JASOL GOLD 4T MOTO 10W-40 SEMISYNTHETIC



Specifikace:

- SAE: 10W-40
- API: SL
- JASO: MA/MA2



Jasol Gold 4T Moto 10W-40 Semisynthetic je motorový olej určený k mazání zatížených čtyřdobých motocyklových motorů nejnovější konstrukce a také k použití v motocyklových převodovkách a převodových ústrojích s mokrou spojkou.

JASOL GOLD TRUCK LS CK-4 5W-30 (low SAPS)



Specifikace:

- SAE: 5W-30
- API: CK-4/CJ-4/CI-4/SL
- ACEA: E4, E7, E8, E11
- MAN M3777/ M3677/ M3775/ M3477/ M3271-1
- MTU Type 3.1, Type 2.1
- Deutz DQC IV-18 LA
- Volvo VDS-4.5
- Renault VI RLD-4/RLD-3
- DTFR 15C120/ 15C110/ 15C100 (228.52, 228.51, 228.31)
- Caterpillar ECF-3
- Cummins CES 20086, CES 20081
- JASO DH-2-17/ DH-1-17/ DL-0-17
- Detroit Diese 93K218, 93K222
- Scania LDF-4
- Mack EOS-4.5



Jasol Gold Truck LS CK-4 5W-30 je syntetický olej založený na technologii „Low SAPS" s nízkým obsahem síry a fosforu. Byl navržen tak, aby ideálně spojoval vynikající mazací vlastnosti, tepelnou stabilitu a vynikající schopnost omezovat tvorbu úsad při dlouhých kilometrových probězích. Jeho technologie je přizpůsobena nejmodernějším systémům, jako jsou filtry pevných částic DPF a systémy SCR či EGR. Je určen k použití v moderních nákladních automobilech a autobusech splňujících emisní požadavky Euro VI nebo Euro V.

JASOL GOLD TRUCK LS CK-4 10W-30 (low SAPS)



Specifikace:

- SAE: 10W-30
- API: CK-4/CJ-4/CI-4/CH-4/SL
- ACEA: E4, E8, E11
- DTFR 15C120/ 15C110 (228.52/ 228.51)
- MAN M3775
- DEUTZ DQC IV-18 LA
- VOLVO VDS-4.5
- RENAULT VI RLD-3
- MTU TYPE 3.1/ 2.1
- CUMMINS CES 20086/ CES 20092
- CATERPILLAR ECF-3
- JASO DH-2-21



Jasol Gold Truck LS CK-4 10W-30 je olej se sníženým obsahem SAPS (nízkým obsahem sulfátového popela, fosforu a síry), určený speciálně pro vznětové motory splňující nejpřísnější emisní normy Euro VI a Euro V. Doporučuje se pro nákladní automobily, tahače a autobusy provozované v nejnáročnějších podmínkách s prodlouženými intervaly výměny oleje. Použité složení zaručuje plnou kompatibilitu s filtračními systémy a katalyzátory v nejnovějších i starších typech vozidel.

JASOL GOLD TRUCK LS CK-4 10W-40 (low SAPS)



Specifikace:

- SAE: 10W-40
- API: CK-4/CJ-4/CI-4/CH-4/SL
- ACEA: E4, E7, E8, E11
- MAN M3477, M3775, M3271-1
- DTFR 15C120/ 15C110/ 15C100 (228.52/ 228.51/ 228.31)
- Renault VI RLD-4/RLD-3
- Volvo VDS-4.5
- Mack EOS-4.5
- MTU Type 3.1, Type 2.1
- Deutz DQC-IV-18 LA
- Detroit Diesel 93K222
- Scania LA
- Cummins CES 20086, CES 20081
- Caterpillar ECF-3
- JASO DH-2-17



Jasol Gold Truck LS CK-4 10W-40 olej se sníženým obsahem SAPS (nízký obsah sulfátového popela, fosforu a síry) speciálně navržený pro vznětové motory splňující nejpřísnější emisní normy Euro VI a Euro V. Doporučuje se pro nákladní automobily, tahače a autobusy provozované v nejnáročnějších podmínkách s prodlouženými intervaly výměny oleje. Použité složení zaručuje plnou kompatibilitu s filtračními systémy a katalyzátory jak v nejnovějších, tak i ve starších typech vozidel.

JASOL GOLD TRUCK UHPD CI-4/SL 10W-40



Specifikace:

- SAE: 10W-40
- API: CI-4/CH-4/CF/SL
- ACEA: E4, E7
- DTFR 15B120 (228.5)
- MAN M 3277
- Volvo VDS-3, Volvo VDS-2
- MTU type 3
- Deutz DQC IV-10



Jasol Gold Truck UHPD CI-4/SL 10W-40 je motorový olej typu Ultra High Performance Diesel, který zajišťuje optimální provoz vysoce zatížených vznětových motorů. Doporučuje se zejména pro motory nákladních automobilů, tahačů, autobusů, silničních a stavebních strojů. Zajišťuje odpovídající mazání i při prodloužených intervalech výměny oleje. Lze jej používat také v benzinových motorech. Je ideální pro firmy s různorodým moderním vozovým parkem.

JASOL GOLD TRUCK SHPD CI-4/SL 15W-40



Specifikace:

- SAE: 15W-40
- API: CI-4/CH-4/CG-4/CF/SL
- ACEA: E7, E5; A3/B4
- DTFR 15B110 (228.3)
- MAN M 3275
- Volvo VDS-3
- MTU type 2



Jasol Gold Truck SHPD CI-4/SL 15W-40 je určen pro vysoce zatížené vznětové motory v nákladních automobilech, těžké stavební technice, zemědělských strojích a autobusech. Vynikající kombinace minerálních základových olejů a zušlechťujících aditiv zaručuje splnění požadovaných norem API a ACEA i specifikací výrobců vozidel. Je určen pro motory splňující požadavky Euro V se systémy SCR a pro motory starší konstrukce vyhovující normám Euro IV, III, II a I. Doporučuje se také pro provoz s prodlouženými intervaly výměny oleje.

JASOL GOLD TRUCK SHPD CI-4/SL 20W-50



Specifikace:

- SAE: 20W-50
- API: CI-4/CH-4/CG-4/CF/SL
- ACEA: E7, E5; A3/B4
- DTFR 15B110 (228.3)
- MAN M 3275
- MTU TYPE 2
- VOLVO VDS-3



Jasol Gold Truck SHPD CI-4/SL 20W-50 je určen pro vysoce zatížené vznětové motory v nákladních automobilech, těžké stavební technice, zemědělských strojích a autobusech. Vynikající kombinace minerálních základových olejů a zušlechťujících aditiv zaručuje splnění požadovaných norem API a ACEA i specifikací výrobců vozidel. Je určen pro motory splňující požadavky Euro V se systémy SCR a pro motory starší konstrukce vyhovující normám Euro IV, III, II a I. Doporučuje se také pro provoz s prodlouženými intervaly výměny oleje.

JASOL GOLD TRUCK SHPD CH-4/SL 15W-40



Specifikace:

- SAE: 15W-40
- API: CH-4/CG-4/CF/SL
- ACEA: E7, E5, A3/B4
- DTFR 15B110 (228.3)
- MAN M 3275-1
- Volvo VDS-3
- MTU type 2



Jasol Gold Truck SHPD CH-4/SL 15W-40 je určen pro vysoce zatížené vznětové motory v nákladních automobilech, těžké stavební technice, zemědělských strojích a autobusech. Vynikající kombinace minerálních základových olejů a zušlechťujících aditiv zaručuje splnění požadovaných norem API a ACEA i specifikací výrobců vozidel. Je určen pro motory splňující požadavky Euro IV se systémy SCR a pro motory starší konstrukce vyhovující normám Euro III, II a I. Doporučuje se také pro provoz s prodlouženými intervaly výměny oleje.

JASOL GOLD TRUCK CG-4/SJ 15W-40



Specifikace:

- SAE: 15W-40
- API: CG-4/CF-4/CF/SJ
- ACEA: E3, A3/B3
- MAN 3275
- MB 228.3
- MTU TYPE 2
- VOLVO VDS-2



Jasol Gold Truck CG-4/SJ 15W-40 je určen k mazání čtyřdobých vznětových motorů všech typů, přeplňovaných i vysoce přeplňovaných, pracujících při nízkém i vysokém zatížení. Doporučuje se pro použití v nákladních vozidlech, autobusech, stavebních strojích a terénních vozidlech, kde výrobce doporučuje použití oleje třídy CG-4/SJ. Olej lze použít i v osobních automobilech.

JASOL GOLD TRUCK CG-4/SJ 20W-50



Specifikace:

- SAE: 20W-50
- API: CG-4/CF-4/CF/SJ
- ACEA: E7, E5; A3/B3
- MAN 3275
- MB: 228.3
- MTU TYPE 2
- VOLVO VDS-2



Jasol Gold Truck CG-4/SJ 20W-50 je olej určený pro provoz v silně a středně namáhaných vznětových motorech s přeplňováním i bez něj, zejména ve velkých nákladních automobilech, stavebních strojích a autobusech. Vhodně zvolená viskozita zajišťuje lepší mazání, lepší utěsnění soustavy a menší úniky oleje u opotřebovaných vozidel. Lze jej používat ve vozidlech starších typů, pro něž jsou doporučeny oleje tříd CD, CE a CF-4.

JASOL GOLD TRUCK CF-4/SG 15W-40



Specifikace:

- SAE: 15W-40
- API: CF-4/CF/SG
- ACEA: E2
- MAN 271
- MB 228.1
- MTU type 1



Jasol Gold Truck CF-4/SG 15W-40 se doporučuje k použití v nákladních automobilech, autobusech, stavebních strojích a zemědělské technice, pro něž výrobce doporučuje olej třídy CF-4/SG. Lze jej používat také v opotřebované technice staršího typu, pro niž jsou doporučeny oleje nižších tříd, například API CD a CE.

JASOL GOLD TRUCK CF-4/SG 20W-50



Specifikace:

- SAE: 20W-50
- API: CF-4/CF/SG
- ACEA: E2
- MAN 271
- MB 228.1
- MTU TYPE 1



Jasol Gold Truck CF-4/SG 20W-50 se doporučuje k použití v nákladních automobilech, autobusech, stavebních strojích a zemědělské technice, pro něž výrobce doporučuje olej třídy CF-4/SG. Lze jej používat také v opotřebované technice staršího typu, pro niž jsou doporučeny oleje nižších tříd, například API CD a CE.

JASOL GOLD TRUCK STANDARD CE/SG 15W-40



Specifikace:

- SAE: 15W-40
- API: CE/CD/SG
- ACEA: E2
- MAN 271
- MB 228.1
- MTU TYPE 1



Jasol Gold Truck Standard CE/SG 15W-40 je celoroční motorový olej pro vznětové motory, vyráběný z vysoce kvalitních rafinovaných základových olejů a vhodně zvoleného multifunkčního balíčku zušlechťujících aditiv. Doporučuje se zejména k mazání motorů starších typů používaných v nákladních automobilech, autobusech v městském a meziměstském provozu a ve stavebních a zemědělských strojích.

JASOL GOLD TRUCK STANDARD CE/SG 20W-50



Specifikace:

- SAE: 20W-50
- API: CE/CD/SG
- ACEA: E2
- MAN 271
- MB 228.1
- MTU TYPE 1



Jasol Gold Truck Standard CE/SG 20W-50 je určen k mazání všech typů čtyřdobých vznětových motorů, přeplňovaných i vysoce přeplňovaných, pracujících při nízkém i vysokém zatížení. Doporučuje se pro použití v nákladních automobilech, autobusech, stavebních strojích, jejichž výrobce doporučuje použití oleje třídy CE/SG.

JASOL GARDEN 2T Stroke OIL Semisynthetic TC RED



Specifikace:

- API: TC
- ISO:L-EGC
- JASO: FC



Jasol Garden 2T Stroke Oil Semisyntethetic TC Red je polosyntetický olej pro dvoutaktní motory, který se vyznačuje mimořádně nízkými emisemi kouře. Lze jej používat v motorových řetězových pilách, motorových kosách a ve všech typech zahradní techniky vybavené dvoutaktními motory. Dokonale se mísí s palivem a lze jej používat mimo jiné v zařízeních značek Stihl, Husqvarna, Stiga a dalších výrobců. Olej lze dávkovat přímo do palivové nádrže v množství odpovídajícím 2 % objemu paliva (poměr 1:50), pokud výrobce motoru nedoporučuje jinak.

JASOL GARDEN 2T Stroke OIL Semisynthetic TC GREEN



Specifikace:

- API: TC
- ISO:L-EGC
- JASO: FC



Jasol Garden 2T Stroke Oil Semisyntethetic TC Green je polosyntetický olej pro dvoutaktní motory, který se vyznačuje mimořádně nízkými emisemi kouře. Lze jej používat v motorových řetězových pilách, motorových kosách a ve všech typech zahradní techniky vybavené dvoutaktními motory. Dokonale se mísí s palivem a lze jej používat mimo jiné v zařízeních značek Stihl, Husqvarna, Stiga a dalších výrobců. Olej lze dávkovat přímo do palivové nádrže v množství odpovídajícím 2 % objemu paliva (poměr 1:50), pokud výrobce motoru nedoporučuje jinak.

JASOL GARDEN 2T Stroke OIL TA/TB (Mixol)



Specifikace:

- API: TA/TB
- JASO:FB
- ISO-L ETA/ETB



Jasol Garden 2T Stroke Oil TA/TB je určen pro vzduchem i vodou chlazené motory. Lze jej používat v motorových pilách, včetně řetězových, a ve všech typech zahradní techniky vybavené dvoutaktními motory. Olej lze dávkovat přímo do palivové nádrže v poměru 1:50 k palivu, pokud výrobce motoru nedoporučí jinak.

JASOL AGRI TRACTOR OIL EXTRA 10W-40



Specifikace:

- SAE: 10W-40
- API: CJ-4/CI-4/CH-4
- ACEA: E4, E7, E8, E11
- MAN M 3477/3575
- DTFR 15C110, 15C100 (228.51/228.31)
- Renault VII RLD-3
- Volvo VDS-4
- Mack EO-O Premium Plus, EO-N Premium
- CUMMINS CES 2008
- Caterpillar ECF-3
- MTU Category 2.1

20 200

Jasol Agri Tractor Oil Extra 10W-40 je vysoce kvalitní motorový olej se sníženým obsahem SAPS (nízkým obsahem sulfátového popela, fosforu a síry), speciálně vyvinutý pro moderní vznětové motory. Výborně se osvědčuje v zemědělských a stavebních strojích a splňuje přísné emisní normy Euro VI a Euro V. Omezuje tvorbu úsad, prodlužuje životnost filtru pevných částic (DPF) a zajišťuje optimální mazání i tepelnou stabilitu za různých provozních podmínek.

JASOL AGRI TRACTOR OIL MAX 10W-40



Specifikace:

- SAE: 10W-40
- API: CI-4/CH-4/CF/SL
- ACEA: E4, E7
- DTFR 15B120 (228.5)
- MAN M 3277
- Volvo VDS-3, Volvo VDS-2
- MTU type 3
- Deutz DQC IV-10

20 200

Jasol Agri Tractor Oil Max 10W-40 je vysoce kvalitní motorový olej typu Ultra High Performance Diesel (UHPD), který byl vyvinut pro vysoce zatížené zemědělské a stavební stroje. Jeho pokročilé složení poskytuje maximální ochranu motoru, účinně snižuje opotřebení a zabraňuje tvorbě usazenin. Díky své vynikající tepelné stabilitě a odolnosti vůči oxidaci prodlužuje životnost pohonné jednotky a jeho mazací vlastnosti zaručují efektivní provoz i v extrémních podmínkách.

JASOL AGRI TRACTOR OIL NORMAL 15W-40



Specifikace:

- SAE: 15W-40
- API: CI-4/CH-4/CG-4/CF/SL
- ACEA: E7, E5; A3/B4
- DTFR 15B110 (228.3)
- MAN M 3275
- Volvo VDS-3
- MTU type 2

20 200

Jasol Agri Tractor Oil Normal 15W-40 je vysoce kvalitní motorový olej určený pro vysoce zatížené vznětové motory používané v silničních, zemědělských a stavebních strojích, nákladních automobilech a autobusech. Výborně se osvědčuje jak v moderních motorech splňujících emisní normu Euro V a vybavených systémy SCR, tak ve starších konstrukcích vyhovujících normám Euro IV, III, II a I. Díky svému složení poskytuje účinnou ochranu motoru, omezuje tvorbu úsad a zajišťuje optimální mazání i v náročných provozních podmínkách.

JASOL AGRI TRACTOR OIL SIMPLE 15W-40



Specifikace:

- SAE: 15W-40
- API: CG-4/CF-4/CF/SJ
- ACEA: E3, A3/B3
- MAN M 3275
- DTFR 15B110 (228.3)
- Volvo VDS-2
- MTU type 2

20 200

Jasol Agri Tractor Oil Simple 15W-40 je univerzální motorový olej pro čtyřdobé vznětové motory, a to jak přeplňované, tak vysoce přeplňované. Je ideální pro zemědělské a stavební stroje pracující při proměnlivém zatížení, zajišťuje optimální mazání, snižuje opotřebení motoru a chrání před usazeninami. Díky svému složení zvyšuje spolehlivost a životnost pohonných jednotek a osvědčuje se při intenzivním používání.

JASOL AGRI CD 15W-40



Specifikace:

- SAE: 15W-40
- API: CD

5 20 200 IBC

Jasol Agri CD 15W-40 je určen k mazání různých typů čtyřdobých vznětových motorů, nepřeplňovaných i přeplňovaných, pracujících při nízkém i vysokém zatížení. Doporučuje se také pro opotřebované motory. Motorový olej Jasol Agri CD 15W-40 je mísitelný a zaměnitelný s oleji podobné viskozitní a kvalitativní třídy.

JASOL AGRI CD 10W



Specifikace:

- SAE: 10W
- API: CD



Jasol Agri CD 10W je určen k mazání různých typů vznětových motorů, nepřeplňovaných i přeplňovaných, pracujících při nízkém i vysokém zatížení. Doporučuje se také pro opotřebované motory. Lze jej používat rovněž v hydraulických systémech vozidel, pokud je vyžadován tento typ oleje. Motorový olej Jasol Agri CD 10W je mísitelný a zaměnitelný s oleji podobné viskozitní a kvalitativní třídy.

JASOL AGRI CC 15W-40



Specifikace:

- SAE: 15W-40
- API: CC



Jasol Agri CC 15W-40 je určen k mazání různých typů čtyřdobých vznětových motorů, nepřeplňovaných i přeplňovaných, pracujících při středním tepelném a mechanickém zatížení. Doporučuje se také pro opotřebované motory. Motorový olej Jasol Agri CC 15W-40 je mísitelný a zaměnitelný s oleji podobné viskozitní a kvalitativní třídy.

JASOL AGRI CC 50



Specifikace:

- SAE: 50
- API: CC



Jasol Agri CC 50 je určen k mazání různých typů vznětových motorů, nepřeplňovaných i přeplňovaných, pracujících při středním tepelném a mechanickém zatížení. Motorový olej Jasol Agri CC 50 je mísitelný a zaměnitelný s oleji podobné viskozitní a kvalitativní třídy.

JASOL AGRI CC 40



Specifikace:

- SAE: 40
- API: CC



Jasol Agri CC 40 je určen k mazání různých typů vznětových motorů, nepřeplňovaných i přeplňovaných, pracujících při středním tepelném a mechanickém zatížení. Motorový olej Jasol Agri CC 40 je mísitelný a zaměnitelný s oleji podobné viskozitní a kvalitativní třídy.

JASOL AGRI CC 30



Specifikace:

- SAE: 30
- API: CC



Jasol Agri CC 30 je určen k mazání různých typů vznětových motorů, nepřeplňovaných i přeplňovaných, pracujících při středním tepelném a mechanickém zatížení. Motorový olej Jasol Agri CC 30 je mísitelný a zaměnitelný s oleji podobné viskozitní a kvalitativní třídy.

JASOL AGRI CB 50



Specifikace:

- SAE: 50
- API: CB



Jasol Agri CB 50 je určen k mazání různých typů nepřeplňovaných vznětových motorů pracujících při lehkém tepelném a mechanickém zatížení. Doporučuje se k použití ve starších typech motorů, pro něž výrobce doporučuje oleje třídy API CB. Jasol Agri CB 50 je mísitelný a zaměnitelný s oleji podobné viskozitní a kvalitativní třídy.

JASOL AGRI CB 40



Specifikace:

- SAE: 40
- API: CB



Jasol Agri CB 40 je určen k mazání různých typů nepřeplňovaných vznětových motorů pracujících při lehkém tepelném a mechanickém zatížení. Doporučuje se k použití ve starších typech motorů, pro něž výrobce doporučuje oleje třídy API CB. Jasol Agri CB 40 je mísitelný a zaměnitelný s oleji podobné viskozitní a kvalitativní třídy.

JASOL AGRI CB 30



Specifikace:

- SAE: 30
- API: CB



Jasol Agri CB 30 je určen k mazání různých typů nepřeplňovaných vznětových motorů pracujících při lehkém tepelném a mechanickém zatížení. Doporučuje se k použití ve starších typech motorů, pro něž výrobce doporučuje oleje třídy API CB. Jasol Agri CB 30 je mísitelný a zaměnitelný s oleji podobné viskozitní a kvalitativní třídy.

JASOL AGRI CB/SC 15W-40



Specifikace:

- SAE: 15W-40
- API: CB/SC



Jasol Agri CB/SC 15W-40 je určen k mazání nepřeplňovaných čtyřtaktních vznětových motorů pracujících při nízkém až středním zatížení. Doporučuje se pro starší typy dieselových motorů, kde výrobce doporučuje používat oleje třídy kvality podle API: CB. Lze jej použít i pro mazání starších benzinových motorů, kde výrobce doporučuje používat oleje třídy kvality SC podle API. Motorový olej Jasol Agri CB/SC 15W-40 je mísitelný a zaměnitelný s oleji podobné třídy viskozity a kvality.

JASOL AGRI STOU 10W-30



Specifikace:

- SAE: 10W-30
- API: CG-4/SF, GL-4
- ACEA: E3
- John Deere: J27, J20C
- Massey Ferguson: CMS M1139/44/45
- Ford: M2C 159 B/C
- FNH 82009201/2/3
- ZF TE-ML 06A, 06B, 06C, 07B
- New Holland 820092001/2/3
- New Holland MAT 3525, MAT 3526



Jasol Agri STOU 10W-30 moderní multifunkční olej typu STOU (Super Tractor Oil Universal), určený pro použití v náročných provozních podmínkách moderních zemědělských a stavebních strojů. Poskytuje výjimečnou ochranu dieselovým motorům, manuálním převodovkám i hydraulickým systémům a mokrým brzdám.

JASOL AGRI STOU 10W-40



Specifikace:

- SAE: 10W-40
- API: CG-4/SF, GL-4
- ACEA: E3
- John Deere: J27, J20C
- Massey Ferguson: CMS M1139/44/45
- Ford: M2C 159 B/C
- FNH 82009201/2/3
- ZF TE-ML 06A, 06B, 06C, 07B
- New Holland 820092001/2/3
- New Holland MAT 3525, MAT 3526



Jasol Agri STOU 10W-40 multifunkční olej typu STOU (Super Tractor Oil Universal), určený pro použití ve velmi náročných provozních podmínkách zemědělských a stavebních strojů. Poskytuje výjimečnou ochranu dieselovým motorům, manuálním převodovkám i hydraulickým systémům a mokrým brzdám.

JASOL AGRI UTTO 10W-30



Specifikace:

- SAE: 10W-30
- API: GL-4
- Massey Ferguson CMS M 1143
- Ford M2C, 134D, 159B/C
- John Deere J20C
- New Holland MAT 3525, MAT 3526
- New Holland 82009201/2/3



Jasol Agri UTTO 10W-30 je celoroční multifunkční olej typu Universal Tractor Transmission Oil určený k mazání různých typů převodových ústrojí používaných v zemědělské, stavební a průmyslové technice (převodovky, hlavní převody, převody řízení a diferenciály) a vysoce zatížených hydraulických systémů, při dodržení doporučení výrobců strojů a vozidel. Lze jej používat v traktorech, v nichž jsou manuální převodovka, nápravy, hydraulické příslušenství a „mokré brzdy“ mazány společným olejovým systémem.

JASOL AGRI UTTO 10W-40



Specifikace:

- SAE: 10W-40
- API: GL-4
- Massey Ferguson CMS M 1143
- Ford M2C, 134D, 159B/C
- John Deere J20C
- New Holland MAT 3525, MAT 3526
- New Holland 82009201/2/3



Jasol Agri UTTO 10W-40 je celoroční multifunkční olej typu Universal Tractor Transmission Oil, který poskytuje vynikající ochranu proti opotřebení a korozi a omezuje tvorbu úsad a kalů. Je určen k mazání různých typů převodových ústrojí používaných v zemědělské, stavební a průmyslové technice (převodovky, hlavní převody nebo převody řízení a diferenciály) a vysoce zatížených hydraulických systémů při dodržení doporučení výrobců strojů a vozidel.

JASOL AGRI U



Specifikace:

- API: GL-4
- DIN 51 524 part 2 HLP
- Ford: M2C 134D
- Case New Holland MAT 3525
- John Deere: J20C
- ZF TE ML 06A/06B/06C/07B
- Massey Ferguson: CMS M1135, M1143, M1145



Jasol Agri U je univerzální hydraulicko-převodový olej určený k použití v převodovkách, systémech přenosu výkonu a převodových i hydraulických soustavách. Slouží k mazání hnacího ústrojí, včetně tzv. mokrých brzd, a jako pracovní kapalina v hydraulických systémech traktorů a zemědělských strojů.

JASOL AGRI BOX 26



Specifikace:

- ISO VG: 46
- DIN 51524 part 3 HVLP
- AFNOR NF E 48-603 (HV)
- U.S. Steel 127
- U.S. Steel 224



Jasol Agri Box 26 je určen k mazání hydraulických systémů pracujících v náročných provozních podmínkách. Může se také používat v hydromechanických převodovkách, posilovačích řízení motorových vozidel a některých hydrokinetických systémech.

JASOL AGRI 6



Specifikace:

- SAE: 80W
- API: GL-4
- MAN 341 Type Z2
- ZF TE-ML 02A, 16A, 17A



Jasol Agri 6 je určen k použití v hypoidních převodovkách osobních a nákladních automobilů, autobusů a strojů pro zemní a silniční práce, které jsou provozovány při středním zatížení a pro něž výrobce doporučuje olej třídy API GL-4.

JASOL GOLD GL-5 LS 80W-90



Specifikace:

- SAE: 80W-90
- API: GL-5 Limited Slip
- MB 235.0
- MIL-L-2105D
- MAN 342 Type M1
- ZF TE-ML 05A/05C/07A/08/16B/17B/19B/21A
- Volvo 97310, Volvo 97316
- DAF



Jasol Gold LS GL-5 80W-90 je určen k použití v hypoidních převodech a zadních nápravách osobních a nákladních automobilů, autobusů a strojů pro zemní a silniční práce provozovaných v náročných podmínkách, pro něž výrobce doporučuje olej třídy API GL-5. Je vhodný pro vysoce zatížená vozidla, stavební techniku a další mechanická zařízení vybavená samosvornými diferenciály typu LS (Limited Slip).

JASOL AGRI GL-5 90 LS



Specifikace:

- SAE: 90
- API: GL-5 Limited Slip
- MIL-L-2105D
- Volvo 97310
- ZF TE-ML 05C, 12C, 16E, 21C



Jasol Agri GL-5 90 LS je univerzální celoroční převodový olej určený k použití v manuálních automobilových převodovkách. Zajišťuje vysokou schopnost přenášet zatížení a vynikající mazací a protiopotřební vlastnosti. Doporučuje se zejména k mazání převodovek a hlavních převodů osobních a nákladních automobilů, autobusů, stavební a zemědělské techniky a dalších mechanických zařízení vybavených samosvornými diferenciály typu LS (Limited Slip).

JASOL AGRI GL-4 80W-90



Specifikace:

- SAE: 80W-90
- API: GL-4
- MB 235.1
- MIL-L-2105
- MAN 341 Type Z2, MAN 341 Type E1
- ZF TE-ML 02A, 16A, 17A, 19A



Jasol Agri GL-4 80W-90 je olej určený k použití v hypoidních převodovkách osobních a nákladních automobilů, autobusů a strojů pro zemní a silniční práce provozovaných v náročných podmínkách. Doporučuje se také k použití ve všech strojích, zařízeních a typech techniky, pro něž výrobce doporučuje olej třídy API GL-4.

JASOL AGRI HV 46



Specifikace:

- PN-EN ISO: 6743-4
- PN-ISO: 3448 VG: 46
- PN-ISO: 11158 HV
- DIN 51 524 part 3 HVLP



Jasol Agri HV 46 je určen pro provoz v obtížných a velmi obtížných podmínkách, tj. při vysokých tlacích a proměnlivých teplotách. Vyznačuje se vysokým indexem viskozity. Odpovídající úroveň protiopotřebních vlastností, vynikající filtrovatelnost a vysoká stabilita zajišťují optimální provoz.

JASOL AGRI HL 46



Specifikace:

- PN-EN-ISO: 6743-4
- PN-ISO 3448 VG: 46
- PN-ISO: 11158 HL
- DIN 51 524 part 1 HL



Jasol Agri HL 46 je určen k použití v lehce a středně zatížených systémech přenosu výkonu a hydraulických pohonných a řídicích systémech zařízení s hydrostatickým pohonem, která pracují při mírných teplotách. Díky optimálně zvolenému balíčku aditiv chrání systém před korozí a omezuje známky opotřebení.

MULTIFUNKČNÍ OLEJE (ZEMĚDĚLSTVÍ, STAVEBNICTVÍ)

JASOL GOLD MULTI POWER TO-4 SAE 10W



Specifikace:

- SAE: 10W
- API: GL-4
- Komatsu KES 07.868.1
- Caterpillar TO-4 (TO-2)
- Allison C-4
- ZF TE-ML 03C
- Eaton-Fuller
- Sperry Vickers/Eaton I-280-S
- Vickers M-2950-S
- Dana
- Euclid
- Tremac/TTC



Jasol Gold Multi Power TO-4 SAE 10W je hydraulicko-převodový olej určený pro provoz v náročných podmínkách v převodovkách, převodovkách typu Powershift, systémech přenosu výkonu a hydraulických pohonných a řídicích systémech těžké stavební techniky, traktorů a nakladačů. Doporučuje se pro stroje Ursus.

JASOL GOLD MULTI POWER TO-4 SAE 30



Specifikace:

- SAE: 30
- API: GL-4
- Komatsu KES 07.868.1
- Caterpillar TO-4 (TO-2)
- Allison C-4
- Allison TES-439
- ZF TE-ML 03C
- Eaton-Fuller
- Sperry Vickers/Eaton I-280-S
- Vickers M-2950-S Dana
- Euclid
- Tremac/TTC



Jasol Gold Multi Power TO-4 SAE 30 je hydraulicko-převodový olej určený pro provoz v náročných podmínkách v převodovkách, převodovkách typu Powershift, systémech přenosu výkonu a hydraulických pohonných a řídicích systémech těžké stavební techniky, traktorů a nakladačů. Doporučuje se zejména pro stroje New Holland.

JASOL GOLD HVI 46



Specifikace:

- PN-EN-ISO 6743-4
- PN-ISO 3448 VG: 46
- PN-ISO 11158 HV
- DIN 51 524 part 3 HVLP



Jasol Gold HVI 46 je určen k použití ve vysoce zatížených systémech přenosu výkonu a hydraulických pohonných a řídicích systémech, v hydraulických převodech a dalších regulačních a řídicích mechanismech. Velmi vysoký index viskozity zaručuje provoz hydraulických zařízení v mimořádně náročných podmínkách vysokých tlaků a v širokém rozsahu teplot.

JASOL GOLD ATF III H



Specifikace:

- GM DEXRON IIIH
- Ford Mercon
- CATERPILLAR TO-2
- VOITH H 55.6336.41 (G 607)
- ALLISON C4; ALLISON TES 389
- MB 236.1
- ZF TE-ML 02F, 03D, 04D, 14B, 16L, 17C
- M2C138-CJ, M2C166-H



Jasol Gold ATF III H je určen pro automatické převodovky osobních a nákladních automobilů a autobusů, kde výrobce doporučuje používat oleje typu DEXRON III. Doporučuje se také pro použití v posilovačích řízení a hydraulických spojkách vyžadujících použití olejů ATF.

JASOL GOLD ATF II D



Specifikace:

- GM DEXRON IID
- Voith H55.6335xx (G 607)
- MAN 339 Typ Z1, MAN 339 Typ V1
- ZF TE-ML 03D, 04D, 11A, 14A, 17C
- Allison C-4
- Caterpillar TO-2
- MB 236.5



Jasol Gold ATF II D je určen pro automatické převodovky osobních a nákladních automobilů a autobusů, kde výrobce doporučuje používat oleje typu DEXRON II D. Doporučuje se také pro použití v posilovačích řízení, v hydraulických spojkách osobních a nákladních automobilů a v hydraulických systémech vyžadujících použití olejů typu ATF.

JASOL GOLD GL-5 75W-80 Semisynthetic



Specifikace:

- SAE: 75W-80
- API: GL-5/GL-4
- MAN 341 Type Z4
- MAN 341 Type E3
- ZF TE-ML 02L/16K
- DAF
- Iveco
- Renault
- Volvo



Jasol Gold GL-5 75W-80 Semisynthetic je určen k mazání ozubených převodovek a zadních náprav, zejména hypoidních převodovek osobních a nákladních automobilů, autobusů a strojů pro zemní a silniční práce pracujících ve velmi náročných podmínkách, kde výrobce doporučuje použití oleje třídy GL-5 podle API.

JASOL GOLD GL-5 75W-90 Semisynthetic



Specifikace:

- SAE: 75W-90
- API: GL-5
- MIL-L-2105D
- ZF TE-ML 05A, 07A, 08A, 16B-D, 17B



Jasol Gold GL-5 75W-90 Semisynthetic je určen k mazání ozubených převodovek a zadních náprav, zejména hypoidních převodovek osobních a nákladních automobilů, autobusů a strojů pro zemní a silniční práce provozovaných ve velmi náročných podmínkách, kde výrobce doporučuje použití oleje třídy GL-5 podle API. Doporučuje se zejména pro převodovky vyráběné společností ZF.

JASOL GOLD GL-5 75W-140



Specifikace:

- SAE: 75W-140
- API: GL-5
- MIL-L-2105D
- ZF TE-ML 05B, 07A, 08, 12B, 16F, 19C, 21A



Jasol Gold GL-5 75W-140 je určen k mazání ozubených převodovek a zadních náprav, zejména hypoidních převodovek osobních a nákladních automobilů, autobusů a strojů pro zemní a silniční práce provozovaných ve velmi náročných podmínkách, kde výrobce doporučuje použití oleje třídy GL-5 podle API.

JASOL GOLD GL-5 85W-140



Specifikace:

- SAE: 85W-140
- API: GL-5
- ZF TE-ML 02A, 02B, 05A, 07A, 08, 12E, 16BD, 17A, 17B, 19B, 21A
- Scania STO 1:0
- Volvo 1273.10



Jasol Gold GL-5 85W-140 je olej určený k použití v hlavních převodech a zadních nápravách osobních a nákladních automobilů, autobusů a strojů pro zemní a silniční práce provozovaných v náročných podmínkách. Doporučuje se také k použití ve všech strojích, zařízeních a typech techniky, pro něž výrobce doporučuje olej třídy API GL-5.

JASOL GOLD GL-4 75W-80 Semisynthetic



Specifikace:

- SAE: 75W-80
- API: GL-4
- ZF TE-ML-02D



Jasol Gold GL-4 75W-80 Semisynthetic je určen k použití v manuálních převodovkách a hnacích nápravách automobilů a jiných motorových vozidel provozovaných v náročných podmínkách v širokém rozsahu okolních teplot, kde je vyžadován olej třídy GL-4 a viskozitní třídy 75W-80.

JASOL GOLD GL-4 75W-90 Semisynthetic



Specifikace:

- SAE: 75W-90
- API: GL-4
- MIL-L-2105D
- ZF TE-ML 05A, 07A, 08A, 16B-D, 17B



Jasol Gold GL-4 75W-90 Semisynthetic je určen k mazání ozubených převodovek a zadních náprav, zejména hypoidních převodovek osobních a nákladních automobilů, autobusů a strojů pro zemní a silniční práce provozovaných ve velmi náročných podmínkách, kde výrobce doporučuje použití oleje třídy GL-4 podle API.

JASOL GOLD GL-5 85W-90 15F



Specifikace:

- SAE: 85W-90
- API: GL-5
- MB 235.0
- MIL-L-2105D
- MAN 342 TYPE M1
- ZF TE-ML 05A/07A/16B/16C/17B/19B/21A
- VOITH 3.325-339
- VOLVO 97310, VOLVO 97316
- DAF



Jasol Gold GL-5 85W-90 15F je univerzální celoroční převodový olej určený k použití v osobních automobilech, nákladních automobilech, autobusech a zemědělské i stavební technice. Je určen k použití v automobilových převodovkách, zadních nápravách a hlavních převodech provozovaných v náročných podmínkách v širokém rozsahu okolních teplot, kde je vyžadován olej třídy GL-5.

JASOL GOLD GL-5 80W-90



Specifikace:

- SAE: 80W-90
- API: GL-5
- MB 235.0
- MIL-L-2105D
- MAN 342 Type M1
- ZF TE-ML 07A, 16B-D, 17B, 19B
- Voith 3.325-339
- Volvo 97310, Volvo 97316
- DAF



Jasol Gold GL-5 80W-90 je určen k použití v hypoidních převodovkách a zadních nápravách osobních a nákladních automobilů, autobusů a strojů pro zemní a silniční práce provozovaných v náročných podmínkách, pro něž výrobce doporučuje olej třídy API GL-5.

JASOL GOLD GL-4 85W-140



Specifikace:

- SAE: 85W-140
- API: GL-4



Jasol Gold GL-4 85W-140 je olej určený k použití v hlavních převodech a zadních nápravách osobních a nákladních automobilů, autobusů a strojů pro zemní a silniční práce provozovaných v náročných podmínkách. Doporučuje se také k použití ve všech strojích, zařízeních a typech techniky, pro něž výrobce doporučuje olej třídy API GL-4.

JASOL GEAR OIL GL-4 80W-90



Specifikace:

- SAE: 80W-90
- API: GL-4
- MIL-L-2105
- ZF TE-ML 02A, 16A, 17A, 19A
- MB 235.1
- MAN 341 TYPE Z2, MAN 341 TYPE E1



Jasol Gear Oil GL4 80W-90 je olej určený k použití v hypoidních převodovkách osobních a nákladních automobilů, autobusů a strojů pro zemní a silniční práce provozovaných v náročných podmínkách. Doporučuje se také k použití ve všech strojích, zařízeních a typech techniky, pro něž výrobce doporučuje olej třídy API GL-4.

JASOL GEAR OIL GL-4 80W



Specifikace:

- SAE: 80W
- API: GL-4
- MAN 341 TYPE Z2
- ZF TE-ML 02A, 16A, 17A



Jasol Gear Oil GL-4 80W je určen k použití v hypoidních převodech osobních a nákladních automobilů, autobusů a strojů pro zemní a silniční práce provozovaných při středním zatížení, pro něž výrobce doporučuje olej třídy API GL-4.

JASOL GOLD COOLANT KONCENTRAT G12+



Specifikace:

- AFNOR NF R15-601
- BS 6580
- ASTM D3306/D4656/D4985
- OPEL/GM 6277M
- MTU-MTL 5048
- MB DBL 7700.30/325.3
- VW/AUDI/SEAT/SKODA TL 774-D/F
- FORD WSS-M97 B44-D



Jasol Gold Coolant Koncentrat G12+ se po naředění demineralizovanou vodou používá v chladicích systémech motorů z litiny i slitin hliníku používaných v osobních a nákladních automobilech, autobusech, stavebních strojích a traktorech. Stupeň ředění je třeba zvolit podle požadované teploty krystalizace v souladu s níže uvedenou tabulkou ředění. Hotová kapalina je mísitelná s jinými chladicími kapalinami na bázi etylenglykolu.

JASOL GOLD COOLANT -37°C G12+



Specifikace:

- AFNOR NF R15-601
- BS 6580
- ASTM D3306/D4656/D4985
- OPEL/GM 6277M
- FORD WSS-M97 B44-D
- VW/AUDI/SEAT/SKODA TL 774-D/F
- MB DBL 7700.30/325.3
- MTU-MTL 5048



Chladicí kapalinu Jasol Gold Coolant -37°C G12+ lze používat v chladicích systémech motorů osobních a nákladních automobilů, autobusů, stavebních strojů a traktorů. Poskytuje velmi dobrou protikorozní ochranu hliníku. Kapalina neobsahuje fosfáty, aminy, dusitany ani sloučeniny boru a křemíku, což při optimálním provozu zajišťuje prodlouženou životnost chladicího systému motoru.

JASOL GOLD COOLANT KONCENTRAT G11



Specifikace:

- SAE: J 1034
- AFNOR NF R15-601
- VW/AUDI/SEAT/SKODA TL 774-C
- BS: 6580
- OU: 5123
- CUNA: NC 956-16
- UNE: 25-361
- PN-C-40007
- ASTM: D3306/D4985/D1384/D2570
- JIS: 2234



Koncentrát chladicí kapaliny Jasol Gold Coolant Koncentrat G11 se po naředění demineralizovanou vodou používá v chladicích systémech motorů osobních a nákladních automobilů, autobusů, stavebních strojů a traktorů. Stupeň ředění je třeba zvolit podle požadované teploty krystalizace v souladu s níže uvedenou tabulkou ředění. Hotová kapalina je mísitelná s jinými chladicími kapalinami na bázi etylenglykolu.

JASOL GOLD COOLANT -37°C G11



Specifikace:

- SAE: J 1034
- AFNOR NF R15-601
- VW/AUDI/SEAT/SKODA TL 774-C
- BS: 6580
- OU: 5123
- JIS: 2234
- CUNA: NC 956-16
- UNE: 25-361
- ASTM: D3306/D4985/D1384/D2570
- PN-C-40007



Chladicí kapalina Jasol Gold Coolant -37°C G11 se používá v chladicích systémech litinových a hliníkových motorů osobních a nákladních automobilů, autobusů, stavebních strojů, traktorů a průmyslových strojů. Jasol Gold Coolant -37°C chrání motor a chladicí systém před přehřátím, korozí a zamrznutím. Spojení dobré kvality a atraktivní ceny.

JASOL GOLD DOT-4



Specifikace:

- SAE: J1703
- ISO 4925
- FMVSS No. 116
- PN-C-40005



Brzdová kapalina Jasol DOT-4 je určena pro vysoce zatížené hydraulické brzdové a spojkové systémy osobních a nákladních automobilů, autobusů, přívěsů, motocyklů a dalších vozidel, u nichž návod k obsluze doporučuje použití brzdové kapaliny kvality DOT-4.

JASOL GOLD DOT-3



Specifikace:

- SAE: J1703
- ISO 4925
- FMVSS NR 116
- PN-C-40005

0,5 1

Brzdová kapalina Jasol DOT-3 je určena pro středně zatěžované hydraulické brzdové a spojkové systémy osobních automobilů, nákladních automobilů, autobusů, přívěsů, motocyklů a jiných vozidel, pro které návod k obsluze doporučuje použití brzdové kapaliny v jakostní třídě DOT-3.

JASOL GOLD R3



Specifikace:

- SAE: J1703
- ISO 4925
- FMVSS NR 116
- PN-C-40005

0,5 1

Brzdová kapalina Jasol Gold R3 je určena pro středně zatěžované hydraulické brzdové a spojkové systémy osobních a nákladních automobilů, autobusů, přívěsů, motocyklů a jiných vozidel, pro něž návod k obsluze doporučuje použití brzdové kapaliny v jakostní třídě R-3. Je určena k použití ve vozidlech starších typů.

HYDRAULICKÉ OLEJE

JASOL PREMIUM HYDRAULIC HVI



Specifikace:

- PN-EN-ISO 6743-4
- PN-ISO 3448 VG: 32-68
- PN-ISO 11158 HV
- DIN 51 524 part 3 HVLP

20 200 IBC

Jasol Premium Hydraulic HVI 32, 46, 68 jsou určeny k použití ve vysoce zatížených systémech přenosu výkonu a hydraulických pohonných a řídicích systémech, v hydraulických převodech a dalších regulačních a řídicích mechanismech. Velmi vysoký index viskozity zaručuje provoz hydraulických zařízení v mimořádně náročných podmínkách vysokých tlaků a v širokém rozsahu teplot.

JASOL HYDRAULIC HV



Specifikace:

- PN-EN ISO: 6743-4
- PN-ISO: 3448 VG: 15-100
- PN-ISO 11158 HV
- DIN 51 524 part 3 HVLP

Dostupná balení:

JASOL Hydraulic	KG	5L	10L	20L	30L	60L	200L
HV 15	✓			✓			✓
HV 22	✓	✓		✓			✓
HV 32	✓	✓		✓	✓	✓	✓
HV 46	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
HV 68	✓	✓		✓	✓	✓	✓
HV 100	✓						✓

Jasol Hydraulic HV 15-100 je určen pro provoz v obtížných a velmi obtížných podmínkách, tj. při vysokých tlacích a proměnlivých teplotách. Vyznačuje se vysokým indexem viskozity. Odpovídající úroveň protiopotřebních vlastností, vynikající filtrovatelnost a vysoká stabilita zajišťují optimální provoz.

JASOL HYDRAULIC HV ZINC FREE



Specifikace:

- PN-EN-ISO 6743-4
- PN-ISO 3448 VG: 46-68
- PN-ISO 11158 HV
- DIN 51 524 part 3 HVLP

200 IBC

Jasol Hydraulic HV 46, 68 Zinc Free jsou bezzinkové hydraulické oleje určené pro provoz v náročných a velmi náročných podmínkách, tj. při vysokých tlacích a proměnlivých teplotách. Vyznačují se vysokým indexem viskozity. Odpovídající úroveň protiopotřebních vlastností, vynikající filtrovatelnost a vysoká stabilita zajišťují optimální provoz. Jsou ideální pro provoz v různých povětrnostních podmínkách. Nové složení zajišťuje výrazně lepší provozní vlastnosti.

JASOL HYDRAULIC HLP-D



Specifikace:

- PN-EN-ISO: 6743-4
- PN-ISO 3448 VG: 22-150

Dostupná balení:

JASOL Hydraulic	KG	20L	200L
HLP-D 22	✓	✓	✓
HLP-D 32		✓	✓
HLP-D 46	✓	✓	✓
HLP-D 68		✓	✓
HLP-D 100			✓
HLP-D 150			✓

Jasol Hydraulic HLP-D 22-150 jsou určeny pro použití ve stacionárních a mobilních hydraulických systémech strojů a zařízení pracujících ve středně těžkých až těžkých podmínkách, kde hrozí riziko kontaminace systému vodou nebo kondenzovanou vodní párou. Obsahují vhodné mycí a dispergační přísady.

JASOL HYDRAULIC HM/HLP



Specifikace:

- PN-EN-ISO 6743-4
- PN-ISO 3448 VG: 15-150
- PN-ISO 11158 HM
- DIN 51 524 part 2 HLP

Dostupná balení:

JASOL Hydraulic	KG	5L	20L	30L	60L	200L
HM/HLP 15					✓	✓
HM/HLP 22	✓	✓	✓	✓		✓
HM/HLP 32	✓	✓	✓	✓		✓
HM/HLP 46	✓	✓	✓	✓	✓	✓
HM/HLP 68	✓	✓	✓	✓		✓
HM/HLP 100	✓		✓			✓
HM/HLP 150	✓		✓			✓

Jasol Hydraulic HM/HLP 15-150 jsou určeny k použití ve středně a vysoce zatížených systémech přenosu výkonu a hydraulických pohonných a řídicích systémech, v hydraulických převodech a dalších regulačních a řídicích mechanismech, které pracují v náročných podmínkách při zvýšené teplotě a vlhkosti.

JASOL HYDRAULIC HM/HLP ZINC FREE



Specifikace:

- PN-EN-ISO 6743-4
- PN-ISO 3448 VG: 32-68
- PN-ISO 11158 HM
- DIN 51 524 part 2 HLP

Dostupná balení:

JASOL Hydraulic	KG	200L
HM/HLP 32 Zinc Free	✓	✓
HM/HLP 46 Zinc Free	✓	✓
HM/HLP 68 Zinc Free		✓

Jasol Hydraulic HM/HLP 32 a 46 Zinc Free jsou bezzinkové hydraulické oleje určené k použití ve středně a vysoce zatížených systémech přenosu výkonu a hydraulických pohonných a řídicích systémech, v hydraulických převodech a dalších regulačních a řídicích mechanismech, které pracují v náročných podmínkách při zvýšené teplotě a vlhkosti. Nové složení zaručuje delší životnost ve srovnání se standardními minerálními hydraulickými oleji.

JASOL HYDRAULIC HL



Specifikace:

- PN-EN-ISO: 6743-4
- PN-ISO 3448 VG: 15-150
- PN-ISO: 11158 HL
- DIN 51 524 part 1 HL

Dostupná balení:

JASOL Hydraulic	KG	1L	5L	10L	20L	30L	60L	200L
HL 15	✓		✓		✓	✓	✓	✓
HL 22	✓		✓		✓	✓		✓
HL 32	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓
HL 46	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
HL 68	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓
HL 100	✓		✓		✓	✓	✓	✓
HL 150	✓		✓		✓	✓		✓

Jasol Hydraulic HL 15-150 jsou určeny k použití v lehce a středně zatížených systémech přenosu výkonu a hydraulických pohonných a řídicích systémech zařízení s hydrostatickým pohonem, která pracují při mírných teplotách. Díky optimálně zvolenému balíčku aditiv chrání systém před korozí a omezuje známky opotřebení.

JASOL HYDRAULIC BIO HETG 46



Specifikace:

- VG: 46
- Product is 66,3% biodegradable, according to the OECD 301F standard

20 200

Jasol Hydraulic BIO HETG 46 je biologicky odbouratelný hydraulický olej určený pro průmyslové a mobilní hydrostatické hydraulické systémy, u nichž existuje potenciální riziko úniku oleje do životního prostředí. Je vhodný například pro hydraulické systémy strojů a zařízení používaných v lesnictví, zemědělství a stavebnictví, pro lodní konstrukce a zařízení a pro průmyslové stroje a zařízení.

HYDRAULICKO-PŘEVODOVÉ OLEJE

JASOL Multi HG



Specifikace:

- DIN 51 524 CZ. 2 HLP
- DIN 51 517 CZ.3 CLP
- ISO 6743-4 HM
- ISO 6743-6 CKD
- ISO VG: 46 - 68

200

Jasol Multi HG 46, 68 se používají k mazání hydraulických systémů strojů a zařízení a systémů přenosu výkonu, hydraulického pohonu a řízení. Používají se také ve válcových převodech s přímými a šikmými zuby a v kuželových převodech. Lze je používat všude tam, kde výrobce zařízení doporučuje hydraulické oleje třídy HLP a převodové oleje třídy CLP.

OLEJE PRO PRŮMYSLOVÉ PŘEVODY

JASOL GearTrans SP-CLP



Specifikace:

- DIN 51 517, part 3 CLP
- ISO-L- CKC; ISO-L-CKD
- PN-ISO 3448 VG: 68-680
- PN-EN ISO 6743-6
- AGMA 9005-D94
- U.S. Steel 224, 222, 223

Dostupná balení:

JASOL GearTrans	KG	5L	20L	30L	200L
SP-CLP 68	✓		✓	✓	✓
SP-CLP 100	✓		✓	✓	✓
SP-CLP 150	✓		✓	✓	✓
SP-CLP 220	✓		✓		✓
SP-CLP 320	✓	✓	✓	✓	✓
SP-CLP 460	✓	✓	✓	✓	✓
SP-CLP 680	✓	✓	✓	✓	✓

Jasol Gear Trans SP/CLP 68-680 jsou určeny k mazání vysoce zatížených mechanických převodů průmyslových zařízení, často přenášejících rázové zatížení, např. stavebních strojů, strojů pracujících v těžebním průmyslu a dalších zařízení, při provozních teplotách až 120°C. Používají se v převodovkách, které vyžadují oleje se zvýšenou pevností mazacího filmu při zatížení.

JASOL GearTrans



Specifikace:

- DIN 51 517, part 1 C, part 2 CL
- ISO 12 925-1: CKC
- ISO 3448 VG: 68-460

Dostupná balení:

JASOL GearTrans	KG	5L	20L	30L	200L
68	✓		✓	✓	✓
100	✓		✓	✓	✓
150	✓		✓	✓	✓
220	✓		✓	✓	✓
320	✓	✓	✓	✓	✓
460	✓		✓	✓	✓

Jasol Gear Trans 68-460 jsou určeny k mazání středně zatížených mechanických převodů průmyslových zařízení, stavebních strojů, strojů používaných v těžebním průmyslu, obráběcích strojů a dalších zařízení při provozních teplotách nepřesahujících 100°C.

JASOL Gear Trans PL



Specifikace:

- SAE: 140
- API: GL-1



Jasol Gear Trans PL je letní olej pro průmyslové převody určený k mazání málo zatížených ozubených převodů motorových vozidel, průmyslových převodovek a zemědělských strojů, s výjimkou hypoidních převodovek.

JASOL Gear Trans PZ



Specifikace:

- SAE: 90
- API: GL-1



Jasol Gear Trans PZ je zimní olej pro průmyslové převody určený k mazání málo zatížených ozubených převodů motorových vozidel, průmyslových převodovek a zemědělských strojů, s výjimkou hypoidních převodovek.

JASOL AN



Specifikace:

- PN-EN-ISO 6743-1 L-AN
- ISO 3448 VG: 10-150
- DIN 51 501 L-AN
- PN-85/C-96070

Dostupná balení:

JASOL AN	KG	5L	20L	30L	200L
10	✓		✓		✓
15	✓		✓		✓
22	✓		✓		✓
32	✓		✓	✓	✓
46	✓	✓	✓	✓	✓
68	✓	✓	✓	✓	✓
100	✓		✓		✓
150	✓		✓		✓

Jasol AN 10-150 je minerální strojní olej určený k mazání lehce nebo středně zatížených pracovních částí průmyslových strojů a zařízení, valivých a kluzných ložisek, vedení, vřeten a otevřených mechanických převodů všude tam, kde nejsou vyžadována funkční aditiva.

JASOL Jasovel 19



Specifikace:

- ISO VG: 10



Jasovel 19 je olej na bázi minerálních základových olejů určený k průtokovému a lázňovému mazání rychloběžných součástí obráběcích a textilních strojů a dalších přesných součástí zařízení v souladu s pokyny k mazání.

JASOL MN-11



Specifikace:

• PN-56/C-96074

200 IBC

Jasol MN 11 je určen k mazání ložisek parních strojů plavidel, ložisek vystavených kontaktu s vodou (oleje s mastnými přísadami vytvářejí s vodou trvalou mazací emulzi), ložisek strojů vystavených vyššímu měrnému zatížení a vnějších částí parních strojů.

JASOL MN-15



Specifikace:

• PN-56/C-96074

200 IBC

Jasol MN 15 je určen k mazání ložisek parních strojů plavidel, ložisek vystavených kontaktu s vodou (oleje s mastnými přísadami vytvářejí s vodou trvalou mazací emulzi), ložisek strojů vystavených vyššímu měrnému zatížení a ložisek lodních šroubů.

JASOL Compressor OIL L-DAH



Specifikace:

• DIN 51 506: VD-L, VC-L
• ISO 6743/3A: L-DAH
• ISO 3448: VG: 46-68
• PN-91/C-96073

20 200

Jasol Compressor Oil L-DAH 46, 68 je určen k mazání pístových, rotačních a lamelových vzduchových kompresorů s kapkovým mazáním, pracujících ve středně náročných podmínkách. Je založen na speciálním balíčku aditiv, který zajišťuje vysokou oxidační stabilitu a chrání součásti před korozí.

JASOL Compressor OIL L-DAB



Specifikace:

• DIN 51 506: VD-L, VC-L
• ISO 6743/3A: L-DAB
• ISO 3448: VG: 68-100
• PN-91/C-96073

1 5 20 200

Jasol Compressor Oil L-DAB 68, 100 jsou určeny k mazání pístových, rotačních a lamelových vzduchových kompresorů s kapkovým mazáním, pracujících ve středně náročných podmínkách. Zajišťují dobrou ochranu proti korozi a vysokou tepelnou stabilitu.

JASOL Compressor OIL L-DAA



Specifikace:

- DIN 51 506: VB-L, VC
- ISO 6743/3A: L-DAA
- ISO 3448: VG: 46-100
- PN-91/C-96073

Dostupná balení:

JASOL Compressor Oil L-DAA	KG	0,6L	1L	5L	20L	200L
46			✓	✓	✓	✓
68			✓	✓	✓	✓
100	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Jasol Compressor Oil L-DAA 46, 68, 100 jsou určeny k mazání pístových, rotačních a lamelových vzduchových kompresorů s kapkovým mazáním, pracujících v lehkých provozních podmínkách. Jedná se o minerální kompresorové oleje založené na speciálním balíčku aditiv.

OLEJE PRO CHLADICÍ KOMPRESORY

JASOL Freeze 20



Specifikace:

- PN-9-C-96072

200

Jasol Freeze 20 je určen k mazání čpavkových chladicích kompresorů, u nichž teplota ve výparníku dosahuje -50°C, například dvoustupňových kompresorů s oběhovým mazacím systémem. Je založen na technologii zajišťující maximální ochranu při extrémně nízkých provozních teplotách.

JASOL Freeze 30



Specifikace:

- PN-9-C-96072

200

Jasol Freeze 30 je určen k mazání čpavkových chladicích kompresorů, u nichž teplota ve výparníku dosahuje -30°C, například průtokových kompresorů s oběhovým mazacím systémem. Je založen na technologii zajišťující maximální ochranu v širokém rozsahu teplot.

JASOL Turbine OIL TU



Specifikace:

- PN-ISO 3448 VG: 32-68
- PN-ISO 8068:2009
- ISO 6743/5:1988. L-TSA
- DIN 51 515 part 1
- PN-91/C-96099/15



Jasol Turbine Oil TU 32–68 jsou určeny k mazání a chlazení axiálních a radiálních ložisek parních, plynových a vodních turbín. Mohou být také používány jako hydraulické kapaliny v regulačních systémech a systémech přívodu oleje k třecím dvojicím, převodům, spojovacím pouzdrům a dalším pomocným zařízením.

JASOL Metal Working Fluid 12ES



Specifikace:

- PN-90/C-96099
- ISO 6743/7 - MAA, MAF, MAG
- DIN 51 385 no. SEMW



Jasol Metal Working ES-12 koncentrát s vysokým obsahem oleje tvořící mléčné emulze. V podobě vodní chladicí mazací emulze se používá při obrábění oceli, litiny a neželezných kovů a jejich slitin. Emulze oleje Jasol Metal Working ES-12 by se měly připravovat s použitím vody o tvrdosti nejvýše 15°N. Doporučené pracovní koncentrace emulze založené na JASOL Metal Working ES-12 v závislosti na druhu obrábění a obráběném materiálu: broušení (3÷5 %), soustružení, frézování, vrtání, vystružování (5÷10 %), řezání závitů (10÷15 %).

JASOL Metal Working ACP I



Specifikace:

- ISO-6743/7 L-MHE
- DIN 51 385-1



Jasol Metal Working ACP I je určen k tvarovému soustružení oceli, litiny a slitin mědi a hliníku při vysokých měrných tlacích a vysokých řezných rychlostech. Doporučuje se k obrábění ozubení obrážením, vystružování vícebřitými výstružníky a řezání závitů.

JASOL Metal Working ACP II



Specifikace:

- ISO-6743/7 L-MHE
- DIN 51 385-1



Jasol Metal Working ACP II je určen k obvodovému frézování, vystružování oceli a slitin mědi a hliníku vícebřitými výstružníky, řezání závitů ve slitinách mědi a k válečkování, ševingování, protahování a protlačování.

JASOL Metal Working ACP III



Specifikace:

- ISO-6743/7 L-MHE
- DIN 51 385-1



Jasol Metal Working ACP III je určen pro hluboké vrtání do oceli, litiny, slitin mědi a pro použití na automatických obráběcích strojích. Používá se všude tam, kde je vyžadován obráběcí olej se zvýšenou viskozitou.

JASOL Metal Working 22 S (sulfofrezol)



Specifikace:

- ISO-6743/7 L-MHD
- DIN 51 385-1



Jasol Metal Working 22-S (ekvivalent Sulfofrezolu) je určen pro obrábění oceli a litiny při vysokých řezných rychlostech a vysokých teplotách břitu. Doporučuje se zejména pro obrábění vysokopevnostních a žáruvzdorných ocelí.

OLEJE PRO KLUZNÁ VEDENÍ

JASOL RC-68



Specifikace:

- ISO VG: 68
- ISO 6743-13:2002/G
- DIN 51 502 CG/CGLP
- CINCINNATI MILACRON P-47



Jasol RC-68 je určen k mazání všech typů kluzných vedení, zejména horizontálních kluzných vedení pracujících při mírných teplotách a zatíženích. Lze jej použít v systémech kompatibilních s bezzinkovým mazivem.

JASOL RC-220



Specifikace:

- ISO VG: 220
- ISO 6743-13:2002/G
- DIN 51 502 CG/CGLP
- CINCINNATI MILACRON P-50



Jasol RC-220 je určen k mazání všech typů kluzných vedení, zejména vertikálních kluzných vedení a přesných kluzných vedení pracujících při zvýšených teplotách a vysokém zatížení. Používá se všude tam, kde je vyžadován olej na vedení s vysokou viskozitou.

JASOL Quench OIL 70



Specifikace:

• PN-ISO 6743-14:2012



Jasol Quench Oil 70 je určen pro tepelné zpracování litinových a ocelových součástí, u nichž jsou při požadované rychlosti chlazení přípustné malé geometrické deformace. Doporučené teploty olejové lázně: 40-80°C.

JASOL Quench OIL 120



Specifikace:

• PN-ISO 6743-14:2012



Jasol Quench Oil 120 je určen k tepelnému zpracování dílů z litiny a legovaných a nauhličených ocelí, u nichž je vyžadována vysoká čistota kalených povrchů. Doporučené teploty olejové lázně: 110-130°C.

JASOL Quench OIL 160



Specifikace:

• PN-ISO 6743-14:2012



Jasol Quench Oil 160 je určen k tepelnému zpracování dílů z litiny a legovaných a nauhličených ocelí, u nichž je vyžadována vysoká čistota kalených povrchů. Doporučené teploty olejové lázně: 160-180°C.

OLEJE PRO ZEMĚDĚLSTVÍ A LESNICTVÍ

JASOL GARDEN OIL SAE 10W-30



Specifikace:

• SAE: 10W-30
• API: SG/CD



Jasol Garden Oil SAE 10W-30 je vysoce kvalitní olej se speciálně vyvinutou technologií pro čtyřdobé motory zahradní techniky, jako jsou sekačky, kultivátory, pluhy apod. Je to celoroční olej s vynikajícími užitnými vlastnostmi: chrání před korozí, zabraňuje tvorbě vysokoteplotních úsad a zaručuje optimální mazací film při vysokém tepelném a mechanickém zatížení.

JASOL GARDEN OIL SAE 30



Specifikace:

- SAE: 30
- API: SG/CD



Jasol Garden Oil SAE 30 je vysoce kvalitní olej se speciálně vyvinutou technologií pro čtyřdobé motory zahradní techniky, jako jsou sekačky, kultivátory apod. Jasol Garden Oil SAE 30 je jednosezónní olej určený k použití v letním období.

JASOL AGRI BIO SAW OIL



Specifikace:

- Product is 89% biodegradable, according to the OECD 301F standard
- ISO VG: 68



Jasol Agri Bio Olej Do Pił je biologicky odbouratelný olej určený k mazání řezných ústrojí a vodicích lišt pil používaných v lesnictví, ovocnářství a domácnostech.

JASOL AGRI SAW OIL





Jasol Agri Olej Do Pił je olej určený k mazání řezných ústrojí a vodicích lišt motorových pil používaných v lesnictví, ovocnářství a domácnostech. Olej poskytuje optimální ochranu proti korozi a abrazivnímu opotřebení a velmi dobrou přilnavost k pohyblivým částem zařízení a řezacímu řetězu.

SEPARAČNÍ OLEJ

JASOL Rz Bitumen OIL





Jasol Rz Bitumen Oil je určen k přípravě vodně-olejové emulze používané k zabránění ulpívání asfaltové směsi na kovových površích vozidel přepravujících asfaltovou směs a strojů pokládajících vozovku. Doporučená pracovní koncentrace emulze na bázi Jasol Rz Bitumen Oil činí 10–15 % při použití vody o tvrdosti do 15 °N.

TEPLONOSNÝ OLEJ

JASOL TERM OIL 6



Specifikace:

• ISO 6743/12 QB

20 200 IBC

Jasol Term Oil 6 se používá jako teplonosný olej v uzavřených topných systémech s teplotou oleje až do cca 270°C, které se používají mimo jiné v zařízeních na výrobu maziv a mazacích olejů a v ohřívačích oleje a v systémech na ohřev živičných hmot.

OLEJE PRO LOKOMOTIVY

JASOL LOKOMOTIV CF 40



Specifikace:

• SAE: 40
• API: CF

200

Jasol Lokomotiv CF 40 je určen k mazání vysoce namáhaných železničních vznětových motorů pracujících v náročných provozních podmínkách. Lze jej používat také k mazání vznětových motorů podobného typu v jiných technických zařízeních.

JASOL AXIAL RAIL OIL U



Specifikace:

• ISO VG 68
• ISO L-AN, L-FC
• PN-61/C-96097

20 200 IBC

Jasol Axial Rail Oil U je olej na bázi minerálních základových olejů určený především k celoročnímu mazání kluzných ložisek parních lokomotiv, železničních a tramvajových vozů.

OLEJE PRO STACIONÁRNÍ MOTORY

JASOL RevGas 40



Specifikace:

• SAE: 40

200

Jasol RevGas 40 je bezpopelový olej doporučený pro dvoudobé motory na zemní plyn, jako jsou Ajax, Cooper-Bessemer, Clark a Fairbanks-Morse, používané ve stanicích pro přepravu a kompresi plynu. Je založen na speciálním balíčku aditiv, který omezuje tvorbu popela a prodlužuje provozní životnost oleje.

JASOL Pneumatic



Specifikace:

• ISO VG: 10-32

Dostupná balení:

JASOL Pneumatic	1L	5L
10	✓	
15	✓	
32	✓	✓

Jasol Pneumatic 10-32 je určen k mazání pneumatických zařízení, jako jsou montážní utahováky, vrtačky nebo čalounické sponkovačky, která vyžadují mazání vnitřních pohyblivých součástí.

JASOL CERAMIX



Specifikace:

• ISO VG: 5-22



Jasol Ceramix 5-22 je určen k nanášení na ocelové, dřevěné a plastové formy používané při výrobě různých typů prvků z kamenivového betonu nebo pórobetonu. Zabraňuje ulpívání betonu na povrchu formy, usnadňuje odformování a umožňuje získat hladký a čistý povrch tvarovaných prvků.

JASOL CERAMIX UNIVERSAL





Jasol Ceramix Univerzální je určen k nanášení na ocelové, dřevěné a plastové formy používané při výrobě různých typů prvků z kamenivového betonu nebo pórobetonu. Zabraňuje ulpívání betonu na povrchu formy, usnadňuje odformování a umožňuje získat hladký a čistý povrch tvarovaných prvků.

JASOL FORMATOL



Specifikace:

• ISO VG: 100-180



Jasol Formatol 100-180 je určen k nanášení na ocelové, dřevěné a plastové formy používané při výrobě různých typů prvků z kamenivového betonu nebo pórobetonu. Zabraňuje ulpívání betonu na povrchu formy, usnadňuje odformování a umožňuje získat hladký a čistý povrch tvarovaných prvků.

JASOL Grease ŁT4 S3



Specifikace:

- DIN 51 502: K3K-30
- ISO 6743-9: CCHA-3
- NLGI: 3



Jasol Grease ŁT4 S3 je lithiové plastické mazivo třídy konzistence NLGI 3 určené k mazání valivých a kluzných ložisek a dalších třecích součástí strojů pracujících v teplotním rozsahu od -30°C do +130°C, včetně automobilových valivých ložisek.

JASOL Grease ŁT4 S2



Specifikace:

- DIN 51 502: K2K-30
- ISO 6743-9: CCHA-2
- NLGI: 2



Jasol Grease ŁT4 S2 je lithiové plastické mazivo třídy konzistence NLGI 2 určené k mazání valivých a kluzných ložisek a dalších třecích součástí strojů pracujících v teplotním rozsahu od -30°C do +130°C, včetně automobilových valivých ložisek.

JASOL Grease ŁT 43



Specifikace:

- DIN 51 502: K3K-30
- ISO 6743-9: CCHA-3
- NLGI: 3



Jasol Grease ŁT 43 je lithiové plastické mazivo určené k mazání valivých a kluzných ložisek všech typů strojů pracujících v teplotním rozsahu od -30°C do +130°C. Lze jej používat také v domácnosti. Jasol Grease ŁT 43 je odolné vůči působení vody.

JASOL Grease EP 2



Specifikace:

- DIN 51 502: KP2K-30
- ISO 6743-9: CCHB-2
- NLGI: 2



Jasol Grease EP 2 je lithiové plastické mazivo určené k mazání zatížených valivých ložisek pracujících v teplotním rozsahu od -30°C do +130°C. Lze jej používat v systémech centrálního mazání při vysokých okolních teplotách a tam, kde není nutné přečerpávat mazivo na velké vzdálenosti.

JASOL Grease EP 1



Specifikace:

- DIN 51 502: KP1K-30
- ISO 6743-9: CCHB-1
- NLGI: 1



Jasol Grease EP 1 je lithiové plastické mazivo určené k mazání valivých ložisek pracujících při vysokém zatížení v teplotním rozsahu od -30°C do +130°C.

JASOL Grease EP 0



Specifikace:

- DIN 51 502: KP0G-20
- ISO 6743-9: BCHB-0
- NLGI: 0



Jasol Grease EP 0 je lithiové plastické mazivo určené k mazání zatížených valivých ložisek s centrálními mazacími systémy, pracujících v teplotním rozsahu od -20°C do +100°C.

JASOL Grease EP 00



Specifikace:

- DIN 51 502: KP00G-20
- ISO 6743-9: BCEB-00
- NLGI: 00



Jasol Grease EP 00 je lithiové plastické mazivo určené k mazání zatížených valivých ložisek s centrálními mazacími systémy, pracujících v teplotním rozsahu od -20°C do +100°C.

JASOL Grease EP 000



Specifikace:

- DIN 51 502: KP000G-20
- ISO 6743-9: BCEB-000
- NLGI: 000



Jasol Grease EP 000 je lithiové plastické mazivo určené k mazání zatížených valivých ložisek s centrálními mazacími systémy, pracujících v teplotním rozsahu od -20°C do +100°C.

JASOL Grease STP



Specifikace:

- DIN 51 502: M1C-20
- ISO 6743-9: BAEA-1
- NLGI: 1



Jasol Grease STP je vápenaté plastické mazivo určené k pravidelnému mazání podvozků automobilů, kloubů, čepů a vedení v rozsahu provozních teplot od -20°C do +60°C. Nesmí se používat k mazání valivých ložisek ani vodního čerpadla.

JASOL Grease GRAFIT



Specifikace:

- DIN 51 502: OGF1/2C-20
- ISO 6743-9: BAEB-1/2
- NLGI: 1/2



Jasol Grease GRAFIT je vápenaté plastické mazivo s obsahem grafitu určené k mazání listových per automobilů a točnic nákladních automobilů. Používá se také k mazání otevřených ozubených a šnekových převodů, řetězů a dalších zatížených třecích uzlů pracujících v teplotním rozsahu od -20°C do +60°C. Lze jej používat jako běžné montážní mazivo. Nesmí se používat ve valivých ložiskách ani jiných přesných mechanismech.

JASOL Grease EP 23



Specifikace:

- DIN 51 502: KPF2N-30
- ISO 6743-9: CDHB-2
- NLGI: 2



Jasol Grease EP 23 je lithiové plastické mazivo s přídavkem 3% disulfidu molybdenu určené k mazání vysoce a rázově zatížených třecích dvojic pracujících v teplotním rozsahu od -30°C do +140°C.

JASOL Grease ŁT4 EP2



Specifikace:

- DIN 51 502: KP2N-30
- ISO 6743-9: CDHB-2
- NLGI: 2



Jasol Grease ŁT4 EP 2 je komplexní lithiové plastické mazivo určené k mazání zatížených valivých ložisek a dalších třecích uzlů pracujících v teplotním rozsahu od -30°C do +140°C. Obsahuje moderní balíček aditiv, který zajišťuje vysoký bod skápnutí, vlastnosti AW/EP a antioxidační a antikorozní ochranu.



Jasol

KONTAKT

(+48) 32 700 22 50
biuro@flukar.eu

SÍDLO SPOLEČNOSTI

Flukar Sp. z o.o.
Uniwersytecka 13
40-007 Katowice, Polsko

VÝROBNÍ ZÁVODY

47-225 Kędzierzyn-Koźle
Szkolna 15, Polsko

38-200 Jasło
3 Maja 101, Polsko