LT



Jasol

PRODUKTŲ KATALOGAS

2026

TURINYS

LENGVŲJŲ AUTOMOBILIŲ VARIKLINĖS ALYVOS 2

MOTOCIKLŲ ALYVA 5

SUNKVEŽIMIŲ ALYVOS 6

DVITAKČIŲ VARIKLIŲ ALYVOS 9

ŽEMĖS ŪKIO ALYVOS 10

DAUGIAFUNKCĖS ALYVOS (ŽEMĖS ŪKIS, STATYBA) 15

TRANSMISINĖS ALYVOS 16

EKSPLOATACINIAI SKYSČIAI 19

HIDRAULINĖS ALYVOS 20

HIDRAULINĖS-TRANSMISINĖS ALYVOS 22

PRAMONINIŲ PAVARŲ ALYVOS 22

RIEBALINTOS MAŠININĖS ALYVOS 24

KOMPRESORIŲ ALYVOS 24

ŠALDYMO KOMPRESORIŲ ALYVOS 25

TURBINŲ ALYVOS 26

MAŠININĖS ALYVOS 26

KREIPIAMŲJŲ ALYVOS 27

GRŪDINIMO ALYVOS 28

ŽEMĖS ŪKIO IR MIŠKININKYSTĖS ALYVOS 28

ATSKYRIMO ALYVA 29

ŠILUMNEŠIO ALYVA 30

LOKOMOTYVŲ ALYVOS 30

STACIONARIŲ VARIKLIŲ ALYVOS 30

PNEUMATINIŲ ĮRENGINIŲ ALYVOS 31

ANTIADHEZINĖS ALYVOS 31

TEPALAI 32

JASOL GOLD C5 0W-20 HYBRID



Specifikacijos:

- SAE: 0W-20
- API: SP-RC
- ACEA: C5
- ILSAC GF-6A

1 4 60

Jasol Gold C5 0W-20 HYBRID – tai aukštos kokybės visiškai sintetinė 0W-20 klasės variklinė alyva, specialiai sukurta šiuolaikiniams benzininiams varikliams, naudojamiems hibridinėse pavaros sistemose. Ji užtikrina puikią variklio apsaugą, greitą tepimą esant žemai temperatūrai ir mažesnes degalų sąnaudas. Optimizuota atsižvelgiant į Start-Stop sistemas ir išmetamųjų teršalų emisiją. Idealiai tinka transporto priemonėms, atitinkančioms API SP / ILSAC GF-6A standartus.

JASOL GOLD LL 0W-20



Specifikacijos:

- SAE: 0W-20
- API: SN Plus/SP
- ACEA: C5/C6
- VW 508 00/509 00
- VW TL 52577
- ILSAC GF-6A
- PORSCHE C20

1 4 60

Jasol Gold LL 0W-20 – tai visus metus naudoti skirta alyva, daugiausia skirta šiuolaikiniams lengvųjų automobilių ir lengvųjų komercinių transporto priemonių benzininiams bei dyzeliniams varikliams su turbokompresoriumi. Rekomenduojama transporto priemonėms, kuriose įrengtos pažangios išmetamųjų dujų valymo sistemos, tokios kaip kietųjų dalelių filtrai (GPF, DPF) ir katalizatoriai.

JASOL GOLD A5/B5 0W-30



Specifikacijos:

- SAE: 0W-30
- API: SL
- ACEA: A5/B5
- VOLVO 95200377

1 4

Jasol Gold A5/B5 0W-30 – tai tiksliai sukurta formulė, kurioje panaudotos naujausios technologijos ir kokybę gerinantys priedai, leidžiantys maksimaliai išnaudoti jėgos agregato galią ir kartu užtikrinantys visapusišką variklio apsaugą. Ypač rekomenduojama Volvo markės lengviesiems automobiliams, kuriuose būtina naudoti Volvo 95200377 standartą atitinkančią alyvą.

JASOL GOLD FR 0W-30



Specifikacijos:

- SAE: 0W-30
- ACEA: C2
- PSA B71 2312

1 4

Jasol Gold FR 0W-30 puikiai apsaugo variklį per visą eksploatavimo laikotarpį ir padeda sumažinti degalų sąnaudas. Speciali alyvos formulė užtikrina ilgą šiuolaikinių sistemų eksploatavimo trukmę ir puikų jų veikimą. Ji ypač rekomenduojama PSA (STELLANTIS) koncernui priklausančių markių varikliams, kuriems taikoma PSA B71 2312 specifikacija.

JASOL GOLD RN 17 5W-30



Specifikacijos:

- SAE: 5W-30
- ACEA: C3
- MB 226.52
- RENAULT RN17

1 4 60

Jasol Gold RN17 5W-30 – sintetinė variklinė alyva, atitinkanti Renault standartą ir sukurta atsižvelgiant į automobilių variklių evoliuciją. Specialiai parinktas alyvos priedų paketas kartu su itin patvariomis bazinėmis alyvomis leido sukurti labai tvirtą alyvos plėvelės struktūrą, apsaugančią sistemą nuo kietųjų dalelių nuosėdų ir kartu saugančią variklį nuo degradacijos.

JASOL GOLD C3 504.00 507.00 SN/CF 5W-30 LONGLIFE



Specifikacijos:

- SAE: 5W-30
- API: SN/SM/CF
- ACEA: C3
- MB 229.31, 229.51
- VW 504 00/ 507 00
- BMW Longlife 04
- Porsche C30
- GM Dexos 2



Jasol Gold C3 504.00 507.00 SN/CF 5W-30 Longlife skirta naudoti lengvųjų automobilių ir lengvųjų komercinių transporto priemonių varikliuose, šiuolaikiniuose benzininiuose varikliuose su katalizatoriumi bei dyzeliniuose varikliuose su turbokompresoriumi arba be jo, turinčiuose DPF filtrus arba TWC katalizatorius. Alyva atitinka naujausius Volkswagen 504 00/507 00 reikalavimus ir taip pat gali būti naudojama varikliuose, kuriems taikomos senesnės VW specifikacijos.

JASOL GOLD C3 SN/CF 5W-30 LONGLIFE



Specifikacijos:

- SAE: 5W-30
- ACEA: C3; A3/B4
- API: SN/SM/CF
- MB 229.31, MB 229.51
- VW 502 00/505 00/505 01
- BMW Longlife 04
- GM Dexos 2



Jasol Gold C3 SN/CF 5W-30 Longlife skirta naudoti lengvųjų automobilių ir lengvųjų komercinių transporto priemonių varikliuose, šiuolaikiniuose benzininiuose ir dyzeliniuose varikliuose su turbokompresoriumi ir be jo, kuriuose naudojamos pažangios išmetamųjų dujų papildomo apdorojimo sistemos, pavyzdžiui, dyzelinių dalelių filtrai (DPF) ir trijų krypčių katalizatorius (TWC).

JASOL GOLD C3 SN/CF 5W-40 LONGLIFE



Specifikacijos:

- SAE: 5W-40
- ACEA: C3
- API: SN/SM/CF
- MB 229.31, MB 229.51
- VW 502 00/505 00/505 01
- BMW Longlife 04
- GM Dexos 2
- Renault RN 0700/RN 0710
- Ford WSS-M2C917-A
- Fiat 9.55535-S2
- Porsche A40



Jasol Gold C3 SN/CF 5W-40 Longlife skirta naudoti lengvųjų automobilių ir lengvųjų komercinių transporto priemonių varikliuose, moderniuose benzininiuose ir dyzeliniuose varikliuose su turbokompresoriumi ir be jo, kuriuose naudojamos pažangios išmetamųjų dujų papildomo apdorojimo sistemos, pavyzdžiui, dyzelinių dalelių filtrai (DPF) ir trijų krypčių katalizatorius (TWC).

JASOL GOLD C4 5W-30



Specifikacijos:

- SAE: 5W-30
- ACEA: C4
- Renault RN 0720



Jasol Gold C4 5W-30 – sintetinė variklinė alyva, skirta naudoti naujausiuose benzininiuose ir dyzeliniuose varikliuose su turbokompresoriumi arba be jo, atitinkančiuose Euro V ir VI išmetamųjų teršalų standartus. Ji ypač rekomenduojama šiuolaikiniams varikliams, kuriems reikalinga sustiprinta DPF kietųjų dalelių filtro apsauga. Užtikrina puikią variklio apsaugą dirbant žemoje temperatūroje, mažina alyvos sąnaudas ir padeda pailginti variklio eksploatavimo trukmę.

JASOL GOLD SN/CF 5W-30



Specifikacijos:

- SAE: 5W-30
- API: SN/SM/CF
- ACEA: A3/B3; A3/B4
- VW 502 00/505 00
- MB 229.3, MB 229.5
- BMW Longlife 01
- GM-LL-A/B-025
- Porsche A40
- Renault RN 0700/RN 0710



Jasol Gold SN/CF 5W-30 skirta naudoti lengvuosiuose automobiliuose ir lengvosiose komercinėse transporto priemonėse su benzininiais arba dyzeliniais varikliais (išskyrus dyzelinius variklius su kietųjų dalelių filtrais), suskystintomis naftos dujomis (LPG) varomuose varikliuose, varikliuose su turbokompresoriumi arba be jo, šiuolaikiniuose arba senesnės konstrukcijos varikliuose, su katalizatoriumi arba be jo.

JASOL GOLD 5W-30 PSA



Specifikacijos:

- SAE: 5W-30
- API: SN/CF
- ACEA: C2/C3
- MB 229.31, 229.51
- PSA B71 2290
- VW 505 00/505 01
- BMW LONGLIFE-04



Jasol Gold 5W-30 PSA yra sintetinė variklinė alyva, skirta naudoti šiuolaikiniuose lengvuosiuose automobiliuose ir lengvosiose komercinėse transporto priemonėse su dyzeliniais arba kibirkštinio uždegimo benzininiais varikliais su turbokompresoriumi arba be jo, kuriuose įrengtos išmetamųjų dujų mažinimo sistemos, pavyzdžiui DPF arba TWC. Ji puikiai saugo variklį per visą alyvos naudojimo laikotarpį ir užtikrina mažesnes degalų sąnaudas.

JASOL GOLD A5/B5 5W-30



Specifikacijos:

- SAE: 5W-30
- API: SL/CF
- ACEA: A5/B5
- Ford WSS-M2C913-D
- Renault RN 0700



Jasol Gold A5/B5 5W-30 – sintetinė variklinė alyva, skirta naujausiems benzininiams ir dyzeliniams lengvųjų automobilių varikliams, kuriems numatyta naudoti alyvą, kurios aukštatemperatūrė HTHS klampa yra sumažinta. Ypač rekomenduojama Ford varikliams, kuriems taikoma FORD WSS-M2C913-D specifikacija.

JASOL GOLD SN/CF 5W-40



Specifikacijos:

- SAE: 5W-40
- API: SN/SM/CF
- ACEA: A3/B3; A3/B4
- VW 502 00/505 00
- MB 229.3, MB 229.5
- BMW Longlife 01
- GM-LL-A/B-025
- Porsche A40
- Renault RN 0700/RN 0710



Jasol Gold SN/CF 5W-40 skirta naudoti lengvuosiuose automobiliuose ir lengvosiose komercinėse transporto priemonėse su benzininiais arba dyzeliniais varikliais (išskyrus dyzelinius variklius su kietųjų dalelių filtrais), suskystintomis naftos dujomis (LPG) varomuose varikliuose, varikliuose su turbokompresoriumi arba be jo, šiuolaikiniuose arba senesnės konstrukcijos varikliuose, su katalizatoriumi arba be jo.

JASOL GOLD SL/CF 10W-40



Specifikacijos:

- SAE: 10W-40
- API: SL/SJ/CF
- ACEA: A3/B3; A3/B4
- MB 229.1, MB 229.3
- VW 502 00/505 00



Pusiau sintetinė variklinė alyva Jasol Gold SL/CF 10W-40, pagaminta iš labai rafinuotų bazinių alyvų, praturtinta specialiais priedų paketais, daugiausia skirta naudoti lengvuosiuose automobiliuose ir lengvosiose komercinėse transporto priemonėse. Ją galima naudoti ir benzininiuose, ir dyzeliniuose varikliuose, kuriuose įrengti katalizatoriai.

JASOL GOLD SL/CF 15W-40



Specifikacijos:

- SAE: 15W-40
- API: SL/SJ/CF
- ACEA: A3/B3; A3/B4
- MB 229.1
- VW 501 01/505 00



Jasol Gold SL/CF 15W-40 skirta įvairių tipų benzininiams ir dyzeliniams varikliams su turbokompresoriumi arba be jo, veikiantiems įvairiomis darbo sąlygomis, tepti. Ją taip pat galima naudoti transporto priemonėse, kuriose gamintojas rekomenduoja naudoti API klasės alyvas: SH, SG, SJ.

JASOL UNIVERSAL MOTOR OIL SF/CC 15W-40



Specifikacijos:

- SAE: 15W-40
- API: SF/CC



Jasol Universal Motor Oil SF/CC 15W-40 skirta įvairių tipų benzininiams ir dyzeliniams varikliams, kuriems gamintojas rekomenduoja naudoti API SF, SE arba žemesnės kokybės klasės alyvą, tepti. Ji taip pat gali būti naudojama dyzeliniuose varikliuose, kuriems gamintojas rekomenduoja naudoti API CC kokybės klasės alyvą.

JASOL SELEKT MOTOR OIL SD 20W-40



Specifikacijos:

- SAE: 20W-40
- API: SD



Jasol Selekt Motor Oil SD 20W-40 – variklinė alyva, skirta senesnio tipo benzininiams varikliams tepti, atitinkanti API SD kokybės klasę. Pagaminta iš šiai klampos klasei skirtų mineralinių bazinių alyvų, pasižyminčių puikiu atsparumu senėjimui.

JASOL AGRI LUX 10



Specifikacijos:

- SAE: 30
- API: SA
- PN-73/C-96085



Jasol Agri LUX 10 variklinė alyva, skirta naudoti trinties mazguose, kuriuose nereikia alyvų su priedais. Gali būti naudojama kaip mašininė alyva visur, kur reikia išlaikyti alyvos plėvelę tarp trinties paviršių.

MOTOCIKLŲ ALYVA

JASOL GOLD 4T MOTO 10W-40 SEMISYNTHETIC



Specifikacijos:

- SAE: 10W-40
- API: SL
- JASO: MA/MA2



Jasol Gold 4T Moto 10W-40 Semisynthetic – variklinė alyva, skirta didelėmis apkrovomis veikiantiems naujausios konstrukcijos keturtakčiams motociklų varikliams tepti, taip pat naudoti motociklų pavarų dėžėse ir transmisijose su šlapiąja sankaba.

JASOL GOLD TRUCK LS CK-4 5W-30 (low SAPS)



Specifikacijos:

- SAE: 5W-30
- API: CK-4/CJ-4/CI-4/SL
- ACEA: E4, E7, E8, E11
- MAN M3777/ M3677/ M3775/ M3477/ M3271-1
- MTU Type 3.1, Type 2.1
- Deutz DQC IV-18 LA
- Volvo VDS-4.5
- Renault VI RLD-4/RLD-3
- DTFR 15C120/ 15C110/ 15C100 (228.52, 228.51, 228.31)
- Caterpillar ECF-3
- Cummins CES 20086, CES 20081
- JASO DH-2-17/ DH-1-17/ DL-0-17
- Detroit Diese 93K218, 93K222
- Scania LDF-4
- Mack EOS-4.5



Jasol Gold Truck LS CK-4 5W-30 sintetinė alyva, pagaminta pagal „Low SAPS" technologiją, turinti mažai sieros ir fosforo. Ji sukurta siekiant idealiai suderinti puikias tepimo savybes, terminį stabilumą ir puikias dumblo tvarkymo savybes esant dideliam ridos nuvažiavimui bei technologiją, pritaikytą naujausioms sistemoms, tokioms kaip dyzelinių dalelių filtrai (DPF), SCR ir EGR sistemos. Skirta naudoti šiuolaikiniuose sunkvežimiuose ir autobusuose, atitinkančiuose Euro VI arba Euro V emisijos reikalavimus.

JASOL GOLD TRUCK LS CK-4 10W-30 (low SAPS)



Specifikacijos:

- SAE: 10W-30
- API: CK-4/CJ-4/CI-4/CH-4/SL
- ACEA: E4, E8, E11
- DTFR 15C120/ 15C110 (228.52/ 228.51)
- MAN M3775
- DEUTZ DQC IV-18 LA
- VOLVO VDS-4.5
- RENAULT VI RLD-3
- MTU TYPE 3.1/ 2.1
- CUMMINS CES 20086/ CES 20092
- CATERPILLAR ECF-3
- JASO DH-2-21



Alyva Jasol Gold Truck LS CK-4 10W-30 su sumažintu SAPS (mažas sulfatinių pelenų, fosforo ir sieros kiekis) specialiai sukurta dyzeliniams varikliams, atitinkantiems griežčiausius Euro VI ir Euro V emisijos standartus. Rekomenduojama sunkvežimiams, vilkikams, autobusams, eksploatuojamiems pačiomis sudėtingiausiomis sąlygomis, esant ilgesniems alyvos keitimo intervalams. Naudojama formulė užtikrina visišką suderinamumą su naujausių ir senesnių tipų transporto priemonių filtrų sistemomis ir katalizatoriais.

JASOL GOLD TRUCK LS CK-4 10W-40 (low SAPS)



Specifikacijos:

- SAE: 10W-40
- API: CK-4/CJ-4/CI-4/CH-4/SL
- ACEA: E4, E7, E8, E11
- MAN M3477, M3775, M3271-1
- DTFR 15C120/ 15C110/ 15C100 (228.52/ 228.51/ 228.31)
- Renault VI RLD-4/RLD-3
- Volvo VDS-4.5
- Mack EOS-4.5
- MTU Type 3.1, Type 2.1
- Deutz DQC-IV-18 LA
- Detroit Diesel 93K222
- Scania LA
- Cummins CES 20086, CES 20081
- Caterpillar ECF-3
- JASO DH-2-17



Jasol Gold Truck LS CK-4 10W-40 alyva su sumažintu SAPS kiekiu (mažu sulfatinių pelenų, fosforo ir sieros kiekiu), specialiai skirta dyzeliniams varikliams, atitinkantiems griežčiausius Euro VI ir Euro V išmetamųjų teršalų standartus. Rekomenduojama sunkvežimiams, balniniams vilkikams ir autobusams, eksploatuojamiems pačiomis sudėtingiausiomis sąlygomis, esant pailgintiems alyvos keitimo intervalams. Naudojama formulė užtikrina visišką suderinamumą su naujausių ir senesnių tipų transporto priemonių filtravimo sistemomis ir katalizatoriais.

JASOL GOLD TRUCK UHPD CI-4/SL 10W-40



Specifikacijos:

- SAE: 10W-40
- API: CI-4/CH-4/CF/SL
- ACEA: E4, E7
- DTFR 15B120 (228.5)
- MAN M 3277
- Volvo VDS-3, Volvo VDS-2
- MTU type 3
- Deutz DQC IV-10



Jasol Gold Truck UHPD CI-4/SL 10W-40 – Ultra High Performance Diesel tipo variklinė alyva, užtikrinanti optimalų didelėmis apkrovomis veikiančių dyzelinių variklių eksploatavimą. Ypač rekomenduojama sunkvežimių, balninių vilkikų, autobusų, kelių tiesimo ir statybos mašinų varikliams. Užtikrina tinkamą tepimą ir esant pailgintiems alyvos keitimo intervalams. Gali būti naudojama ir benzininiuose varikliuose. Idealiai tinka įmonėms, turinčioms įvairų šiuolaikinį transporto priemonių parką.

JASOL GOLD TRUCK SHPD CI-4/SL 15W-40



Specifikacijos:

- SAE: 15W-40
- API: CI-4/CH-4/CG-4/CF/SL
- ACEA: E7, E5; A3/B4
- DTFR 15B110 (228.3)
- MAN M 3275
- Volvo VDS-3
- MTU type 2



Jasol Gold Truck SHPD CI-4/SL 15W-40 skirta didelėmis apkrovomis veikiantiems sunkvežimių, sunkiosios statybos įrangos, žemės ūkio mašinų ir autobusų dyzeliniams varikliams. Puikus mineralinių bazinių alyvų ir kokybę gerinančių priedų derinys užtikrina atitiktį reikalaujamiems API ir ACEA standartams bei transporto priemonių gamintojų specifikacijoms. Skirta Euro V reikalavimus atitinkantiems varikliams su SCR sistemomis bei senesnės konstrukcijos varikliams, atitinkantiems Euro IV, III, II ir I reikalavimus. Taip pat rekomenduojama naudoti esant pailgintai ridai tarp alyvos keitimų.

JASOL GOLD TRUCK SHPD CI-4/SL 20W-50



Specifikacijos:

- SAE: 20W-50
- API: CI-4/CH-4/CG-4/CF/SL
- ACEA: E7, E5; A3/B4
- DTFR 15B110 (228.3)
- MAN M 3275
- MTU TYPE 2
- VOLVO VDS-3



Jasol Gold Truck SHPD CI-4/SL 20W-50 skirta didelėmis apkrovomis veikiantiems sunkvežimių, sunkiosios statybos įrangos, žemės ūkio mašinų ir autobusų dyzeliniams varikliams. Puikus mineralinių bazinių alyvų ir kokybę gerinančių priedų derinys užtikrina atitiktį reikalaujamiems API ir ACEA standartams bei transporto priemonių gamintojų specifikacijoms. Skirta Euro V reikalavimus atitinkantiems varikliams su SCR sistemomis bei senesnės konstrukcijos varikliams, atitinkantiems Euro IV, III, II ir I reikalavimus. Taip pat rekomenduojama naudoti esant pailgintai ridai tarp alyvos keitimų.

JASOL GOLD TRUCK SHPD CH-4/SL 15W-40



Specifikacijos:

- SAE: 15W-40
- API: CH-4/CG-4/CF/SL
- ACEA: E7, E5, A3/B4
- DTFR 15B110 (228.3)
- MAN M 3275-1
- Volvo VDS-3
- MTU type 2



Jasol Gold Truck SHPD CH-4/SL 15W-40 skirta didelėmis apkrovomis veikiantiems sunkvežimių, sunkiosios statybos įrangos, žemės ūkio mašinų ir autobusų dyzeliniams varikliams. Puikus mineralinių bazinių alyvų ir kokybę gerinančių priedų derinys užtikrina atitiktį reikalaujamiems API ir ACEA standartams bei transporto priemonių gamintojų specifikacijoms. Skirta Euro IV reikalavimus atitinkantiems varikliams su SCR sistemomis bei senesnės konstrukcijos varikliams, atitinkantiems Euro III, II ir I reikalavimus. Taip pat rekomenduojama naudoti esant pailgintai ridai tarp alyvos keitimų.

JASOL GOLD TRUCK CG-4/SJ 15W-40



Specifikacijos:

- SAE: 15W-40
- API: CG-4/CF-4/CF/SJ
- ACEA: E3, A3/B3
- MAN 3275
- MB 228.3
- MTU TYPE 2
- VOLVO VDS-2



Jasol Gold Truck CG-4/SJ 15W-40 skirta visų tipų keturtaktiams dyzeliniams varikliams su pripūtimu ir labai dideliu pripūtimu, veikiantiems mažomis ir didelėmis apkrovomis, tepti. Ją rekomenduojama naudoti sunkvežimiuose, autobusuose, statybinėje įrangoje, visureigiuose, kuriuose gamintojas rekomenduoja naudoti CG-4/SJ klasės alyvą. Šią alyvą taip pat galima naudoti lengvuosiuose automobiliuose.

JASOL GOLD TRUCK CG-4/SJ 20W-50



Specifikacijos:

- SAE: 20W-50
- API: CG-4/CF-4/CF/SJ
- ACEA: E7, E5; A3/B3
- MAN 3275
- MB: 228.3
- MTU TYPE 2
- VOLVO VDS-2



Jasol Gold Truck CG-4/SJ 20W-50 – alyva, skirta naudoti stipriai ir vidutiniškai forsuotuose dyzeliniuose varikliuose su turbokompresoriumi arba be jo, ypač dideliuose sunkvežimiuose, statybos technikoje ir autobusuose. Tinkamai parinkta klampa užtikrina geresnį tepimą, didesnį sistemos sandarumą ir mažesnį nuotėkį susidėvėjusiose transporto priemonėse. Gali būti naudojama senesnių tipų transporto priemonėse, kurioms rekomenduojamos CD, CE arba CF-4 klasių alyvos.

JASOL GOLD TRUCK CF-4/SG 15W-40



Specifikacijos:

- SAE: 15W-40
- API: CF-4/CF/SG
- ACEA: E2
- MAN 271
- MB 228.1
- MTU type 1



Jasol Gold Truck CF-4/SG 15W-40 rekomenduojama naudoti sunkvežimiuose, autobusuose, statybinėje ir žemės ūkio įrangoje, kurioje gamintojas rekomenduoja naudoti CF-4/SG klasės alyvą. Ją taip pat galima naudoti susidėvėjusioje senesnėje įrangoje, kuriai rekomenduojamos žemesnės klasės alyvos, pavyzdžiui, API: CD, CE.

JASOL GOLD TRUCK CF-4/SG 20W-50



Specifikacijos:

- SAE: 20W-50
- API: CF-4/CF/SG
- ACEA: E2
- MAN 271
- MB 228.1
- MTU TYPE 1



Jasol Gold Truck CF-4/SG 20W-50 rekomenduojama naudoti sunkvežimiuose, autobusuose, statybos ir žemės ūkio technikoje, kuriai gamintojas rekomenduoja CF-4/SG klasės alyvą. Ją taip pat galima naudoti susidėvėjusioje senesnio tipo technikoje, kuriai rekomenduojamos žemesnių klasių alyvos, pavyzdžiui, API CD arba CE.

JASOL GOLD TRUCK STANDARD CE/SG 15W-40



Specifikacijos:

- SAE: 15W-40
- API: CE/CD/SG
- ACEA: E2
- MAN 271
- MB 228.1
- MTU TYPE 1



Jasol Gold Truck Standard CE/SG 15W-40 – daugiasezonė dyzelinių variklių alyva, pagaminta iš aukštos kokybės rafinuotų bazinių alyvų ir tinkamai parinkto daugiafunkcio kokybę gerinančių priedų paketo. Ypač rekomenduojama senesnio tipo sunkvežimių, miesto ir tarpmiestinių autobusų, statybos bei žemės ūkio mašinų varikliams tepti.

JASOL GOLD TRUCK STANDARD CE/SG 20W-50



Specifikacijos:

- SAE: 20W-50
- API: CE/CD/SG
- ACEA: E2
- MAN 271
- MB 228.1
- MTU TYPE 1



Jasol Gold Truck Standard CE/SG 20W-50 – alyva, skirta visų tipų keturtakčiams dyzeliniams varikliams, įskaitant variklius su pripūtimu ir dideliu pripūtimo laipsniu, veikiantiems esant mažoms ir didelėms apkrovoms, tepti. Rekomenduojama naudoti sunkvežimiuose, autobusuose ir statybos technikoje, kuriai gamintojas rekomenduoja CE/SG klasės alyvą.

JASOL GARDEN 2T Stroke OIL Semisynthetic TC RED



Specifikacijos:

- API: TC
- ISO:L-EGC
- JASO: FC



Jasol Garden 2T Stroke Oil Semisynthetic TC Red – pusiau sintetinė dvitakčių variklių alyva, pasižyminti itin maža dūmų emisija. Ji tinka benzininiams ir grandininiams pjūklams, benzininėms krūmapjovėms bei visų rūšių dvitaktei sodo technikai. Puikiai maišosi su degalais ir gali būti naudojama Stihl, Husqvarna, Stiga bei kitų gamintojų įrangoje. Alyvą galima pilti tiesiai į degalų baką, maišant ją su degalais santykiu 1:50 (2 % alyvos), jei variklio gamintojas nenurodo kitaip.

JASOL GARDEN 2T Stroke OIL Semisynthetic TC GREEN



Specifikacijos:

- API: TC
- ISO:L-EGC
- JASO: FC



Jasol Garden 2T Stroke Oil Semisynthetic TC Green – pusiau sintetinė dvitakčių variklių alyva, pasižyminti itin maža dūmų emisija. Ji tinka benzininiams ir grandininiams pjūklams, benzininėms krūmapjovėms bei visų rūšių dvitaktei sodo technikai. Puikiai maišosi su degalais ir gali būti naudojama Stihl, Husqvarna, Stiga bei kitų gamintojų įrangoje. Alyvą galima pilti tiesiai į degalų baką, maišant ją su degalais santykiu 1:50 (2 % alyvos), jei variklio gamintojas nenurodo kitaip.

JASOL GARDEN 2T Stroke OIL TA/TB (Mixol)



Specifikacijos:

- API: TA/TB
- JASO:FB
- ISO-L ETA/ETB



Jasol Garden 2T Stroke Oil TA/TB skirta oru ir vandeniu aušinamiems varikliams. Ji gali būti naudojama benzininiuose ir grandininiuose pjūkluose bei visų rūšių sodo technikoje su dvitakčiais varikliais. Alyvą galima pilti tiesiai į degalų baką, maišant ją su degalais santykiu 1:50, jei variklio gamintojas nenurodo kitaip.

JASOL AGRI TRACTOR OIL EXTRA 10W-40



Specifikacijos:

- SAE: 10W-40
- API: CJ-4/CI-4/CH-4
- ACEA: E4, E7, E8, E11
- MAN M 3477/3575
- DTFR 15C110, 15C100 (228.51/228.31)
- Renault VII RLD-3
- Volvo VDS-4
- Mack EO-O Premium Plus, EO-N Premium
- CUMMINS CES 2008
- Caterpillar ECF-3
- MTU Category 2.1



Jasol Agri Tractor Oil Extra 10W-40 – aukštos kokybės variklinė alyva su sumažintu SAPS kiekiu (mažu sulfatinių pelenų, fosforo ir sieros kiekiu), specialiai sukurta šiuolaikiniams dyzeliniams varikliams. Puikiai tinka žemės ūkio ir statybos mašinoms, atitinkančioms griežtus Euro VI ir Euro V išmetamųjų teršalų standartus. Mažina nuosėdų susidarymą, pailgina kietųjų dalelių filtro (DPF) eksploatavimo trukmę ir užtikrina optimalų tepimą bei terminį stabilumą įvairiomis eksploatavimo sąlygomis.

JASOL AGRI TRACTOR OIL MAX 10W-40



Specifikacijos:

- SAE: 10W-40
- API: CI-4/CH-4/CF/SL
- ACEA: E4, E7
- DTFR 15B120 (228.5)
- MAN M 3277
- Volvo VDS-3, Volvo VDS-2
- MTU type 3
- Deutz DQC IV-10



Jasol Agri Tractor Oil Max 10W-40 – aukštos kokybės Ultra High Performance Diesel (UHPD) tipo variklinė alyva, sukurta intensyviai eksploatuojamoms žemės ūkio ir statybos mašinoms. Pažangi jos formulė užtikrina maksimalią variklio apsaugą, veiksmingai mažina nusidėvėjimą ir neleidžia susidaryti nuosėdoms. Dėl puikaus terminio stabilumo ir atsparumo oksidacijai ji pailgina jėgos agregato eksploatavimo trukmę, o jos tepimo savybės užtikrina efektyvų darbą net ekstremaliomis sąlygomis.

JASOL AGRI TRACTOR OIL NORMAL 15W-40



Specifikacijos:

- SAE: 15W-40
- API: CI-4/CH-4/CG-4/CF/SL
- ACEA: E7, E5; A3/B4
- DTFR 15B110 (228.3)
- MAN M 3275
- Volvo VDS-3
- MTU type 2



Jasol Agri Tractor Oil Normal 15W-40 – tai aukštos kokybės variklinė alyva, skirta didelėmis apkrovomis veikiantiems dyzeliniams varikliams, naudojamiems kelių tiesimo, žemės ūkio ir statybos mašinose, taip pat sunkvežimiuose bei autobusuose. Puikiai tinka šiuolaikiniams jėgos agregatams su SCR sistemomis, atitinkantiems Euro V išmetamųjų teršalų standartus, taip pat senesnės konstrukcijos agregatams, atitinkantiems Euro IV, III, II ir I reikalavimus. Dėl savo formulės užtikrina veiksmingą variklio apsaugą, mažina nuosėdų susidarymą ir užtikrina optimalų tepimą net sudėtingomis eksploatavimo sąlygomis.

JASOL AGRI TRACTOR OIL SIMPLE 15W-40



Specifikacijos:

- SAE: 15W-40
- API: CG-4/CF-4/CF/SJ
- ACEA: E3, A3/B3
- MAN M 3275
- DTFR 15B110 (228.3)
- Volvo VDS-2
- MTU type 2



Jasol Agri Tractor Oil Simple 15W-40 – universali variklinė alyva, skirta keturtakčiams dyzeliniams varikliams tiek su pripūtimu, tiek su didelio slėgio pripūtimu. Idealiai tinka žemės ūkio ir statybos technikai, veikiančiai esant kintamoms apkrovoms, užtikrina optimalų tepimą, mažina variklio nusidėvėjimą ir saugo nuo nuosėdų. Dėl savo formulės didina jėgos agregatų patikimumą bei eksploatavimo trukmę ir puikiai tinka intensyviai eksploatacijai.

JASOL AGRI CD 15W-40



Specifikacijos:

- SAE: 15W-40
- API: CD



Jasol Agri CD 15W-40 skirta įvairių tipų keturtakčiams dyzeliniams varikliams be pripūtimo ir su pripūtimu, veikiantiems esant mažoms ir didelėms apkrovoms, tepti. Taip pat rekomenduojama susidėvėjusiems varikliams. Variklinė alyva Jasol Agri CD 15W-40 gali būti maišoma su panašios klampos ir kokybės klasės alyvomis bei yra jomis pakeičiama.

JASOL AGRI CD 10W



Specifikacijos:

- SAE: 10W
- API: CD



Jasol Agri CD 10W skirta įvairių tipų dyzeliniams varikliams be pripūtimo ir su pripūtimu, veikiantiems esant mažoms ir didelėms apkrovoms, tepti. Taip pat rekomenduojama susidėvėjusiems varikliams. Gali būti naudojama ir transporto priemonių hidraulinėse sistemose, kai reikalinga tokio tipo alyva. Variklinė alyva Jasol Agri CD 10W gali būti maišoma su panašios klampos ir kokybės klasės alyvomis bei yra jomis pakeičiama.

JASOL AGRI CC 15W-40



Specifikacijos:

- SAE: 15W-40
- API: CC



Jasol Agri CC 15W-40 skirta įvairių tipų keturtakčiams dyzeliniams varikliams be pripūtimo ir su pripūtimu, veikiantiems esant vidutinėms šiluminėms ir mechaninėms apkrovoms, tepti. Taip pat rekomenduojama susidėvėjusiems varikliams. Variklinė alyva Jasol Agri CC 15W-40 gali būti maišoma su panašios klampos ir kokybės klasės alyvomis bei yra jomis pakeičiama.

JASOL AGRI CC 50



Specifikacijos:

- SAE: 50
- API: CC



Jasol Agri CC 50 skirta įvairių tipų dyzeliniams varikliams be pripūtimo ir su pripūtimu, veikiantiems esant vidutinėms šiluminėms ir mechaninėms apkrovoms, tepti. Variklinė alyva Jasol Agri CC 50 gali būti maišoma su panašios klampos ir kokybės klasės alyvomis bei yra jomis pakeičiama.

JASOL AGRI CC 40



Specifikacijos:

- SAE: 40
- API: CC



Jasol Agri CC 40 skirta įvairių tipų dyzeliniams varikliams be pripūtimo ir su pripūtimu, veikiantiems esant vidutinėms šiluminėms ir mechaninėms apkrovoms, tepti. Variklinė alyva Jasol Agri CC 40 gali būti maišoma su panašios klampos ir kokybės klasės alyvomis bei yra jomis pakeičiama.

JASOL AGRI CC 30



Specifikacijos:

- SAE: 30
- API: CC



Jasol Agri CC 30 skirta įvairių tipų dyzeliniams varikliams be pripūtimo ir su pripūtimu, veikiantiems esant vidutinėms šiluminėms ir mechaninėms apkrovoms, tepti. Variklinė alyva Jasol Agri CC 30 gali būti maišoma su panašios klampos ir kokybės klasės alyvomis bei yra jomis pakeičiama.

JASOL AGRI CB 50



Specifikacijos:

- SAE: 50
- API: CB



Jasol Agri CB 50 skirta įvairių tipų dyzeliniams varikliams be pripūtimo, veikiantiems esant nedidelėms šiluminėms ir mechaninėms apkrovoms, tepti. Rekomenduojama naudoti senesnio tipo varikliuose, kuriems gamintojas rekomenduoja API CB kokybės klasės alyvas. Jasol Agri CB 50 gali būti maišoma su panašios klampos ir kokybės klasės alyvomis bei yra jomis pakeičiama.

JASOL AGRI CB 40



Specifikacijos:

- SAE: 40
- API: CB



Jasol Agri CB 340 skirta įvairių tipų dyzeliniams varikliams be pripūtimo, veikiantiems esant nedidelėms šiluminėms ir mechaninėms apkrovoms, tepti. Rekomenduojama naudoti senesnio tipo varikliuose, kuriems gamintojas rekomenduoja API CB kokybės klasės alyvas. Jasol Agri CB 40 gali būti maišoma su panašios klampos ir kokybės klasės alyvomis bei yra jomis pakeičiama.

JASOL AGRI CB 30



Specifikacijos:

- SAE: 30
- API: CB



Jasol Agri CB 30 skirta įvairių tipų dyzeliniams varikliams be pripūtimo, veikiantiems esant nedidelėms šiluminėms ir mechaninėms apkrovoms, tepti. Rekomenduojama naudoti senesnio tipo varikliuose, kuriems gamintojas rekomenduoja API CB kokybės klasės alyvas. Jasol Agri CB 30 gali būti maišoma su panašios klampos ir kokybės klasės alyvomis bei yra jomis pakeičiama.

JASOL AGRI CB/SC 15W-40



Specifikacijos:

- SAE: 15W-40
- API: CB/SC



Jasol Agri CB/SC 15W-40 skirta keturtakčiams dyzeliniams varikliams be pripūtimo, veikiantiems esant mažoms ir vidutinėms apkrovoms, tepti. Rekomenduojama senesnio tipo dyzeliniams varikliams, kuriems gamintojas nurodo naudoti API CB kokybės klasės alyvą. Taip pat gali būti naudojama senesnio tipo benzininiams varikliams, kuriems gamintojas nurodo naudoti API SC kokybės klasės alyvą, tepti. Variklinę alyvą Jasol Agri CB/SC 15W-40 galima maišyti su panašios klampos ir kokybės klasės alyvomis ir naudoti pakaitomis.

JASOL AGRI STOU 10W-30



Specifikacijos:

- SAE: 10W-30
- API: CG-4/SF, GL-4
- ACEA: E3
- John Deere: J27, J20C
- Massey Ferguson: CMS M1139/44/45
- Ford: M2C 159 B/C
- FNH 82009201/2/3
- ZF TE-ML 06A, 06B, 06C, 07B
- New Holland 820092001/2/3
- New Holland MAT 3525, MAT 3526



Jasol Agri STOU 10W-30 – moderni daugiafunkcė STOU (Super Tractor Oil Universal) tipo alyva, skirta naudoti sunkiomis eksploatavimo sąlygomis šiuolaikinėje žemės ūkio ir statybos technikoje. Užtikrina išskirtinę dyzelinių variklių, mechaninių pavarų dėžių, hidraulinių sistemų ir šlapiųjų stabdžių apsaugą.

JASOL AGRI STOU 10W-40



Specifikacijos:

- SAE: 10W-40
- API: CG-4/SF, GL-4
- ACEA: E3
- John Deere: J27, J20C
- Massey Ferguson: CMS M1139/44/45
- Ford: M2C 159 B/C
- FNH 82009201/2/3
- ZF TE-ML 06A, 06B, 06C, 07B
- New Holland 820092001/2/3
- New Holland MAT 3525, MAT 3526




Jasol Agri STOU 10W-40 daugiafunkcinė STOU (Super Tractor Oil Universal) alyva, skirta labai sunkioms žemės ūkio ir statybinės įrangos eksploatavimo sąlygoms. Ji užtikrina išskirtinę apsaugą dyzeliniuose varikliuose, mechaninėse pavarų dėžėse, taip pat hidraulinėse sistemose ir šlapiuose stabdžiuose.

JASOL AGRI UTTO 10W-30



Specifikacijos:

- SAE: 10W-30
- API: GL-4
- Massey Ferguson CMS M 1143
- Ford M2C, 134D, 159B/C
- John Deere J20C
- New Holland MAT 3525, MAT 3526
- New Holland 82009201/2/3



Jasol Agri UTTO 10W-30 – daugiasezonė daugiafunkcė Universal Tractor Transmission Oil tipo alyva, skirta įvairių tipų transmisijoms, naudojamoms žemės ūkio, statybos ir pramonės įrangoje (pavarų dėžėms, pagrindinėms ir vairo pavaroms, diferencialams), taip pat didelėmis apkrovomis veikiančioms hidraulinėms sistemoms tepti, laikantis mašinų ir transporto priemonių gamintojų rekomendacijų. Gali būti naudojama traktoriuose, kuriuose mechaninė pavarų dėžė, varantieji tiltai, hidraulinė įranga ir šlapieji stabdžiai tepami viena alyvos sistema.

JASOL AGRI UTTO 10W-40



Specifikacijos:

- SAE: 10W-40
- API: GL-4
- Massey Ferguson CMS M 1143
- Ford M2C, 134D, 159B/C
- John Deere J20C
- New Holland MAT 3525, MAT 3526
- New Holland 82009201/2/3



Jasol Agri UTTO 10W-40 – daugiasezonė daugiafunkcė Universal Tractor Transmission Oil tipo alyva, užtikrinanti puikią apsaugą nuo nusidėvėjimo ir korozijos bei mažinanti nuosėdų ir dumblo susidarymą. Skirta įvairių tipų transmisijoms, naudojamoms žemės ūkio, statybos ir pramonės įrangoje (pavarų dėžėms, pagrindinėms arba vairo pavaroms, diferencialams), taip pat didelėmis apkrovomis veikiančioms hidraulinėms sistemoms tepti, laikantis mašinų ir transporto priemonių gamintojų rekomendacijų.

JASOL AGRI U



Specifikacijos:

- API: GL-4
- DIN 51 524 part 2 HLP
- Ford: M2C 134D
- Case New Holland MAT 3525
- John Deere: J20C
- ZF TE ML 06A/06B/06C/07B
- Massey Ferguson: CMS M1135, M1143, M1145



Jasol Agri U universali hidraulinė-transmisinė alyva, skirta naudoti pavarų dėžėse, galios perdavimo sistemose, transmisijose ir hidraulinėse sistemose. Ji naudojama transmisijos sistemai tepti, taip pat vadinamiesiems šlapiesiems stabdžiams ir kaip darbinis skystis traktorių ir žemės ūkio mašinų hidraulinėse sistemose.

JASOL AGRI BOX 26



Specifikacijos:

- ISO VG: 46
- DIN 51524 part 3 HVLP
- AFNOR NF E 48-603 (HV)
- U.S. Steel 127
- U.S. Steel 224



Jasol Agri Box 26 skirta hidraulinėms sistemoms, veikiančioms sunkiomis eksploatavimo sąlygomis, tepti. Ji taip pat gali būti naudojama hidromechaninėse pavarų dėžėse, motorinių transporto priemonių vairo stiprintuvuose ir kai kuriose hidrokinetinėse sistemose.

JASOL AGRI 6



Specifikacijos:

- SAE: 80W
- API: GL-4
- MAN 341 Type Z2
- ZF TE-ML 02A, 16A, 17A



Jasol Agri 6 skirta lengvųjų automobilių, sunkvežimių, autobusų bei žemės kasimo ir kelių tiesimo mašinų hipoidinėms transmisijoms, veikiančioms vidutinės apkrovos sąlygomis, kai gamintojas rekomenduoja API GL-4 klasės alyvą.

JASOL GOLD GL-5 LS 80W-90



Specifikacijos:

- SAE: 80W-90
- API: GL-5 Limited Slip
- MB 235.0
- MIL-L-2105D
- MAN 342 Type M1
- ZF TE-ML 05A/05C/07A/08/16B/17B/19B/21A
- Volvo 97310, Volvo 97316
- DAF



Jasol Gold LS GL-5 80W-90 skirta naudoti lengvųjų automobilių, sunkvežimių, autobusų, žemės kasimo ir kelių tiesimo mašinų hipoidinėse transmisijose bei galiniuose tiltuose, veikiančiuose sunkiomis eksploatavimo sąlygomis, kai gamintojas rekomenduoja API GL-5 klasės alyvą. Tinka didelėmis apkrovomis veikiančioms transporto priemonėms, statybos technikai ir kitiems mechaniniams įrenginiams su riboto slydimo transmisijomis, vadinamosiomis LS (Limited Slip).

JASOL AGRI GL-5 90 LS



Specifikacijos:

- SAE: 90
- API: GL-5 Limited Slip
- MIL-L-2105D
- Volvo 97310
- ZF TE-ML 05C, 12C, 16E, 21C



Jasol Agri GL-5 90 LS – universali daugiasezonė transmisinė alyva, skirta mechaninėms automobilių pavarų dėžėms. Alyva užtikrina didelę apkrovų perėmimo galią ir puikias tepimo bei apsaugos nuo nusidėvėjimo savybes. Ypač rekomenduojama lengvųjų automobilių, sunkvežimių, autobusų, statybos ir žemės ūkio technikos bei kitų mechaninių įrenginių pavarų dėžėms ir pagrindinėms transmisijoms su riboto slydimo mechanizmais, vadinamaisiais LS (Limited Slip), tepti.

JASOL AGRI GL-4 80W-90



Specifikacijos:

- SAE: 80W-90
- API: GL-4
- MB 235.1
- MIL-L-2105
- MAN 341 Type Z2, MAN 341 Type E1
- ZF TE-ML 02A, 16A, 17A, 19A



Alyva Jasol Agri GL-4 80W-90 skirta naudoti lengvųjų automobilių, sunkvežimių, autobusų, žemės kasimo ir kelių tiesimo mašinų hipoidinėse pavarų dėžėse, eksploatuojamose sunkiomis darbo sąlygomis. Ją taip pat rekomenduojama naudoti bet kokiose mašinose, įrenginiuose ir įrangoje, kuriems gamintojas rekomenduoja naudoti API GL-4 klasės alyvą.

JASOL AGRI HV 46



Specifikacijos:

- PN-EN ISO: 6743-4
- PN-ISO: 3448 VG: 46
- PN-ISO: 11158 HV
- DIN 51 524 part 3 HVLP



Jasol Agri HV 46 skirtas naudoti sunkiomis ir labai sunkiomis sąlygomis, t. y. esant dideliam slėgiui ir skirtingai temperatūrai. Jis pasižymi aukštu klampumo rodikliu. Atitinkamas apsaugos nuo susidėvėjimo savybių lygis, puikus filtruojamumas ir didelis stabilumas užtikrins optimalų veikimą.

JASOL AGRI HL 46



Specifikacijos:

- PN-EN-ISO: 6743-4
- PN-ISO 3448 VG: 46
- PN-ISO: 11158 HL
- DIN 51 524 part 1 HL



Jasol Agri HL 46 skirta naudoti mažomis ir vidutinėmis apkrovomis veikiančiose hidrostatinės pavaros įrenginių galios perdavimo, hidraulinės pavaros ir valdymo sistemose, eksploatuojamose vidutinės temperatūros sąlygomis. Dėl optimaliai parinkto priedų paketo alyva apsaugo sistemą nuo korozijos ir mažina nusidėvėjimo požymius.

DAUGIAFUNKCĖS ALYVOS (ŽEMĖS ŪKIS, STATYBA)

JASOL GOLD MULTI POWER TO-4 SAE 10W



Specifikacijos:

- SAE: 10W
- API: GL-4
- Komatsu KES 07.868.1
- Caterpillar TO-4 (TO-2)
- Allison C-4
- ZF TE-ML 03C
- Eaton-Fuller
- Sperry Vickers/Eaton I-280-S
- Vickers M-2950-S
- Dana
- Euclid
- Tremac/TTC



Jasol Gold Multi Power TO-4 SAE 10W – hidraulinė-transmisinė alyva, skirta naudoti sunkiomis eksploatavimo sąlygomis sunkiosios statybos technikos, traktorių ir krautuvų pavarų dėžėse, Powershift pavarų dėžėse, galios perdavimo sistemose bei hidraulinės pavaros ir valdymo sistemose. Rekomenduojama Ursus traktoriams.

JASOL GOLD MULTI POWER TO-4 SAE 30



Specifikacijos:

- SAE: 30
- API: GL-4
- Komatsu KES 07.868.1
- Caterpillar TO-4 (TO-2)
- Allison C-4
- Allison TES-439
- ZF TE-ML 03C
- Eaton-Fuller
- Sperry Vickers/Eaton I-280-S
- Vickers M-2950-S Dana
- Euclid
- Tremac/TTC



Jasol Gold Multi Power TO-4 SAE 30 – hidraulinė-transmisinė alyva, skirta naudoti sunkiomis eksploatavimo sąlygomis sunkiosios statybos technikos, traktorių ir krautuvų pavarų dėžėse, Powershift pavarų dėžėse, galios perdavimo sistemose bei hidraulinės pavaros ir valdymo sistemose. Ypač rekomenduojama New Holland technikai.

JASOL GOLD HVI 46



Specifikacijos:

- PN-EN-ISO 6743-4
- PN-ISO 3448 VG: 46
- PN-ISO 11158 HV
- DIN 51 524 part 3 HVLP



Jasol Gold HVI 46 skirtas naudoti labai apkrautose galios perdavimo ir hidraulinėse pavarose bei valdymo sistemose, hidraulinėse transmisijose ir kituose reguliavimo ir valdymo mechanizmuose. Labai aukštas klampos indeksas užtikrina hidraulinės įrangos, veikiančios itin sudėtingomis didelio slėgio sąlygomis ir plačiame temperatūrų diapazone, veikimą.

JASOL GOLD ATF III H



Specifikacijos:

- GM DEXRON IIIH
- Ford Mercon
- CATERPILLAR TO-2
- VOITH H 55.6336.41 (G 607)
- ALLISON C4; ALLISON TES 389
- MB 236.1
- ZF TE-ML 02F, 03D, 04D, 14B, 16L, 17C
- M2C138-CJ, M2C166-H



Jasol Gold ATF III H skirta lengvųjų automobilių, sunkvežimių ir autobusų automatinėms pavarų dėžėms, kuriose gamintojas rekomenduoja naudoti DEXRON III tipo alyvas. Ją taip pat rekomenduojama naudoti vairo stiprintuvuose ir hidraulinėse sankabose, kurioms reikia ATF alyvos.

JASOL GOLD ATF II D



Specifikacijos:

- GM DEXRON IID
- Voith H55.6335xx (G 607)
- MAN 339 Typ Z1, MAN 339 Typ V1
- ZF TE-ML 03D, 04D, 11A, 14A, 17C
- Allison C-4
- Caterpillar TO-2
- MB 236.5



Jasol Gold ATF II D skirta lengvųjų automobilių, sunkvežimių ir autobusų automatinėms pavarų dėžėms, kuriose gamintojas rekomenduoja naudoti DEXRON II D tipo alyvas. Ją taip pat rekomenduojama naudoti vairo stiprintuvuose, lengvųjų automobilių ir sunkvežimių hidraulinėse sankabose ir hidraulinėse sistemose, kuriose reikia ATF tipo alyvų.

JASOL GOLD GL-5 75W-80 Semisynthetic



Specifikacijos:

- SAE: 75W-80
- API: GL-5/GL-4
- MAN 341 Type Z4
- MAN 341 Type E3
- ZF TE-ML 02L/16K
- DAF
- Iveco
- Renault
- Volvo



Jasol Gold GL-5 75W-80 Semisynthetic skirta krumplinėms pavaroms ir galiniams tiltams, ypač lengvųjų automobilių, sunkvežimių, autobusų, žemės kasimo ir kelių tiesimo mašinų hipoidinėms transmisijoms, veikiančioms labai sunkiomis sąlygomis, kai gamintojas rekomenduoja API GL-5 klasės alyvą, tepti.

JASOL GOLD GL-5 75W-90 Semisynthetic



Specifikacijos:

- SAE: 75W-90
- API: GL-5
- MIL-L-2105D
- ZF TE-ML 05A, 07A, 08A, 16B-D, 17B



Jasol Gold GL-5 75W-90 Semisynthetic skirta krumplinėms pavaroms ir galiniams tiltams, ypač lengvųjų automobilių, sunkvežimių, autobusų, žemės kasimo ir kelių tiesimo mašinų hipoidinėms transmisijoms, veikiančioms labai sunkiomis sąlygomis, kai gamintojas rekomenduoja API GL-5 klasės alyvą, tepti. Ypač rekomenduojama ZF gaminamoms pavarų dėžėms.

JASOL GOLD GL-5 75W-140



Specifikacijos:

- SAE: 75W-140
- API: GL-5
- MIL-L-2105D
- ZF TE-ML 05B, 07A, 08, 12B, 16F, 19C, 21A



Jasol Gold GL-5 75W-140 skirta tepti pavarų dėžes ir galines ašis, ypač lengvųjų automobilių, sunkvežimių, autobusų, žemės kasimo ir kelių tiesimo mašinų, veikiančių labai sudėtingomis sąlygomis, hipoidines pavaras, kai gamintojas rekomenduoja naudoti API GL-5 klasės alyvą.

JASOL GOLD GL-5 85W-140



Specifikacijos:

- SAE: 85W-140
- API: GL-5
- ZF TE-ML 02A, 02B, 05A, 07A, 08, 12E, 16BD, 17A, 17B, 19B, 21A
- Scania STO 1:0
- Volvo 1273.10



Alyva Jasol Gold GL-5 85W-140 skirta naudoti lengvųjų automobilių, sunkvežimių, autobusų, žemės kasimo ir kelių tiesimo mašinų, eksploatuojamų sunkiomis eksploatavimo sąlygomis, pagrindinėms pavaroms ir galinėms ašims. Ją taip pat rekomenduojama naudoti visose mašinose, prietaisuose ir įrangoje, kuriose gamintojas rekomenduoja naudoti API GL-5 klasės alyvą.

JASOL GOLD GL-4 75W-80 Semisynthetic



Specifikacijos:

- SAE: 75W-80
- API: GL-4
- ZF TE-ML-02D



Pusiau sintetinė alyva Jasol Gold GL-4 75W-80 skirta naudoti automobilių ir kitų variklinių transporto priemonių mechaninėse pavarų dėžėse ir varančiosiose ašyse, eksploatuojamose sunkiomis darbo sąlygomis, esant įvairiai aplinkos temperatūrai, kai reikalinga GL-4 klasės alyva, kurios klampumas 75W-80.

JASOL GOLD GL-4 75W-90 Semisynthetic



Specifikacijos:

- SAE: 75W-90
- API: GL-4
- MIL-L-2105D
- ZF TE-ML 05A, 07A, 08A, 16B-D, 17B



Jasol Gold GL-4 75W-90 Semisynthetic skirta krumplinėms pavaroms ir galiniams tiltams, ypač lengvųjų automobilių, sunkvežimių, autobusų, žemės kasimo ir kelių tiesimo mašinų hipoidinėms transmisijoms, veikiančioms labai sunkiomis sąlygomis, kai gamintojas rekomenduoja API GL-4 klasės alyvą, tepti.

JASOL GOLD GL-5 85W-90 15F



Specifikacijos:

- SAE: 85W-90
- API: GL-5
- MB 235.0
- MIL-L-2105D
- MAN 342 TYPE M1
- ZF TE-ML 05A/07A/16B/16C/17B/19B/21A
- VOITH 3.325-339
- VOLVO 97310, VOLVO 97316
- DAF



Jasol Gold GL-5 85W-90 15F – universali daugiasezonė transmisinė alyva, skirta lengviesiems automobiliams, sunkvežimiams, autobusams bei žemės ūkio ir statybos technikai. Skirta automobilių pavarų dėžėms, galiniams tiltams ir pagrindinėms transmisijoms, veikiančioms sunkiomis eksploatavimo sąlygomis ir plačiame aplinkos temperatūrų diapazone, kai reikalinga GL-5 klasės alyva.

JASOL GOLD GL-5 80W-90



Specifikacijos:

- SAE: 80W-90
- API: GL-5
- MB 235.0
- MIL-L-2105D
- MAN 342 Type M1
- ZF TE-ML 07A, 16B-D, 17B, 19B
- Voith 3.325-339
- Volvo 97310, Volvo 97316
- DAF



Jasol Gold GL-5 80W-90 skirta naudoti lengvųjų automobilių, sunkvežimių, autobusų, žemės kasimo ir kelių tiesimo mašinų hipoidinėse transmisijose ir galinėse ašyse, eksploatuojamose sunkiomis darbo sąlygomis, kai gamintojas rekomenduoja naudoti API GL-5 klasės alyvą.

JASOL GOLD GL-4 85W-140



Specifikacijos:

- SAE: 85W-140
- API: GL-4



Alyva Jasol Gold GL-4 85W-140 skirta naudoti lengvųjų automobilių, sunkvežimių, autobusų, žemės kasimo ir kelių tiesimo mašinų, veikiančių sunkiomis eksploatavimo sąlygomis, pagrindinėse transmisijose ir galinėse ašyse. Ją taip pat rekomenduojama naudoti visose mašinose, prietaisuose ir įrangoje, kuriose gamintojas rekomenduoja naudoti API GL-4 klasės alyvą.

JASOL GEAR OIL GL-4 80W-90



Specifikacijos:

- SAE: 80W-90
- API: GL-4
- MIL-L-2105
- ZF TE-ML 02A, 16A, 17A, 19A
- MB 235.1
- MAN 341 TYPE Z2, MAN 341 TYPE E1



Jasol Gear Oil GL4 80W-90 skirta naudoti lengvųjų automobilių, sunkvežimių, autobusų, žemės kasimo ir kelių tiesimo mašinų hipoidinėse pavarų dėžėse, veikiančiose sunkiomis eksploatavimo sąlygomis. Ją taip pat rekomenduojama naudoti bet kokiose mašinose, įrenginiuose ir įrangoje, kuriuose gamintojas rekomenduoja naudoti API GL-4 klasės alyvą.

JASOL GEAR OIL GL-4 80W



Specifikacijos:

- SAE: 80W
- API: GL-4
- MAN 341 TYPE Z2
- ZF TE-ML 02A, 16A, 17A



Jasol Gear Oil GL-4 80W skirta lengvųjų automobilių, sunkvežimių, autobusų, žemės kasimo ir kelių tiesimo mašinų hipoidinėms transmisijoms, veikiančioms vidutinės apkrovos sąlygomis, kai gamintojas rekomenduoja API GL-4 klasės alyvą.

JASOL GOLD COOLANT KONCENTRAT G12+



Specifikacijos:

- AFNOR NF R15-601
- BS 6580
- ASTM D3306/D4656/D4985
- OPEL/GM 6277M
- MTU-MTL 5048
- MB DBL 7700.30/325.3
- VW/AUDI/SEAT/SKODA TL 774-D/F
- FORD WSS-M97 B44-D



Jasol Gold Coolant Koncentrat G12+ praskiedus demineralizuotu vandeniu, naudojamas lengvųjų automobilių, sunkvežimių, autobusų, statybinių mašinų, traktorių variklių, pagamintų iš ketaus ir aliuminio lydinių, aušinimo sistemose. Skiedimo laipsnį reikia pasirinkti atsižvelgiant į norimą kristalizacijos temperatūrą pagal toliau pateiktą skiedimo lentelę. Paruoštas skystis maišosi su kitais etilenglikolio pagrindu pagamintais aušinimo skysčiais.

JASOL GOLD COOLANT -37°C G12+



Specifikacijos:

- AFNOR NF R15-601
- BS 6580
- ASTM D3306/D4656/D4985
- OPEL/GM 6277M
- FORD WSS-M97 B44-D
- VW/AUDI/SEAT/SKODA TL 774-D/F
- MB DBL 7700.30/325.3
- MTU-MTL 5048



Jasol Gold Coolant -37°C G12+ aušinimo skystis gali būti naudojamas lengvųjų automobilių, sunkvežimių, autobusų, statybos mašinų ir traktorių variklių aušinimo sistemose. Puikiai apsaugo aliuminį nuo korozijos. Skysčio sudėtyje nėra fosfatų, aminų, nitritų, boro ir silicio junginių, todėl optimaliomis eksploatavimo sąlygomis užtikrinamas ilgesnis variklio aušinimo sistemos eksploatavimo laikas.

JASOL GOLD COOLANT KONCENTRAT G11



Specifikacijos:

- SAE: J 1034
- AFNOR NF R15-601
- VW/AUDI/SEAT/SKODA TL 774-C
- BS: 6580
- OU: 5123
- CUNA: NC 956-16
- UNE: 25-361
- PN-C-40007
- ASTM: D3306/D4985/D1384/D2570
- JIS: 2234



Jasol Gold Coolant Koncentrat G11 – aušinimo skysčio koncentratas, kuris, atskiestas demineralizuotu vandeniu, naudojamas lengvųjų automobilių, sunkvežimių, autobusų, statybos mašinų ir traktorių variklių aušinimo sistemose. Skiedimo laipsnį reikia pasirinkti atsižvelgiant į norimą kristalizacijos temperatūrą pagal toliau pateiktą skiedimo lentelę. Paruoštas skystis gali būti maišomas su kitais etilenglikolio pagrindu pagamintais aušinimo skysčiais.

JASOL GOLD COOLANT -37°C G11



Specifikacijos:

- SAE: J 1034
- AFNOR NF R15-601
- VW/AUDI/SEAT/SKODA TL 774-C
- BS: 6580
- OU: 5123
- JIS: 2234
- CUNA: NC 956-16
- UNE: 25-361
- ASTM: D3306/D4985/D1384/D2570
- PN-C-40007



Jasol Gold Coolant -37°C G11 aušinimo skystis naudojamas lengvųjų automobilių, sunkvežimių, autobusų, statybos mašinų, traktorių ir pramoninių mašinų variklių, pagamintų iš ketaus arba aliuminio, aušinimo sistemose. Jasol Gold Coolant -37°C apsaugo variklį ir aušinimo sistemą nuo perkaitimo, korozijos ir užšalimo. Geros kokybės ir patrauklios kainos derinys.

JASOL GOLD DOT-4



Specifikacijos:

- SAE: J1703
- ISO 4925
- FMVSS No. 116
- PN-C-40005



Jasol DOT-4 stabdžių skystis skirtas labai apkrautoms lengvųjų automobilių, sunkvežimių, autobusų, priekabų, motociklų ir kitų transporto priemonių hidraulinėms stabdžių ir sankabos sistemoms, kurių eksploatavimo instrukcijose rekomenduojama naudoti DOT-4 kokybės stabdžių skystį.

JASOL GOLD DOT-3



Specifikacijos:

- SAE: J1703
- ISO 4925
- FMVSS NR 116
- PN-C-40005



Jasol DOT-3 stabdžių skystis skirtas vidutinės apkrovos lengvųjų automobilių, sunkvežimių, autobusų, priekabų, motociklų ir kitų transporto priemonių, kurių eksploatavimo instrukcijose rekomenduojama naudoti DOT3 kokybės stabdžių skystį, hidraulinėms stabdžių ir sankabos sistemoms.

JASOL GOLD R3



Specifikacijos:

- SAE: J1703
- ISO 4925
- FMVSS NR 116
- PN-C-40005



Jasol Gold R3 stabdžių skystis skirtas vidutinės apkrovos lengvųjų automobilių, sunkvežimių, autobusų, priekabų, motociklų ir kitų transporto priemonių hidraulinėms stabdžių ir sankabos sistemoms, kurių naudojimo instrukcijose rekomenduojama naudoti R-3 kokybės klasės stabdžių skystį. Skirtas naudoti senesnio tipo transporto priemonėse.

HIDRAULINĖS ALYVOS

JASOL PREMIUM HYDRAULIC HVI



Specifikacijos:

- PN-EN-ISO 6743-4
- PN-ISO 3448 VG: 32-68
- PN-ISO 11158 HV
- DIN 51 524 part 3 HVLP



Jasol Premium Hydraulic HVI 32, 46, 68 skirtos naudoti labai apkrautose galios perdavimo ir hidraulinėse pavarose bei valdymo sistemose, hidraulinėse transmisijose ir kituose reguliavimo ir valdymo mechanizmuose. Labai aukštas klampos indeksas užtikrina hidraulinės įrangos, veikiančios itin sudėtingomis didelio slėgio sąlygomis ir plačiame temperatūrų diapazone, veikimą.

JASOL HYDRAULIC HV



Specifikacijos:

- PN-EN ISO: 6743-4
- PN-ISO: 3448 VG: 15-100
- PN-ISO 11158 HV
- DIN 51 524 part 3 HVLP

Galimos talpos:

JASOL Hydraulic	KG	5L	10L	20L	30L	60L	200L
HV 15	✓			✓			✓
HV 22	✓	✓		✓			✓
HV 32	✓	✓		✓	✓	✓	✓
HV 46	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
HV 68	✓	✓		✓	✓	✓	✓
HV 100	✓						✓

Jasol Hydraulic HV 15-100 – hidraulinė alyva, skirta naudoti sudėtingomis ir labai sudėtingomis sąlygomis, t. y. esant dideliam slėgiui ir kintančiai temperatūrai. Ji pasižymi aukštu klampos indeksu. Tinkamas apsaugos nuo dilimo savybių lygis, puikus filtruojamumas ir didelis stabilumas užtikrina optimalų eksploatavimą.

JASOL HYDRAULIC HV ZINC FREE



Specifikacijos:

- PN-EN-ISO 6743-4
- PN-ISO 3448 VG: 46-68
- PN-ISO 11158 HV
- DIN 51 524 part 3 HVLP

200 IBC

Jasol Hydraulic HV 46, 68 Zinc Free hidraulinės alyvos be cinko skirtos sudėtingoms ir labai sudėtingoms eksploatavimo sąlygoms, t. y. aukštam slėgiui ir kintančiai temperatūrai. Joms būdingas aukštas klampumo indeksas. Atitinkamo lygio apsaugos nuo dilimo savybės, puikus filtruojamumas ir didelis stabilumas užtikrina optimalų veikimą. Puikiai tinka naudoti įvairiomis atmosferos sąlygomis. Naujoji formulė užtikrina žymiai geresnes eksploatacines savybes.

JASOL HYDRAULIC HLP-D



Specifikacijos:

- PN-EN-ISO: 6743-4
- PN-ISO 3448 VG: 22-150

Galimos talpos:

JASOL Hydraulic	KG	20L	200L
HLP-D 22	✓	✓	✓
HLP-D 32		✓	✓
HLP-D 46	✓	✓	✓
HLP-D 68		✓	✓
HLP-D 100			✓
HLP-D 150			✓

Jasol Hydraulic HLP-D 22-150 skirti naudoti stacionariose ir mobiliose mašinų ir įrenginių hidraulinėse sistemose, veikiančiose vidutinio sunkumo ir sunkiomis darbo sąlygomis, kai kyla pavojus užteršti sistemą vandeniu arba kondensuotais garais. Jų sudėtyje yra tinkamų valomųjų ir dispersinių priedų.

JASOL HYDRAULIC HM/HLP



Specifikacijos:

- PN-EN-ISO 6743-4
- PN-ISO 3448 VG: 15-150
- PN-ISO 11158 HM
- DIN 51 524 part 2 HLP

Galimos talpos:

JASOL Hydraulic	KG	5L	20L	30L	60L	200L
HM/HLP 15					✓	✓
HM/HLP 22	✓	✓	✓	✓		✓
HM/HLP 32	✓	✓	✓	✓		✓
HM/HLP 46	✓	✓	✓	✓	✓	✓
HM/HLP 68	✓	✓	✓	✓		✓
HM/HLP 100	✓		✓			✓
HM/HLP 150	✓		✓			✓

Jasol Hydraulic HM/HLP 15-150 skirti naudoti vidutinio ir didelio apkrovimo jėgos perdavimo ir hidraulinėse pavarose bei valdymo sistemose, hidraulinėse pavarų dėžėse ir kituose reguliavimo ir valdymo mechanizmuose, kur vyrauja sunkios darbo sąlygos, padidėjusi temperatūra ir drėgmė.

JASOL HYDRAULIC HM/HLP ZINC FREE



Specifikacijos:

- PN-EN-ISO 6743-4
- PN-ISO 3448 VG: 32-68
- PN-ISO 11158 HM
- DIN 51 524 part 2 HLP

Galimos talpos:

JASOL Hydraulic	KG	200L
HM/HLP 32 Zinc Free	✓	✓
HM/HLP 46 Zinc Free	✓	✓
HM/HLP 68 Zinc Free		✓

Jasol Hydraulic HM/HLP 32 ir 46 Zinc Free hidraulinės alyvos be cinko, skirtos naudoti vidutinio ir didelio apkrovimo galios perdavimo ir hidraulinėse pavarose bei valdymo sistemose, hidraulinėse transmisijose ir kituose reguliavimo ir valdymo mechanizmuose, kur vyrauja sudėtingos darbo sąlygos, padidėjusi temperatūra ir drėgmė. Naujoji formulė užtikrina ilgesnį eksploatavimo laiką, palyginti su standartinėmis mineralinėmis hidraulinėmis alyvomis.

JASOL HYDRAULIC HL



Specifikacijos:

- PN-EN-ISO: 6743-4
- PN-ISO 3448 VG: 15-150
- PN-ISO: 11158 HL
- DIN 51 524 part 1 HL

Galimos talpos:

JASOL Hydraulic	KG	1L	5L	10L	20L	30L	60L	200L
HL 15	✓		✓		✓	✓	✓	✓
HL 22	✓		✓		✓	✓		✓
HL 32	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓
HL 46	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
HL 68	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓
HL 100	✓		✓		✓	✓	✓	✓
HL 150	✓		✓		✓	✓		✓

Jasol Hydraulic HL 15-150 skirtos naudoti mažomis ir vidutinėmis apkrovomis veikiančiose hidrostatinės pavaros įrenginių galios perdavimo, hidraulinės pavaros ir valdymo sistemose, veikiančiose vidutinės temperatūros sąlygomis. Dėl optimaliai parinkto priedų paketo alyvos apsaugo sistemą nuo korozijos ir mažina nusidėvėjimo požymius.

JASOL HYDRAULIC BIO HETG 46



Specifikacijos:

- VG: 46
- Product is 66,3% biodegradable, according to the OECD 301F standard

20 200

Jasol Hydraulic BIO HETG 46 biologiškai skaidi hidraulinė alyva, skirta pramoninėms ir mobilioms hidrostatinėms hidraulinėms sistemoms, kai yra potenciali alyvos nutekėjimo į aplinką rizika, pvz.: miškininkystėje, žemės ūkyje ir statyboje naudojamų mašinų ir įrangos hidraulinės sistemos; laivų statybos konstrukcijos ir įranga; pramoninės mašinos ir įranga.

HIDRAULINĖS-TRANSMISINĖS ALYVOS

JASOL Multi HG



Specifikacijos:

- DIN 51 524 CZ. 2 HLP
- DIN 51 517 CZ.3 CLP
- ISO 6743-4 HM
- ISO 6743-6 CKD
- ISO VG: 46 - 68

200

Jasol Multi HG 46, 68 alyvos naudojamos mašinų ir įrenginių hidraulinėms sistemoms, galios perdavimo, pavaros ir hidraulinio valdymo mazgams tepti. Jos taip pat naudojamos cilindrinėse pavarose su tiesiais ir įstrižais dantimis bei kūginėse pavarose. Gali būti naudojamos visur, kur įrangos gamintojas rekomenduoja HLP klasės hidraulines arba CLP klasės transmisines alyvas.

PRAMONINIŲ PAVARŲ ALYVOS

JASOL GearTrans SP-CLP



Specifikacijos:

- DIN 51 517, part 3 CLP
- ISO-L- CKC; ISO-L-CKD
- PN-ISO 3448 VG: 68-680
- PN-EN ISO 6743-6
- AGMA 9005-D94
- U.S. Steel 224, 222, 223

Galimos talpos:

JASOL GearTrans	KG	5L	20L	30L	200L
SP-CLP 68	✓		✓	✓	✓
SP-CLP 100	✓		✓	✓	✓
SP-CLP 150	✓		✓	✓	✓
SP-CLP 220	✓		✓		✓
SP-CLP 320	✓	✓	✓	✓	✓
SP-CLP 460	✓	✓	✓	✓	✓
SP-CLP 680	✓	✓	✓	✓	✓

Jasol Gear Trans SP/CLP 68-680 skirtos didelėmis apkrovomis veikiančioms pramoninių įrenginių mechaninėms pavaroms, kurias dažnai veikia smūginės apkrovos, pavyzdžiui, statybos ir kasybos pramonės mašinų bei kitų įrenginių pavaroms, tepti, kai darbo temperatūra neviršija 120°C. Jos naudojamos pavarose, kurioms reikalingos alyvos, pasižyminčios didesniu tepimo plėvelės atsparumu apkrovoms.

JASOL GearTrans



Specifikacijos:

- DIN 51 517, part 1 C, part 2 CL
- ISO 12 925-1: CKC
- ISO 3448 VG: 68-460

Galimos talpos:

JASOL GearTrans	KG	5L	20L	30L	200L
68	✓		✓	✓	✓
100	✓		✓	✓	✓
150	✓		✓	✓	✓
220	✓		✓	✓	✓
320	✓	✓	✓	✓	✓
460	✓		✓	✓	✓

Jasol Gear Trans 68-460 skirtas pramoninės įrangos, statybinių mašinų, kasybos pramonės mašinų, staklių ir kitos įrangos vidutinės apkrovos mechaninių pavarų tepimui esant ne aukštesnei kaip 100°C darbo temperatūrai.

JASOL Gear Trans PL



Specifikacijos:

- SAE: 140
- API: GL-1



Jasol Gear Trans PL – vasarinė pramoninių pavarų alyva, skirta mažomis apkrovomis veikiančioms motorinių transporto priemonių krumplinėms pavaroms, pramoninėms pavaroms ir žemės ūkio mašinų pavaroms, išskyrus hipoidines pavaras, tepti.

JASOL Gear Trans PZ



Specifikacijos:

- SAE: 90
- API: GL-1



Jasol Gear Trans PZ – žieminė pramoninių pavarų alyva, skirta mažomis apkrovomis veikiančioms motorinių transporto priemonių krumplinėms pavaroms, pramoninėms pavaroms ir žemės ūkio mašinų pavaroms, išskyrus hipoidines pavaras, tepti.

JASOL AN



Specifikacijos:

- PN-EN-ISO 6743-1 L-AN
- ISO 3448 VG: 10-150
- DIN 51 501 L-AN
- PN-85/C-96070

Galimos talpos:

JASOL AN	KG	5L	20L	30L	200L
10	✓		✓		✓
15	✓		✓		✓
22	✓		✓		✓
32	✓		✓	✓	✓
46	✓	✓	✓	✓	✓
68	✓	✓	✓	✓	✓
100	✓		✓		✓
150	✓		✓		✓

Jasol AN 10-150 – mineralinė mašininė alyva, skirta mažai arba vidutiniškai apkrautiems pramoninių mašinų ir įrenginių darbiniams elementams, riedėjimo ir slydimo guoliams, kreipiamosioms, sukliams bei atviroms mechaninėms pavaroms tepti visur, kur nereikia funkcinių priedų.

JASOL Jasovel 19



Specifikacijos:

- ISO VG: 10



Jasovel 19 – mineralinių bazinių alyvų pagrindu pagaminta alyva, skirta staklių, tekstilės mašinų ir kitų tiksliųjų įrenginių greitaeigiams elementams tepti pratekančiuoju ir voneliniu būdu, laikantis tepimo instrukcijų.

RIEBALINTOS MAŠININĖS ALYVOS

JASOL MN-11



Specifikacijos:

• PN-56/C-96074

200 IBC

Jasol MN 11 skirta plaukiojančių transporto priemonių garo mašinų guoliams, su vandeniu besiliečiantiems guoliams (riebalintos alyvos su vandeniu sudaro patvarią tepimo emulsiją), didesnių savitųjų apkrovų veikiamų mašinų guoliams ir išorinėms garo mašinų dalims tepti.

JASOL MN-15



Specifikacijos:

• PN-56/C-96074

200 IBC

Jasol MN 15 skirta plaukiojančių transporto priemonių garo mašinų guoliams, su vandeniu besiliečiantiems guoliams (riebalintos alyvos su vandeniu sudaro patvarią tepimo emulsiją), didesnių savitųjų apkrovų veikiamų mašinų guoliams ir laivų sraigtų velenų guoliams tepti.

KOMPRESORIŲ ALYVOS

JASOL Compressor OIL L-DAH



Specifikacijos:

• DIN 51 506: VD-L, VC-L
• ISO 6743/3A: L-DAH
• ISO 3448: VG: 46-68
• PN-91/C-96073

20 200

Jasol kompresorių alyva L- DAH 46, 68 skirta oro stūmokliniams, rotaciniams ir mentiniams kompresoriams, tepamiems lašeliniu būdu vidutinėmis darbo sąlygomis, tepti. Sudėtyje yra specialus priedų paketas, užtikrinantis didelį oksidacinį stabilumą ir komponentų apsaugą nuo korozijos.

JASOL Compressor OIL L-DAB



Specifikacijos:

• DIN 51 506: VD-L, VC-L
• ISO 6743/3A: L-DAB
• ISO 3448: VG: 68-100
• PN-91/C-96073

1 5 20 200

Jasol Compressor Oil L-DAB 68, 100 – kompresorinė alyva, skirta oro stūmokliniams, rotoriniams ir mentiniams kompresoriams, tepamiems lašeliniu būdu ir veikiantiems vidutinio sunkumo darbo sąlygomis, tepti. Užtikrina gerą apsaugą nuo korozijos ir aukštą terminį stabilumą.

JASOL Compressor OIL L-DAA



Specifikacijos:

- DIN 51 506: VB-L, VC
- ISO 6743/3A: L-DAA
- ISO 3448: VG: 46-100
- PN-91/C-96073

Galimos talpos:

JASOL Compressor Oil L-DAA	KG	0,6L	1L	5L	20L	200L
46			✓	✓	✓	✓
68			✓	✓	✓	✓
100	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Jasol Compressor Oil L-DAA 46, 68, 100 – mineralinė kompresorinė alyva, skirta oro stūmokliniams, rotoriniams ir mentiniams kompresoriams, tepamiems lašeliniu būdu ir veikiantiems lengvomis darbo sąlygomis, tepti. Sudėtyje yra specialiai parinktas priedų paketas.

ŠALDYMO KOMPRESORIŲ ALYVOS

JASOL Freeze 20



Specifikacijos:

- PN-9-C-96072

200

Jasol Freeze 20 skirtas amoniako šaldymo kompresoriams tepti, kai garintuvo temperatūra siekia -50°C, pavyzdžiui, dviejų pakopų kompresoriams su cirkuliacine tepimo sistema. Naudojama technologija, užtikrinanti maksimalią apsaugą esant itin žemai darbinei temperatūrai.

JASOL Freeze 30



Specifikacijos:

- PN-9-C-96072

200

Jasol Freeze 30 skirtas amoniako šaldymo kompresoriams, kurių garintuvo temperatūra yra iki -30°C, pavyzdžiui, srautiniams kompresoriams su cirkuliacine tepimo sistema, tepti. Naudojama technologija, užtikrinanti maksimalią apsaugą plačiame temperatūrų diapazone.

JASOL Turbine OIL TU



Specifikacijos:

- PN-ISO 3448 VG: 32-68
- PN-ISO 8068:2009
- ISO 6743/5:1988. L-TSA
- DIN 51 515 part 1
- PN-91/C-96099/15



Jasol Turbine Oil TU 32–68 skirtos garo, dujų ir vandens turbinų ašiniams ir radialiniams guoliams tepti bei aušinti. Jos taip pat gali būti naudojamos kaip hidrauliniai skysčiai reguliavimo ir alyvos tiekimo trinties poroms, pavaroms, jungiamosioms įvorėms bei kitiems pagalbiniams įrenginiams sistemose.

JASOL Metal Working Fluid 12ES



Specifikacijos:

- PN-90/C-96099
- ISO 6743/7 - MAA, MAF, MAG
- DIN 51 385 no. SEMW



Jasol Metal Working ES-12 – daug alyvos turintis koncentratas, sudarantis pieno spalvos emulsijas. Vandens pagrindo aušinimo ir tepimo emulsijos pavidalu naudojamas plienui, ketui, spalvotiesiems metalams ir jų lydiniams apdirbti. Jasol Metal Working ES-12 alyvos emulsijos turi būti ruošiamos naudojant ne kietesnį kaip 15°N vandenį. Rekomenduojamos darbinės JASOL Metal Working ES-12 pagrindu pagamintos emulsijos koncentracijos, atsižvelgiant į apdirbimo būdą ir apdirbamą medžiagą: šlifavimas (3÷5 %); tekinimas, frezavimas, gręžimas ir plėtimas (5÷10 %); sriegimas (10÷15 %).

JASOL Metal Working ACP I



Specifikacijos:

- ISO-6743/7 L-MHE
- DIN 51 385-1



Jasol Metal Working ACP I skirta plieno, ketaus, vario ir aliuminio lydinių profiliniam tekinimui esant dideliam vienetiniam slėgiui ir dideliam pjovimo greičiui. Rekomenduojama krumpliaračių dantims apdirbti drožimo būdu, skylėms plėsti daugiabriauniais plėstuvais ir sriegiams pjauti.

JASOL Metal Working ACP II



Specifikacijos:

- ISO-6743/7 L-MHE
- DIN 51 385-1



Jasol Metal Working ACP II skirta periferiniam frezavimui, plieno, vario ir aliuminio lydinių skylėms plėsti daugiabriauniais plėstuvais, sriegiams vario lydiniuose pjauti, taip pat valcavimui, skutimo operacijoms, pratraukimui ir prastūmimui.

JASOL Metal Working ACP III



Specifikacijos:

- ISO-6743/7 L-MHE
- DIN 51 385-1

20 200

Jasol Metal Working ACP III skirta giluminiam plieno, ketaus, vario lydinių gręžimui ir naudojimui automatinėse staklėse. Ji naudojama visur, kur reikia didesnio klampumo apdirbimo alyvos.

JASOL Metal Working 22 S (sulfofrezol)



Specifikacijos:

- ISO-6743/7 L-MHD
- DIN 51 385-1

20 200

Jasol Metal Working 22-S (lygiavertis Sulfofrezol) skirtas plienui ir ketui apdirbti dideliu pjovimo greičiu ir aukštoje pjovimo briaunos temperatūroje. Ypač rekomenduojamas didelio stiprumo ir karščiui atspariems plienams apdirbti.

JASOL RC-68



Specifikacijos:

- ISO VG: 68
- ISO 6743-13:2002/G
- DIN 51 502 CG/CGLP
- CINCINNATI MILACRON P-47

20 200 IBC

Jasol RC-68 skirtas visų tipų slydimo takeliams, ypač horizontaliems slydimo takeliams, veikiantiems esant vidutinei temperatūrai ir vidutinėms apkrovoms, tepti. Jį galima naudoti sistemose, suderinamose su tepalu be cinko.

JASOL RC-220



Specifikacijos:

- ISO VG: 220
- ISO 6743-13:2002/G
- DIN 51 502 CG/CGLP
- CINCINNATI MILACRON P-50

20 200 IBC

Jasol RC-220 skirtas visų tipų slydimo takeliams, ypač vertikaliems slydimo takeliams ir preciziniams slydimo takeliams, veikiantiems aukštoje temperatūroje ir esant didelėms apkrovoms, tepti. Ją galima naudoti visur, kur reikia didelio klampumo kreipiamosios alyvos.

JASOL Quench OIL 70



Specifikacijos:

• PN-ISO 6743-14:2012



Jasol Quench Oil 70 skirta ketaus ir plieno komponentų terminiam apdorojimui, kai, esant reikiamam aušinimo greičiui, galimos nedidelės geometrinės deformacijos. Rekomenduojama alyvos vonios temperatūra: 40-80 °C.

JASOL Quench OIL 120



Specifikacijos:

• PN-ISO 6743-14:2012



Jasol Quench Oil 120 skirta ketaus, legiruoto ir įanglėjusio plieno komponentų terminiam apdorojimui, kai reikalingas didelis grūdintų paviršių švarumas. Rekomenduojama alyvos vonios temperatūra: 110-130 °C.

JASOL Quench OIL 160



Specifikacijos:

• PN-ISO 6743-14:2012



Jasol Quench Oil 160 skirta ketaus, legiruoto ir įanglėjusio plieno komponentų terminiam apdorojimui, kai reikalingas didelis grūdintų paviršių švarumas. Rekomenduojama alyvos vonios temperatūra: 160-180 °C.

ŽEMĖS ŪKIO IR MIŠKININKYSTĖS ALYVOS

JASOL GARDEN OIL SAE 10W-30



Specifikacijos:

• SAE: 10W-30
• API: SG/CD



Jasol Garden Oil SAE 10W-30 – aukštos kokybės alyva, kurios technologija specialiai sukurta sodo technikos, pavyzdžiui, vejapjovių, kultivatorių, plūgų ir kitų įrenginių, keturtakčiams varikliams. Jasol Garden Oil SAE 10W-30 yra daugiasezonė alyva, pasižyminti puikiomis eksploatacinėmis savybėmis: saugo nuo korozijos, neleidžia susidaryti aukštatemperatūrėms nuosėdoms ir užtikrina optimalią tepimo plėvelę esant didelėms šiluminėms ir mechaninėms apkrovoms.

JASOL GARDEN OIL SAE 30



Specifikacijos:

- SAE: 30
- API: SG/CD



Jasol Garden Oil SAE 30 – aukštos kokybės alyva, kurios technologija specialiai sukurta sodo technikos, pavyzdžiui, vejapjovių, kultivatorių ir kitų įrenginių, keturtakčiams varikliams. Jasol Garden Oil SAE 30 yra vienasezonė alyva, skirta naudoti vasarą.

JASOL AGRI BIO SAW OIL



Specifikacijos:

- Product is 89% biodegradable, according to the OECD 301F standard
- ISO VG: 68



Jasol Agri Bio Olej Do Pił – biologiškai skaidi alyva, skirta miškininkystėje, sodininkystėje ir buityje naudojamų mechaninių pjūklų pjovimo mechanizmams bei kreipiamosioms tepti.

JASOL AGRI SAW OIL





Jasol Agri Olej Do Pił skirta miškininkystėje, sodininkystėje ir buityje naudojamų mechaninių pjūklų pjovimo mechanizmams bei kreipiamosioms tepti. Ji užtikrina optimalią apsaugą nuo korozijos ir abrazyvinio nusidėvėjimo, taip pat labai gerai sukimba su judančiomis įrenginio dalimis ir pjovimo grandine.

ATSKYRIMO ALYVA

JASOL Rz Bitumen OIL





Jasol Rz Bitumen Oil skirta vandens ir alyvos emulsijai ruošti. Ši emulsija naudojama siekiant išvengti asfalto masės prilipimo prie asfalto masę gabenančių transporto priemonių ir kelių dangos klojimo mašinų metalinių paviršių. Rekomenduojama darbinė Jasol Rz Bitumen Oil pagrindu pagamintos emulsijos koncentracija yra 10–15 %, naudojant ne kietesnį kaip 15°N vandenį.

ŠILUMNEŠIO ALYVA

JASOL TERM OIL 6



Specifikacijos:

• ISO 6743/12 QB

20 200 IBC

Jasol Term Oil 6 naudojama kaip šilumnešis uždarose šildymo sistemose, kuriose galima pasiekti maždaug 270°C alyvos temperatūrą; be kita ko, naudojama tepalų ir tepalinių alyvų gamybos sistemose, taip pat šildytuvuose ir alyvos sistemose, skirtose bituminėms masėms šildyti.

LOKOMOTYVŲ ALYVOS

JASOL LOKOMOTIV CF 40



Specifikacijos:

• SAE: 40
• API: CF

200

Jasol Lokomotiv CF 40 skirta didelėmis apkrovomis veikiančių dyzelinių geležinkelių vidaus degimo variklių, eksploatuojamų sunkiomis sąlygomis, tepimui. Ji taip pat gali būti naudojama panašaus tipo dyzeliniams varikliams kituose techniniuose įrenginiuose tepti.

JASOL AXIAL RAIL OIL U



Specifikacijos:

• ISO VG 68
• ISO L-AN, L-FC
• PN-61/C-96097

20 200 IBC

JASOL Axial Rail Oil U alyva mineralinės alyvos pagrindu daugiausia skirta garo lokomotyvų, geležinkelio ir tramvajaus vagonų slydimo guoliams tepti ištisus metus.

STACIONARIŲ VARIKLIŲ ALYVOS

JASOL RevGas 40



Specifikacijos:

• SAE: 40

200

Jasol RevGas 40 – bepelenė alyva, rekomenduojama gamtinėmis dujomis varomiems dvitakčiams varikliams, tokiems kaip Ajax, Cooper-Bessemer, Clark ir Fairbanks-Morse, naudojamiems dujų perdavimo ir suspaudimo stotyse. Pagaminta naudojant specialiai parinktą priedų paketą, mažinantį pelenų kiekį ir pailginantį eksploatavimo laiką.

JASOL Pneumatic



Specifikacijos:

• ISO VG: 10-32

Galimos talpos:

JASOL Pneumatic	1L	5L
10	✓	
15	✓	
32	✓	✓

Jasol Pneumatic 10-32 skirtas tepti pneumatinius prietaisus, pavyzdžiui, montavimo veržliarakčius, gręžtuvus ar baldų segtuvus, kuriems reikia tepti vidines judančias dalis.

JASOL CERAMIX



Specifikacijos:

• ISO VG: 5-22



Jasol Ceramix 5-22 skirta plieninėms, medinėms ir plastikinėms formoms, naudojamoms įvairių rūšių elementams iš užpildinio arba akytojo betono gaminti, padengti. Neleidžia betonui prilipti prie formų paviršiaus, todėl elementus lengviau atskirti ir gaunamas lygus bei švarus suformuotų elementų paviršius.

JASOL CERAMIX UNIVERSAL





Jasol Ceramix Uniwersalny skirta plieninėms, medinėms ir plastikinėms formoms, naudojamoms įvairių rūšių elementams iš užpildinio arba akytojo betono gaminti, padengti. Neleidžia betonui prilipti prie formų paviršiaus, todėl elementus lengviau atskirti ir gaunamas lygus bei švarus suformuotų elementų paviršius.

JASOL FORMATOL



Specifikacijos:

• ISO VG: 100-180



Jasol Formatol 100-180 skirta plieninėms, medinėms ir plastikinėms formoms, naudojamoms įvairių rūšių elementams iš užpildinio arba akytojo betono gaminti, padengti. Neleidžia betonui prilipti prie formų paviršiaus, todėl elementus lengviau atskirti ir gaunamas lygus bei švarus suformuotų elementų paviršius.

JASOL Grease ŁT4 S3



Specifikacijos:

- DIN 51 502: K3K-30
- ISO 6743-9: CCHA-3
- NLGI: 3



Jasol Grease ŁT4 S3 – NLGI 3 konsistencijos klasės ličio tepalas, skirtas riedėjimo ir slydimo guoliams bei kitiems mašinų trinties elementams, veikiantiems nuo -30°C iki +130°C temperatūroje, įskaitant automobilių riedėjimo guolius, tepti.

JASOL Grease ŁT4 S2



Specifikacijos:

- DIN 51 502: K2K-30
- ISO 6743-9: CCHA-2
- NLGI: 2



Jasol Grease ŁT4 S2 – NLGI 2 konsistencijos klasės ličio tepalas, skirtas riedėjimo ir slydimo guoliams bei kitiems mašinų trinties elementams, veikiantiems nuo -30°C iki +130°C temperatūroje, įskaitant automobilių riedėjimo guolius, tepti.

JASOL Grease ŁT 43



Specifikacijos:

- DIN 51 502: K3K-30
- ISO 6743-9: CCHA-3
- NLGI: 3



Jasol Grease ŁT 43 – ličio tepalas, skirtas visų rūšių mašinų riedėjimo ir slydimo guoliams, veikiantiems nuo -30°C iki +130°C temperatūroje, tepti. Taip pat gali būti naudojamas buityje. Jasol Grease ŁT 43 yra atsparus vandeniui.

JASOL Grease EP 2



Specifikacijos:

- DIN 51 502: KP2K-30
- ISO 6743-9: CCHB-2
- NLGI: 2



Jasol Grease EP 2 – ličio tepalas, skirtas apkrautiems riedėjimo guoliams, veikiantiems nuo -30°C iki +130°C temperatūroje, tepti. Gali būti naudojamas centrinio tepimo sistemose esant aukštai aplinkos temperatūrai ir ten, kur tepalo nereikia pumpuoti dideliais atstumais.

JASOL Grease EP 1



Specifikacijos:

- DIN 51 502: KP1K-30
- ISO 6743-9: CCHB-1
- NLGI: 1



Jasol Grease EP 1 – ličio tepalas, skirtas didelėmis apkrovomis veikiantiems riedėjimo guoliams, eksploatuojamiems nuo -30°C iki +130°C temperatūroje, tepti.

JASOL Grease EP 0



Specifikacijos:

- DIN 51 502: KP0G-20
- ISO 6743-9: BCHB-0
- NLGI: 0



Jasol Grease EP 0 – ličio tepalas, skirtas apkrautiems riedėjimo guoliams, tepamiems centrinėmis tepimo sistemomis ir veikiantiems nuo -20°C iki +100°C temperatūroje, tepti.

JASOL Grease EP 00



Specifikacijos:

- DIN 51 502: KP00G-20
- ISO 6743-9: BCEB-00
- NLGI: 00



Jasol Grease EP 00 – ličio tepalas, skirtas apkrautiems riedėjimo guoliams, tepamiems centrinėmis tepimo sistemomis ir veikiantiems nuo -20°C iki +100°C temperatūroje, tepti.

JASOL Grease EP 000



Specifikacijos:

- DIN 51 502: KP000G-20
- ISO 6743-9: BCEB-000
- NLGI: 000



Jasol Grease EP 000 – ličio tepalas, skirtas apkrautiems riedėjimo guoliams, tepamiems centrinėmis tepimo sistemomis ir veikiantiems nuo -20°C iki +100°C temperatūroje, tepti.

JASOL Grease STP



Specifikacijos:

- DIN 51 502: M1C-20
- ISO 6743-9: BAEA-1
- NLGI: 1



Jasol Grease STP – kalcio tepalas, skirtas periodiškai tepti automobilių važiuokles, taip pat šarnyrus, kaiščius ir kreipiamąsias, kai darbinė temperatūra yra nuo -20°C iki +60°C. Negalima naudoti riedėjimo guoliams ir vandens siurbliui tepti.

JASOL Grease GRAFIT



Specifikacijos:

- DIN 51 502: OGF1/2C-20
- ISO 6743-9: BAEB-1/2
- NLGI: 1/2



Jasol Grease GRAFIT – kalcio tepalas su grafitu, skirtas automobilių lingėms ir sunkvežimių balnams tepti. Taip pat naudojamas atviroms krumplinėms bei sliekinėms pavaroms, grandinėms ir kitiems apkrautiems trinties mazgams, veikiantiems nuo -20°C iki +60°C temperatūroje, tepti. Gali būti naudojamas kaip įprastas montavimo tepalas. Negalima naudoti riedėjimo guoliuose ir kituose tiksliuosiuose mechanizmuose.

JASOL Grease EP 23



Specifikacijos:

- DIN 51 502: KPF2N-30
- ISO 6743-9: CDHB-2
- NLGI: 2



Jasol Grease EP 23 – ličio tepalas su 3% molibdeno disulfido priedu, skirtas didelėmis ir smūginėmis apkrovomis veikiantiems trinties mazgams, eksploatuojamiems nuo -30°C iki +140°C temperatūroje, tepti.

JASOL Grease ŁT4 EP2



Specifikacijos:

- DIN 51 502: KP2N-30
- ISO 6743-9: CDHB-2
- NLGI: 2



Jasol Grease ŁT4 EP 2 – kompleksinis ličio tepalas, skirtas apkrautiems riedėjimo guoliams ir kitiems trinties mazgams, veikiantiems nuo -30°C iki +140°C temperatūroje, tepti. Sudėtyje yra šiuolaikinis priedų paketas, užtikrinantis aukštą lašėjimo temperatūrą, AW/EP, antioksidacines ir antikorozines savybes.



Jasol

KONTAKTAI

(+48) 32 700 22 50
biuro@flukar.eu

BENDROVĖS BUVEINĖ

Flukar Sp. z o.o.
Uniwersytecka 13
40-007 Katowice, Lenkija

GAMYKLOS

47-225 Kędzierzyn-Koźle
Szkolna 15, Lenkija

38-200 Jasło
3 Maja 101, Lenkija